

USB C till DisplayPort 1.4-kabel på 2 m för 8K vid 60 Hz/4K – dubbelriktad vändbar videokabeladapter för DP till USB-C eller USB-C till DP – HBR3/HDR/DSC – USB Type C/TB3-skärnkabel

Produkt ID: CDP2DP142MBD



Denna USB-C™ till DisplayPort™ 1.4-kabel gör att du kan ansluta din enhet med USB Type-C™-kontakt (eller Thunderbolt 3™-kontakt) till en DisplayPort-skärm, eller en DP-enhet till en USB-C-skärm, med endast en kabel.

Denna 8K DP 1.4-kabeladapter stöder fyra gånger så hög upplösning som 4K och ger fantastisk UHD-kvalitet med upplösningar på upp till 7 680 × 4 320. Dessutom har den även HBR3-funktionalitet, vilket ger en bandbredd på upp till 32,4 Gbit/s.

Videokabeln är bakåtkompatibel med 4K- och 1080p-bildskärmar, vilket gör den till ett utmärkt tillbehör för hem, kontor eller andra arbetsmiljöer, samtidigt som den är framtidssäkrad för 8K-implementering.

Med sin 2 m längd ger denna dubbelriktade kabeladapter en direktanslutning som eliminerar onödiga adapterar och kablar, vilket garanterar en elegant och professionell installation. För kortare installationer har vi dessutom en USB-C till DP-kabel på 1 m så att du kan välja rätt kabellängd för dina behov av anpassad installation.

Använd denna USB-C till DisplayPort-kabeladapter för att spela upp 8K-video och ljud på en DP-skärm från en USB Type-C (eller Thunderbolt 3)-port på din bärbara dator eller mobila enhet. Med sin dubbelriktade funktion kan denna kabel även ansluta dina DisplayPort-kompatibla enheter till en skärm med USB-C-ingång. För extra bekvämlighet stöder kabeln både Mac och Windows operativsystem.

CDP2DP142MBD täcks av StarTech.coms 3-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

OBS:

- Din USB 3.1 Type-C-enhet måste stödja DP Alt-läge för att den ska fungera med denna kabel.
- Både din källa och destination måste stödja DisplayPort 1.4 för att kunna uppnå 8K-upplösning.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning


- Strömma 8K-video till en DisplayPort 1.4-skärm eller bildskärm
- Ett ultimat tillbehör för dem som är först med att använda 8K-teknik
- Leverera iögonfallande presentationer på resande fot
- Perfekt för kreativa proffs

Funktioner

- **HÖG PRESTANDA:** Reversibel USB-C till DisplayPort 1.4-kabel eller DP till USB-C-kabel som stöder 8K 60 Hz/4K 120 Hz/HDR/DisplayHDR/HBR3/Display Stream Compression (DSC)/HDCP 2.2/1.4 | Thunderbolt 3-kompatibel
- **REVERSIBEL KABEL:** Denna 2 m dubbelriktade DisplayPort- till USB-C-kabel kan antingen användas för att ansluta din bärbara dator med USB-C till en DisplayPort-skärm eller för att ansluta en DisplayPort-enhet till en USB Type-C-skärm
- **DP- ELLER USB-C DP ALT MODE-VÄRDKOMPATIBEL:** USB-C-videokabel för Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Laptop 3/Pro, TB3 MacBook Pro/Air, HP EliteBook/Spectre/ZBook
- **KOMPATIBEL MED DP- ELLER USB-C-BILDSKÄRM:** Använd denna DisplayPort- till USB C-kabel för att konvertera från en DP-värd till en USB-C-skärm. Stöder USB-C 16: 9 och ultrabreda bildskärmar från LG, Dell UltraSharp, Acer, Asus Pro Art
- **INTEGRERAD VIDEOKABELADAPTER:** Stöder drivrutinlös installation på alla operativsystem, minimerar felpunkter och signalförlust och har DP-kontakt med spärr för att säkerställa en pålitlig och konsekvent anslutning

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv



AV-ingång	USB-C
	DisplayPort - 1.4
AV-utgång	DisplayPort
	USB-C
Audio	Ja
Chipset-ID	Chrontel - CH7213C-BF
	Texas Instruments - TUSB544
	VIA Labs - VL170

Prestanda

Video Revision	DisplayPort 1.4
Maximal digital upplösning	DisplayPort: 7 680x4 320 (8K) / 60 Hz USB-C: 7 680x4 320 (8K) / 60 Hz
Stöd för widescreen	Ja
Bandbredd	HBR3
Audio-specifikationer	DisplayPort - 7.1-kanalljud USB-C - 7.1-kanalljud

Kontakt(er)

Connector A	USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Connector B	DisplayPort (20-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Din USB-C-enhet måste ha stöd för DisplayPort Alt Mode för att fungera med denna kabel
	För att uppnå maximal 8K-upplösning måste både din källa och destination stödja DisplayPort 1.4
	Denna kabel är inte kompatibel med Surface Dock 2

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
-----------------	-----------------------------

Förvaringstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Luftfuktighet 10%-85% RH

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
Produktbredd	0.8 in [20 mm]
Produkthöjd	0.4 in [10 mm]
Produktvikt	2.8 oz [79 g]

Förpackning

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	1.0 in [25 mm]
Fraktvikt (förpackning)	3.0 oz [85 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2 m USB-C till DisplayPort 1.4 dubbelriktad kabeladapter
-----------------	--

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

