

**U/UTP Cat6 laitekaapeli, 0,5m, 250MHz, Delta-certifioitu,
LSZH, 50kpl, harmaa**

DELTACO



- Pituus: 0,5m
- 250MHz
- Delta-sertifioitu
- Harmaa

U/UTP Cat6 laitekaapeli, 0,5m, 250MHz, Delta-certifioitu, LSZH, 50 kpl pakkaus, harmaa

TEKNISET TIEDOT

Väri	Harmaa
Kaapelin pituus	0.5
Kaapelin tyyppi	Verkko
Liitin 1:	Suojaamaton RJ45 uros
Liitin 2:	Suojaamaton RJ45 uros
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 0.50 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 0.50 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 0.50 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 0.50 [currency:protected] => SEK)))
Kaapelin pituus	
Kaapelin standardi	Cat 6
Kaapelin sertifikaatti	ETL
LSZH	1
Tuotteen paino	1.33 kg

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotenumero	TP-60-50P
Valmistajan osanumero	TP-60-50P
Valmistusmaa	China
Myyntipakkauksen EAN-koodi	7333048046659
Myyntipakkauksen korkeus	650 mm
Myyntipakkauksen leveys	260 mm
Myyntipakkauksen syvyys	20 mm
Myyntipakkauksen bruttopaino	1.30 kg
Myyntipakkauksen nettopaino	1.30 kg
Sisälaatikon korkeus	335 mm
Sisälaatikon leveys	535 mm
Sisälaatikon syvyys	90 mm
Sisälaatikon paino	3.80 kg
Sisälaatikoiden määrä	3
Päälaatikon korkeus	350 mm
Päälaatikon leveys	550 mm
Päälaatikon syvyys	200 mm
Päälaatikon paino	9 kg
Päälaatikoiden määrä	6