

U/UTP Cat6 patchkabel 20m, 250 MHz, UV-resistent, svart

DELTACO



- Materialet i kabeln är fri från PVC-plast vilket gör att ingen halogengas frigörs vid eventuell brand, den är dessutom UV-resistent.

Nätverkskabel med gjutna RJ45-kontakter. Eftersom det är en Cat6-kabel har den ett plastkors i mitten som följer hela kabellängden för att skärma av ledarna 2 och 2.

SPECIFIKATIONER

Färg	Svart
Kabellängd	20
Kabeltyp	Nätverk
Kontakt 1:	RJ45 oskärmad hane
Kontakt 2:	RJ45 oskärmad hane
Kabellängd	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 20.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 20.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 20.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 20.00 [currency:protected] => SEK)))
Kabelstandard	Cat 6
Kabelcertifikat	ETL
LSZH	1
Produktvikt	0.84 kg
Garanti	Livstid

LOGISTIK

Artikel nummer	TP-620UV
Tillverkarens artikelnummer	TP-620UV
Tillverkningsland	China
Produkt förpackningens EAN kod	7333048049940
Höjd (inkl. förpackning)	335 mm
Bredd (inkl. förpackning)	325 mm
Djup (inkl. förpackning)	3 mm
Vikt (inkl. förpackning)	0.82 kg
Produkt förpackningens netto vikt	0.82 kg
Ytter kartongens höjd	310 mm
Ytter kartongens bredd	290 mm
Ytter kartongens djup	390 mm
Ytter kartongens vikt	12.40 kg
Ytter kartongens antal	14