TP-Link VIGI C540S(4mm) Turret IP-säkerhetskamera Inomhus & utomhus 2688 x 1520 pixlar Innertak/vägg





Märke : TP-Link **Produktfamilj:** VIGI **Produktkod:** VIGI C540S(4MM)

Product name : VIGI C540S(4mm)

TP-Link VIGI C540S(4mm). Modell: IP-säkerhetskamera, Placeringar som kan användas: Inomhus & utomhus, Anslutningsteknologi: Kabel. Monteringssätt: Innertak/vägg, Produktens färg: Vit, Formfaktor: Turret. Objektivets betraktningsvinkel, horisontell: 104°, Objektivets betraktningsvinkel, vertikal: 55°, Objektivets betraktningsvinkel, diagonal: 127°. Bildsensortyp: CMOS, Optisk sensorstorlek: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Detekteringsavstånd: 63 m, Observationsavstånd: 26 m, Igenkänningsavstånd: 13 m

Prestanda	
Modell *	IP-säkerhetskamera
Placeringar som kan användas *	Inomhus & utomhus
Anslutningsteknologi *	Kabel
PTZ-styrning	✔
PTZ-lägen	Automatisk scanning, Förinställning
Förinställda bevakningspunkter	✔
Brett dynamiskt omfång (WDR)	✔
Dag / nattläge	✔
Certifiering	CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC

Design	
Formfaktor *	Turret
Monteringssätt *	Innertak/vägg
Produktens färg *	Vit
Material, hölje	Plast
Internationellt skydd (IP) kod	IP66

Kamera	
Kamerapanoreringskontroll	✔
Lutningskontroll för kamera	✔
Objektivets betraktningsvinkel, horisontell	104°
Objektivets betraktningsvinkel, vertikal	55°
Objektivets betraktningsvinkel, diagonal	127°
Lutningsvinkel	0 - 105°
Lutningshastighet	44 °/sek
Panoreringsvinkel	0 - 348°
Panoreringshastighet	44 °/sek

Bildsensor	
Antal sensorer	1

Grafikstyrenhet	
Region of Interest (ROI) kodning	✔

Audio	
Inbyggda högtalare	✔
Ljudsystem	2-vägs
Audio ingångskanaler	1.0 kanaler
Ljudutgångskanaler	1.0 kanaler
Inbyggd mikrofon	✔
Bithastighet, intervall	0 - 64 Kbit/s
Samplingsfrekvenser	0 - 8 kHz

Nätverk	
Nätverksansluten (Ethernet) *	✔
Typ av ethernet-gränssnitt	Snabb Ethernet
Stöd för nätverksprotokoll	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Wi-Fi *	✘
Bluetooth *	✘
Live view	✔
Antal samtidiga kanaler med direktsändning	3 kanaler

Lagringsmedia	
Inbyggd hårddisk *	✘
Inbyggd kortläsare	✔
Typ av minneskort	MicroSD (TransFlash)
Högsta minneskortskapacitet	256 GB

Anslutningar	
Antal LAN (RJ-45) anslutningar	1
Likströmsingång	✔

Bevakning

Bildsensor	
Optisk sensorstorlek	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Bildsensortyp *	CMOS

Linssystem	
Antal linser *	1
Detekteringsavstånd	63 m
Observationsavstånd	26 m
Igenkänningsavstånd	13 m
Linsdiameter	4 mm
Identifieringsavstånd	6 m

Mörkerseende	
Mörkerseende *	✔
Mörkerseende avstånd	30 m
LED typ	IR

Grafikstyrenhet	
Maximal upplösning *	2688 x 1520 pixlar
Totalt megapixel *	4 MP
Komprimeringsformat	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Grafikupplösningar som stöds	320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Bildfrekvens	30 fps
Strömmande video	✔
Bildkvalitetsinställningar	Ljusstyrka, Kontrast, DNR, Spegel, Mättnad, Skärpa
Integritetsskydd	✔
Bithastighet	256 Kbps - 6 Mbps
Bakgrundsbelysningskompensation (BLC)	✔
Highlight Compensation (HLC)	✔
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✔

Bevakning	
Lösenordsskydd	✔
Filtrering för IP-adress	✔
HTTPS-kryptering	✔
Systemfunktioner för intelligent videoövervakning (IVS)	Övergivet objekt, Persondetektering, Fordonsdetektering
Spegel	✔
Klassificering av människor och fordon som kontrolleras	✔
Sammanfattad autentisering	✔

Management features	
Webbläsare	✔
Återställningsknapp	✘
Beteendeanalys	Intrångsdetektering, Detekterar överskridande av linjer, Regionavslutningsdetektering
Smartphone fjärrsupport	✔

Strömtillförsel	
Strömkälla av typen *	DC
Strömförbrukning (max)	13,13 W
Strömförbrukning (Power over Ethernet (PoE))	16,47 W
DC-utgång volt	12

Miljökrav	
Temperatur vid drift	-30 - 60 ° C
Temperaturintervall (förvaring)	-40 - 60 ° C
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	0 - 95%
Fuktighet (förvaring)	0 - 95%

Vikt & dimension	
Bredd	120 mm
Djup	172 mm
Höjd	203 mm

Förpackningens innehåll	
Antal kameror *	1

4895252503098

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date