

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Sladdlös skruvdragare

GSR 12V-35 HX



Den perfekta kombinationen av kompakt, produktivitet och prestanda

De viktigaste data

Vridmoment (mjukt/hårt/max)	20/35/- Nm
Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln)	0 – 460 / 0 – 1.750 v/min.
Skruv-Ø, max.	8 mm

Beställningsnummer 0 601 9J9 102

[> Mer produktinformation](#)

Tekniska data

Tekniska data

Vridmoment (mjukt/hårt/max)	20/35/- Nm
Varvtal obelastad (1:a/2:a växeln)	0 – 460 / 0 – 1.750 v/min.
Batterityp	Lithiumjon
Chuckvidd, min./max.	0,8 / 10 mm
Batterispänning	12 V
Vikt exkl. batteri	0,57 kg
Momentlägen	20+1
Verktysmått (höjd)	160 mm
Förpackningsmått (bredd x längd x höjd)	357 x 442 x 117 mm
Borrchuck, utförande	1/4" med insexfäste (ISK)
Spännvidd, min.	0,8 mm
Spännvidd, max.	10 mm
Borr-Ø trä, max.	32 mm
Vikt med batteri	0,75 kg
Borr-Ø stål, max.	10 mm

'Totala vibrationsvärden (Borrning i metall)'

Vibrationsemissionsvärde ah	0 m/s ²
Onoggrannhet K	1,5 m/s ²

'Totala vibrationsvärden (Skruvdragning)'

Vibrationsemissionsvärde ah	0 m/s ²
-----------------------------	--------------------

Onoggrannhet K	1,5 m/s ²
----------------	----------------------

Skruvdiameter

Skruv-Ø, max.	8 mm
---------------	------

Ljud-/vibrationsnivå

Borrning i metall

Vibrationsemissionsvärde ah	0 m/s ²
Onoggrannhet K	1,5 m/s ²

Skruvdragning

Vibrationsemissionsvärde ah	0 m/s ²
Onoggrannhet K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Mycket kompakt sladdlös skruvdragare i 12V-klassen ger tillgång till trånga utrymmen
- Med upp till 1 750 v/min. är GSR 12V-35 HX den snabbaste 2-växlade sladdlösa skruvdragaren i 12V-klassen
- Låsbar 1/4" bithållare för enkelt byte av bits

