

1 m USB- till seriell kabel med COM-portretention, DB9 Male RS232- till USB-omvandlare, USB- till seriell adapter för PLC/skrivare/skanner, Prolific Chipset, Windows/Mac

Produkt ID: 1P3FPC-USB-SERIAL



Med 1P3FPC-USB-SERIAL USB till seriell adapter med 1 port kan du lägga till en RS-232 DB9 seriell COM-port till din bärbara eller stationära dator så att den kan styra och kommunicera med en seriell kringutrustning.

USB- till RS232-kabeln är en praktisk anslutningslösning som överbryggar klyftan mellan nuvarande och äldre teknik. Det lilla formatet, datahastigheten på upp till 921,6 kbps, COM-retentionen och kabellängden på 0,91 m gör den till en idealisk lösning för IT-industrin, POS (Point of Sales), industriella tillämpningar, AV- och kontorsinstallationer.

Med den här kabeladaptern kan du enkelt tillföra en RS-232 DB9 COM-port genom att ansluta den till den vanliga USB Type-A-porten på din värddator. Denna USB 2.0-konverterare är kompatibel med andra USB-revisioner. Den stöder Windows, macOS och Linux (inklusive de senaste versionerna) för maximal kompatibilitet.

1P3FPC-USB-SERIAL garanteras i 2 år av StarTech.com, inklusive gratis livslång teknisk assistans dygnet runt på flera språk.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

Funktioner

- **USB TILL SERIELL:** Anslut enkelt seriella RS232-enheter (DB9) till en dator med den här USB-till-seriell-adaptorn. Säkra kabeln med hjälp av skruvmuttrarna som sitter på DB9-hankontakten. COM-retention mellan omstarter
- **ENHETSKOMPATIBILITET:** Använd den här USB- till RS232-adaptorn för att ansluta, konfigurera och övervaka seriella enheter på ett tillförlitligt sätt. Kompatibel med streckkodsläsare/skanners, nätverksswitchar, kvittoutskrivare, PLC:er, medicintekniska enheter, oscilloskop, vågar, o.s.v.
- **ANVÄNDNING:** Den här USB- till seriella kabeln är idealisk för IT-tillämpningar som serverrum, industriell styrning/automation, logistik, POS, AV-installationer, laboratorier, o.s.v. Fortsätt att använda äldre hårdvara i moderna system med denna USB- till RS232-kabel
- **SPECIFIKATIONER FÖR USB TILL SERIELL ADAPTER:** 91 cm kabellängd | Max. Baud 921,6 Kbps | 512 Byte FIFO | COM-retention mellan omstart | Stödjer Windows, macOS och Linux | Prolific PL2303 Chipset | Paritetslägena Udda/Jämn/Märk/Utrymme/Inget | 5/6/7/8 Databitar
- **IT-PROFFSENS FÖRSTAHANDSVAL:** Den här USB- till seriella portadaptorn är utformad och byggd för IT-proffs och har 2 års garanti, inklusive gratis livslång teknisk assistans på flera språk dygnet runt

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	Seriell
Busstyp	USB 2.0
Porttyp	Kabeladapttrar
Industristandarder	USB 1.1/2.0
	RS-232

Chipset-ID		Prolific - PL2303RA
Prestanda		
Seriellt protokoll	RS-232	
Maximal överföringshastighet	921,6 kbps	
Databitar	5, 6, 7, 8	
FIFO	512 Bytes	
Flödeskontroll	Ingen, CTS/RTS, DSR/DTR, XON/XOFF	
Paritet	Even, Odd, None, Space, and Mark	
Stoppbitar	1, 1.5, 2	
Kontakt(er)		
Kontakttyp(er)	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub)	
	1 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps)	
Mjukvara		
OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8.1, 10, 11	
	Windows Server® 2016, 2019, 2022	
	macOS 10.11 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0	
	Linux 4.15.x and up - <i>LTS Versions only</i>	
	Chrome OS™	
Särskilda anmärkningar/krav		
System- och kabelkrav	Dator med en tillgänglig USB-port av typ A, version 1.1 eller högre	
Miljö		
Drifttemperatur	0°C to 80°C (32°F to 176°F)	
Förvaringstemperatur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)	
Luftfuktighet	20 % till 80 % RH icke-kondenserande	

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	37.2 in [945 mm]
Produktlängd	1.3 in [3.4 cm]
Produktbredd	1.8 in [4.5 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
Produktvikt	1.4 oz [39.2 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	5.6 in [14.2 cm]
Package Width	6.7 in [17.0 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.6 oz [102.2 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB till seriell adapter
	1 - snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.