

S/FTP Cat6 laitekaapeli, 5m, 250MHz, UV-suojaus, musta

DELTA



- UV-säteilyltä suojattu vaippa
- Käyttölämpötila -20 - 60 °C
- Täyskupariset johtimet, joiden AWG-luku on 23
- Vakaa signaali sekä Ethernetiä että PoE:tä varten
- Kullatut liittimet, jotka pitävät signaalin tason vakaana
- 250 MHz:n kaistanleveys ja 10 Gbps:n tiedonsiirtonopeus

Laitekaapeli, S/FTP Cat6, 5 m, 250 MHz, suojattu UV-säteilyltä, musta

Tämä kaapeli soveltuu kohteisiin, jotka altistuvat jatkuvasti auringonvalolle. Johtimia ympäröi vaippa, joka on valmistettu Dow AXELERON GP 6059 -nimisestä erikoismuovista. Tämä suojaa kaapelin UV-säteilyltä ja mahdollistaa sen käyttämisen erittäin kylmissä ja kuumissa lämpötiloissa. Kaapeli pysyy hyvin paikallaan, sillä sen liittimet sisältävät vedonpoiston. Kontaktipinnat on päällystetty kullalla, minkä ansiosta signaalin taso pysyy vakaana. Tuote täyttää Cat6-standardissa määritellyt vaatimukset. Se kykenee 10 Gbps:n nopeuteen silloin, kun siirtoetäisyys on korkeintaan 55 metriä.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Musta
Kaapelin pituus	5
Kaapelin tyyppi	Verkko
Liitin 1:	Suojattu RJ45 uros
Liitin 2:	Suojattu RJ45 uros
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 5.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 5.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 5.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 5.00 [currency:protected] => SEK)))
Kaapelin pituus	
Kaapelin standardi	Cat 6
LSZH	1
Tuotteen paino	0.19 kg
Takuu	Elinikäinen

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotenumero	SFTP-65UV
Valmistajan osanumero	SFTP-65UV
Valmistusmaa	China
Myyntipakkauksen EAN-koodi	7333048032447
Myyntipakkauksen korkeus	300 mm
Myyntipakkauksen leveys	250 mm
Myyntipakkauksen syvyys	28 mm
Myyntipakkauksen bruttopaino	0.19 kg
Myyntipakkauksen nettopaino	0.18 kg
Päälaatikon korkeus	310 mm
Päälaatikon leveys	390 mm
Päälaatikon syvyys	290 mm
Päälaatikon paino	8.20 kg
Päälaatikoiden määrä	40