

Philips S Line 222S1AE/00 монитор для ПК 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный

Производитель : Philips Семейство продуктов: S Line Код товара: 222S1AE/00
Модель : 222S1AE/00

ЖК-монитор

Philips S Line 222S1AE/00 монитор для ПК 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Черный:

Монитор Philips S Line располагает всеми нужными функциями для эффективной и комфортной работы каждый день. Отсутствие рамки и разрешение FHD обеспечивают высокую четкость изображения. Функции для комфорта глаз, включая EasyRead, имеют сертификацию TUV и позволяют вашим глазам уставать меньше.



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	54,6 cm (21.5")	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Регулировка высоты *	✓
Тип HD *	Full HD	Регулируемая высота (макс)	13 cm
Собственное форматное соотношение *	16:9	Вращение вокруг оси	✓
Технология дисплея *	ЖК	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Тип матрицы *	IPS	Вращение	✓
LED подсветка	✓	Диапазон углов поворота	-180 - 180°
Тип подсветки	W-LED	Регулировка угла наклона	✓
Сенсорный экран *	✗	Угол наклона	-5 - 25°
Яркость дисплея (типичная)	250 cd/m²	Экранное меню (OSD)	✓
Время отклика *	4 ms	Языки экранных меню	Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
Поверхность дисплея	Матовый		
Антибликовый экран	✓		
Форма экрана *	Плоский	Количество OSD языков	21
Поддерживаемые разрешения	1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)	Plug & Play	✓
Поддерживаемые видеоформаты	720p, 768p, 1080p	Светодиодные индикаторы	Операция, Ожидание
Форматное соотношение	16:9	Энергопитание	
Контрастность (типичная) *	1000:1	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Контрастность (динамическая)	50000000:1	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	16 кВт·ч
Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение)	SmartContrast	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	11,8 W
Максимальная частота обновления *	75 Hz	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Угол обзора по горизонтали	178°	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Угол обзора по вертикали	178°		
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов		
Размер точки	0,24795 x 0,24795 mm		
Плотность пикселей	102 ppi		
Горизонтальная частота сканирования	30 - 85 kHz		

Экран		Энергопитание	
Вертикальная частота сканирования	48 - 75 Hz	Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	9,7 W
Видимая область экрана по горизонтали	47,6 cm	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Видимая область экрана по вертикали	26,8 cm	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Цифровая горизонтальная частота	30 - 85 kHz	Тип подачи питания	Внутренний
Частота вертикальной развертки (цифр)	48 - 75 Hz	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Размер диагонали экрана (метрич.)	54,6 cm	Условия эксплуатации	
DDC/CI	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Уровень тусклости	25%	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Твердость поверхности	3H	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Стандарт цветового охвата	sRGB, NTSC	Диапазон относительной влажности при хранении	20 - 80%
Цветовая гамма	78%	Рабочая высота	0 - 3658 m
sRGB охват (обычный)	102%	Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
NTSC охват (обычный)	78%	Вес и размеры	
sRGB дисплея	✓	Ширина с подставкой	489 mm
Размер панели	21.5 inch / 54.6 cm	Глубина с подставкой	205 mm
Производительность		Высота с подставкой	443 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Вес (со стойкой)	4,3 kg
AMD FreeSync *	✗	Ширина (без подставки)	489 mm
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Глубина (без подставки)	50 mm
Компонентная видеосинхронизация	Раздельная синхронизация, Sync-on-green (SOG)	Высота (без подставки)	295 mm
Технология Flicker free	✓	Вес (без подставки)	2,5 kg
Технология Low Blue Light	✓	Данные об упаковке	
Мультимедиа		Ширина упаковки	565 mm
Количество колонок	2	Глубина упаковки	380 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Высота упаковки	184 mm
Встроенные колонки *	✓	Масса брутто	7,11 kg
Встроенная камера *	✗	Тип упаковки	Коробочная версия
Дизайн		Содержимое упаковки	
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Подставка в комплекте	✓
Цвет товара *	Черный	Поставляемые кабели	VGA, HDMI, DisplayPort, Аудио (3,5 мм), Кабель переменного тока
Безрамная конструкция	✓	Инструкция	✓
Цвет передней панели	Черный	Поставляемое ПО	SmartControl
Съемная подставка	✓	Устойчивость	
Цвет ножек	Черный	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, TCO
Порты и интерфейсы		Не содержит	Ртуть, PVC/BFR
Встроенный USB-хаб *	✗	Прочие свойства	
Количество портов VGA (D-Sub)	1	Совместимые операционные системы	DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Порт DVI	✓	Тип внешней отделки	Текстурный
Количество портов DVI-D	1	Входной сигнал синхронизации монитора	Separate Sync, Sync on Green
HDMI *	✓	Элементы управления пользователя	SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off
Количество HDMI портов	1	Улучшение изображения	SmartImage
Версия HDMI	1.4	Входной сигнал	VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4
Количество портов DisplayPort	1	Подтверждение соответствия нормативам	CB; EPA; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; UKRAINIAN; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; TUV Eye Comfort certified
Версия DisplayPort	1.2	Без тяжелых металлов	Hg (ртуть)
Вход аудио	✓	Режим EasyRead	✓
Выход аудио	✓		
Выход для наушников *	✓		
Линейные выходы наушников	1		
Порт подключения наушников	3,5 мм		
Аудиовход для ПК	✓		

Порты и интерфейсы		Прочие свойства	
HDCP	✓	Режим LowBlue	✓
Версия HDCP	1.4	Compliance certificates	RoHS
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓	Среднее время наработки на отказ	70000 h
Эргономика		Сертификация	CB, EPA, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified
крепление VESA *	✓		
Крепление VESA	100 x 100 mm		
Слот кабельной блокировки *	✓		
Данные о переработке			
		Упаковка пригодна для вторичной переработки	100%
		Product post-consumer recycled plastic	85%
Логистические данные			
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85285210



8712581767259

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.