Epson **TM-P80II (121): Mobile Receipt, Autocutter, Bluetooth, USB-C, Black, EMEA**

TUOTETIEDOT

3 tuuman kuittitulostin, joka on suunniteltu vaativiin, liikkuviin ympäristöihin, kuten vähittäismyyntiin, hotelli- ja ravintola-alalle ja ajoneuvosovelluksiin.

Täysin uusi TM-P80IIAC on kompakti, tyylikäs ja kevyempi kuin edeltäjänsä. Se on täydellinen valinta vaativiin ympäristöihin, kuten hotelli- ja ravintola-alalle sekä ajoneuvoihin. Siinä on erinomaiset liitännät ja automaattinen lataustoiminto sekä automaattinen leikkuri ja taipumista estävä toiminto.

Täydellinen monenlaisiin sovelluksiin
Olipa käyttötarkoituksesi mikä tahansa vähittäismyymälöistä hotelli- ja ravintola-alalle, TM-P80IIAC on suunniteltu helpottamaan elämää. Sen mitat ovat vain 154 x 105 x 78 mm, ja sen erittäin kevyt ja ergonominen muotoilu tekee siitä ihanteellisen ratkaisun mihin tahansa liikkuviin sovelluksiin.
Ihanteellinen ajoneuvokäyttöön
Tämä ajoneuvokäyttöön hyväksytty erittäin monipuolinen kuittitulostin on ihanteellinen myös kuljetussovelluksiin, kuten takseihin tai lipunmyyntiin liikennevälineissä, sekä logistiikkasovelluksiin, kuten toimitus- tai laskutussovelluksiin.
Erinomaiset liitännät ja langaton lataus
TM-P80II-tulostimen USB-C-liitäntä sekä ”klassisen” Bluetooth 5.0:n tuki ja virransäästötila takaavat erinomaisen kantaman, saumattoman pariliitoksen ja luotettavan akun keston koko päiväksi. Wi-Fi 5 puolestaan tarjoaa erinomaisen langattoman suorituskyvyn, ja ”suora” Wi-Fi-tila mahdollistaa suoran yhteyden jopa kahdeksaan laitteeseen ilman verkko- tai hotspot-yhteyttä.
Käsittelee viivakoodeja ja symboleja
TM-P80IIAC-tulostimen laadukas tulostusteho on 203 dpi:tä, joten se pystyy käsittelemään helposti viivakoodeja ja 2D-symboleja.
Lisää tehokkuutta, vähentää paperitukoksia
Laitteessa on automaattileikkuri ja taipumista estävä toiminto, jotka varmistavat, että saat aina tasaiset ja siististi erotellut kuitit, myös kaikkein kiireisimmissä ympäristöissä.
Nopea ja helppo asentaa
TM-P80IIAC:n mukana toimitetaan kattava pikaohje, joka sisältää QR-koodit video-oppaisiin, joten asennus ja asetusten määrittäminen ovat yksinkertaisia ja vaivattomia – voit aloittaa käytön lähes välittömästi.
Tärkeimmät hyödyt kehittäjille
Sekä ESC/POS- että vakiomallisille Epson-ajureille on tarjolla täysi tuki, ja Epsonin hyväksi havaitut ohjelmistoratkaisut varmistavat, että olemassa olevien kassajärjestelmien siirto on lähes saumatonta ja että uusi kehitys on nopeaa ja ongelmatonta.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- **Kompakti, ergonominen ja tyylikäs**
  Täysin uusi muotoilu, joka on kevyempi kuin koskaan ja helppokäyttöinen.
- **Edistykselliset ominaisuudet**
  Sisältää automaattileikkurin, suoristinmoduulin ja Qi-yhteensopivan latauksen.
- **Entistäkin kestävämpi**
  Parannettu iskunkestävyys ja IP54-luokituksen mukainen suoja pölyä ja veden sisäänpääsyä vastaan.
- **Täydellinen liikkuviin käyttötarkoituksiin**
  Suunniteltu vaativiin mobiilisovelluksiin, mukaan lukien ajoneuvokäyttöön.
- **Erinomaiset liitännät**
  USB-C ja W-Fi sekä W-Fi Direct -tila vaivattomaan tulostukseen.

PRODUCT SPECIFICATIONS

PRINT TYPE	
Tulostusmenetelmä	Lämpörivitulostus
Tulostusmenetelmä Receipt	Lämpörivitulostus
Tekniikka	Lämpötulostus
TULOSTUS	
Tulostusnopeus	Maks. 100 mm/sec kun 203 x 203 DPI (tulostusleveys80 mm)
Tulostustarkkuus	203 x 203 DPI
Tulostusleveys	maks.80 mm
Tulostusmerkkisarja	ANK, Perinteinen kiina, Yksinkertaistettu kiina, japani, korea
Merkistö	95 Alfanumeerista, 18 Kansainvälinen, Perinteinen / Yksinkertaistettu kiina, Korea, Japani, JIS X0208-1990, GB18030-2000, Big5, KSC5601
Tulostusmerkki	Teksti (ml. eurosymboli), Grafiikka, Viivakoodi, 2D-viivakoodi
FONTIT JA TYYLIT	
Tulostusnopeus Receipt	100 mm/sec
Tulostusnopeus	100 mm/sec
PAPER	
Paperityypit	Kuitti
Paperin paksuus	50 ï¿½m - 75 ï¿½m
INTERFACES	
Liitännät	Bluetooth, USB Type-C
POWER	
Akun kesto	Bluetooth34 tuntia
YLEISTÄ TIETOA	
Mitat	105 x 153 x 67 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	0,5 kg
Väri	Musta
Melutaso	Operation (Roll):53 dB (A)
Luotettavuus	Keskimääräinen vikaantumisväli: 120.000 tuntia, Keskimääräinen vikaantumisväli: 16.000.000 läpimenoa
Lämpötila/ilmankosteus	Tulostus: -15~ 50 °C (10~ 90 % RH)
RULLAPAPERIYKSIKKÖ	
Tulostusnopeus, kuitti	100 mm/sec
Pistetiheys, kuitti	203 DPI x 203 DPI
Viivakoodit	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Code 93, Composite Symbology, Data Matrix, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, JAN13, JAN8, MaxiCode, PDF417, Koodi, UPC-A, UPC-E
TEKNIIKKA	
Tulostustapa	Lämpörivitulostus
MUU	
Takuu	12 Kuukautta Carry-in takuu Valinnainen takuun pidennys saatavilla

LOGISTICS INFORMATION

SKU	C31CK00121
Viivakoodi	8715946709291
Alkuperämaa	Filippiinit
Lavakoko	40 Kappale

Epson **TM-P80II (121): Mobile Receipt, Autocutter, Bluetooth, USB-C, Black, EMEA**

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Vyönsolki
- Päälaite
- Rullapaperi
- USB-kaapeli
- Takuuasiakirja
- Akku (OT-BY20)
- Pikaopas
- Kokoonpano-ohje

LISÄVARUSTEET

- Epson OT-BE01 (321): Belt strap for P20II/P80II
  C32C882321
- Epson OT-BY80II (301): Li-ion Battery for P80II
  C32C882301
- Epson OT-CH80II (401): Multiple battery charger for P80II
  C32C882401
- Epson OT-SB80II (381): Single battery charger for OT-BY80II
  C32C882381
- Epson OT-SH01 (331): Shoulder strap for P20II/P80II
  C32C882331
- Epson OT-PC80IIAC (361): Padded case for P80II Auto cutter
  C32C882361

Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.