



HP Series 7 Pro 5K2K 39,7" -kokousnäyttö – 740pm

Huipputason komentokeskuksesi

Näe ja tee enemmän uppoutumalla HP Series 7 Pro 5K2K 39,7" -kokousnäytön upeisiin, laajoihin grafiikoihin. Koe erinomaiset, realistiset värit ja näe kaikki projektisi kerralla, hämmästyttävän tarkasti kaarevalla ultrawide-näytöllä 5K2K-resoluutiolla.¹ Näytä ja kuulosta todentuntukselta kokouspuheluissa integroidulla 4K-web-kameralla, melua torjuvilla mikrofoneilla ja huippuluokan kaiuttimilla.



*Todellinen tuote ei ehkä ole kuvan mukainen

Näe kaikki ideasi selkeästi

- 39,7 tuuman 5K2K-resoluution kaareva näyttö tarjoaa täydellisen koko-resoluutiosuhteen. Paranna tuottavuutta helpolla moniajolla erittäin leveällä näytöllä, jossa on korkea pikselitiheys ja joka tarjoaa selkeät, tarkat kuvat ja tekstin. Käyttäjät voivat tarkastella kaikkia projektejaan minimaalisella painikkeiden painalluksella ja vierityksellä, olipa kyseessä useat sovellukset tai suuret työtiedostot, kuten videot tai laskentataulukot.

1,07 miljardia realistista väriä²

- Poista esteet sinun ja näyttösi väliltä eloisilla, aina tarkoilla väreillä, jotka sopivat täydellisesti monimutkaisten tietograafien ja väririippuvaisten projektien työstämiseen. Tämän näytön väritarkkuus on tehdaskalibroitu. 100 %:n sRGB-väriavaruus ja 98 %:n Display P3 -väriavaruus¹ tarjoavat yli miljardi väriä. Värit, kuten paloautonpunainen, näyttävät realistisilta.

Täydellistä hallintaa. Täysin yhteydessä.

- Tee työskentelystä suoraviivaisempaa ja katsele sisältöä helpommin yhdistämällä kaksi tietokonetta kahdella supernopealla Thunderbolt™ 3 -liitännällä, jotka syöttävät myös 165 W virtaa – joka riittää kahden tietokoneen lataamiseen samanaikaisesti. Integroitu HP Device Bridge 2.0 antaa hallita kahta Windows®- ja/tai Mac®-laitetta samalla näppäimistöllä ja hiirellä, ylläpitäen samalla verkkosuojausta hallitulla tiedostonjaolla³.

Materiaaleja, joilla on merkitystä

- Tämä HP Series 7 Pro -näyttö on parempi valinta innovatiivisessa muodossa – sen materiaalista 85 prosenttia on kuluttajilta kerättyä kierrätysmateriaalia ja 5 prosenttia merimuovia⁴, ja jalustassa on 90 prosenttia kierrätysalumiinia. Pakkausmateriaalit on hankittu kokonaan vastuullisista lähteistä⁵, ja malleilla on TCO-hyväksyntä, EPEAT®-rekisteröinti ja ENERGY STAR® -hyväksyntä,⁶ joten tiedät varmasti, että näyttösi ei ainoastaan palvele sinua hyvin, vaan se on myös planeetan kannalta hyvä vaihtoehto.

Mukana

Täydelliseksi kalibroidut värit

Jokainen HP Series 7 Pro -näyttö käy läpi tarkan tehdaskalibroinnin, jossa varmistetaan, että yli 400 väriä saavuttavat alle 2:n Delta E -arvon, jolloin värierot eivät käytännössä ole ihmissilmän havaittavissa ja väritarkkuus on erinomainen.

Zoom-sertifioitu

Tiukat ääni- ja videotestit varmistavat laadukkaan ja luotettavan Zoom-käyttökokemuksen.

Esitä ja jaa sisältöä kahdelta laitteelta HP Device Bridge 2.0:n avulla

Hallitse kahta laitetta: kopioi, liitä, vedä ja pudota tiedostoja tai tietoja niiden välillä yhdellä näppäimistöllä ja hiirellä ylläpitäen samalla verkkosuojausta hallitulla tiedostonjaolla. Katsele näyttökuvia vieretysten yhdellä painalluksella tai käytä yhtä laitetta koko näytöllä.³

Jaa vain silloin, kun haluat

Avaa integroitu yksityisyysuojalla varustettu web-kamera tarvittaessa ja paina se alas, kun et tarvitse sitä – tämä toimii virtakytkimenä kameralle ja mikrofonille, mikä takaa yksityisyyden.

Windows® Hello tukeva integroitu web-kamera

Käytä kasvojasä salasananä Windows® Hellolla.⁷

Kristallinkirkas äänentoisto

Sinut kuullaan aina selkeästi integroidulla web-kameralla, jossa on kohinaa vaimentavat mikrofonit ja kaksi sisäänrakennettua eteenpäin suunnattua 5 watin kaiutinta 200 Hz:n bassoleikkauksella, joka tarjoaa kristallinkirkkaan äänentoiston – yksikään sana ei jää kuulematta.

Web-kamera ja äänentoisto omalla tavallasi

Mukauta integroidun web-kameran asetuksia ja ääniasetuksia tarpeisiisi sopiviksi yksinkertaisella, helppokäyttöisellä HP Display Center -sovelluksella. Säädä kehystä, kirkkautta tai valotusta esikatseluikkunassa. Valitse kolmesta taajuuskorjaimen (EQ) tilasta äänikokemuksen mukauttamiseksi.⁸

Aina päällä, todenmukaiset värit, sinisen valon suodatus

HP Eye Ease on aina toiminnassa oleva sinivalosuodatus, joka auttaa lievittämään silmien rasittumista päivän mittaan vähentämällä sinivaloa vaikuttamatta värien täsmällisyyteen tai lisäämättä keltasiirtymää.

Loputon säätövara

Työskentele vaivattomasti kolmisuuntaisilla säädöillä, joiden avulla saat pidettyä niskasi, hartiasi ja selkäsi miellyttävässä asennossa koko päivän. Mukauta kallistusta, 150 mm:n korkeussäätöä ja kääntöä itsellesi, työpöydällesi ja tarpeisiisi sopiviksi.

Ergonominen asennusopas

Saavuta koko päivän kestävä mukavuus noudattamalla ergonomisen asennusoppaan parhaita käytäntöjä.⁹

Enemmän liitäntöjä. Enemmän joustavuutta

Useampi liitäntä tarjoaa enemmän liitäntämahdollisuuksia. 2 Thunderbolt™ 3 -liitännällä, HDMI-liitännällä, DisplayPort™-liitännällä ja neljällä USB-A 3.0 -liitännällä voit yhdistää useisiin laitteisiin, kuten näppäimistöön ja hiireen.¹⁰

Personalisoi ja säädä näyttöäsi helposti

Mukauta näyttöäsi helppokäyttöisellä ja intuitiivisella HP Display Center -ohjelmistolla, jonka avulla voit räätälöidä asetuksia, jakaa näytön osiin ja jopa himmentää näyttöä – kaikki tämä isäntätietokoneen kautta.⁸

Uudistettu etähallinta

HP Display Managerin avulla näyttöä on helppo etähallita. Yksinkertaista käyttöönottoa, laitteiden seurantaa ja käytä näyttöasetusten etävalvontaa, kuten virran katkaisua.¹¹

Luotettava internetyhteys

Voit luottaa yhteyteesi näytöllä, johon voidaan muodostaa Ethernet-yhteys RJ-45-portin avulla. Saat vakaan internetyhteyden ja IT-etäyhteyden.¹¹

Kolmen vuoden rajoitettu takuu

Mukana tulee 3 vuoden rajoitettu takuu.

HP Zero BrightDot -takuu

Jos vaikka vain kolmannes yhdestä kuvapisteestä sammuu tai jää yhteen asentoon, HP vaihtaa koko näytön.¹²

HP Series 7 Pro 5K2K 39,7" -kokousnäyttö – 740pm Määrittysten taulukko



*Todellinen tuote ei ehkä ole kuvan mukainen

Näytön koko (lävistäjä, metrimitat)	100,8 cm (39,7 tuumaa)
Näytön tyyppi	IPS
Paneelin aktiivinen alue	92,93 x 39,2 cm
Kirkkaus	300 NIT ¹
Kontrastisuhde (staattinen)	1000:1 ¹
Kontrastisuhde (dynaaminen)	10000000:1
Vasteaika	5 ms GTG (Overdrive-toiminnolla) ¹
Tuotteen väri	Musta; Hopea
Jalustan väri	Musta; Hopea
Kuvasuhde	21:9 ¹
Taustavalon tyyppi	Reunavalaisu
Irrotettava jalusta	Yes
Kaarevuus	2500R
Ominaiskuvatarkkuus	WUHD (5120 x 2160) ^{1,2}
Kuvatarkkuudet tuettuina	640 x 480; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1080; 2560 x 1440; 2560 x 1600; 2560 x 2160; 3840 x 1600; 3840 x 2160; 4096 x 2160; 5120 x 2160
Näytön ominaisuudet	Heijastamaton; Sisäiset kaiuttimet; Kaareva näyttö; HP Eye Ease; Sisäinen mikrofoni; Device Bridge 2.0; Kuva kuvan vieressä -tila; Korkeussäätö; Kallistus; Kääntö
Käyttäjän säätötoiminnot	Kirkkaus+; Värit; Kuva; Tulo; Teho; Valikko; Hallinta; Sulje; PbP
Portit ja liittimet	USB Type-C® -videotulo: 2 Thunderbolt™ 3 -liitäntää, joissa USB Type-C® – tiedonsiirtonopeus 40 Gbit/s (enintään 100 W:n USB-virransyöttö, DisplayPort™ 1.4); 1 HDMI 2.0 -portti; 1 DisplayPort™ 1.4 -liitäntä; 4 SuperSpeed USB Type-A -liitäntää – tiedonsiirtonopeus 5 Gb/s (1 lataava); 1 RJ-45 -liitäntä (10/100/1 000 Mbit/s)
HDCP	Kyllä, DisplayPort™, HDMI ja Thunderbolt™
Kamera	Kyllä, 13 MP
Kameran ominaisuudet	Itsenäinen kallistus –20–5°; Windows Hello -tuki (IR-tunnistin); Yksityisyyden varmistava ponnahdustoiminto
Videon enimmäistarkkuus	2688 x 1944, 30 fps
Diagonaalinen näkymä (dFoV)	95,6° (RGB)
Mikrofoni	Kyllä (meluntorjunta)
Kaiuttimen lähtöteho	2 x 5 W
Sertifioidut ryhmätyöohjelmistot	Zoomaus
Windows Hello -yhteensopiva	Yes
Ympäristöystävällisyys	Käytönaikainen lämpötila: 5–35 °C Käytönaikainen ilmankosteus: 20–80 %n suht. kost. (ei tiivistymistä)
Teho	100–240 VAC, 50–60 Hz
Virrankulutus	310 W (enintään), 72 W (normaali), 0,5 W (valmiustila)
Mitat	94,74 x 14,2 x 44,71 cm (ilman jalustaa)
Paino	14,2 kg (jalustan kanssa)
Fyysisen tietoturvan ominaisuudet	Turvalukkovalmius ¹¹
Ympäristömerkit	TCO-hyväksytty; EPEAT-rekisteröity ja Climate+ ⁴ ; ENERGY STAR® -hyväksyntä
Varmenteet ja yhteensopivuus	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS (Korea, E-standby); NOM; PSB; SEPA; TÜV-S; VCCI; SER; ISC; EPA 7.0; South Africa Energy; WW-sovellus; UAE; NRCS (Etelä-Afrikka); GS; EE (Ukraina); South Africa safety; Microsoft WHQL -sertifiointi (Windows 11 ja Windows 10); CoC (Ukraina); DOC (Ukraina)
Kestävän vaikutuksen määrittykset	Vähähalogeeninen; Pakkauslaatikko ja aaltopahvipohjustukset on valmistettu kokonaan vastuullisesti tuotetuista raaka-aineista, ja ne ovat kierrätettäviä; 85 % tietokonelaitteista kerättyä suljetun kierron muovia; Sisältää kierrätysmetallia; 5 % merimuovia ^{5,6,7,8,9}
Pakkauksen sisältö	Näyttö; Thunderbolt™-kaapeli; DisplayPort™-kaapeli; HDMI-kaapeli; Takuukortti; Pika-asennusohje; Virtajohto; Värikalibrointiraportti; VESA-sovitin seinäkiinnitystä varten ¹⁰
Takuu	HP:n kolmen vuoden rajoitettu takuu
Pikseliä tuumaa kohden (ppi)	139 ppi ¹
Paneelin bittisyvyys	10-bittinen (8-bittinen + FRC) ¹
Pystysuuntainen katselukulma	178° ¹
Vaakasuuntainen katselukulma	178° ¹
Etulevy	3 sivulta reunukseton
Kääntö	±30°
Kallistus	-5–20°
Korkeudensäätöväli	150 mm
VESA:n asennus	100 x 100 mm (kiinnike sisältyy toimitukseen)
Kovuus	3H ¹
Näytön käsittely	Heijastamaton
Viikkumisenesto	Kyllä
Sinivalosuodatuksen tilat	Kyllä, HP Eye Ease (TÜV-hyväksytty sinivalosuodattava laitteistoratkaisu)
Energiatehokkuusluokka	F
Näytön virkistystaajuus (pystysuuntainen)	29–60 Hz ¹
Näytön skannaustiheys (vaakatasossa)	15–134 kHz ¹
Kuvapisteväli	0,18 x 0,18 mm
Näytön värit	Tukee jopa 1,07 miljardia väriä ³
Näytön värintoistoalue	100% sRGB; 98% DisplayP3
Hallintaohjelmisto	HP Display Center; HP:n näyttöhallinta; ¹²
Etähallittavuus	In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Ethernet	1 RJ-45 -liitäntä (10/100/1 000 Mbit/s)

HP Series 7 Pro 5K2K 39,7" -kokousnäyttö – 740pm

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP Business PC Security Lock v3 - lukkosarja



Estä kotelon luvaton käsittely ja suojaa tietokone ja näyttö työtiloissa ja julkisilla paikoilla HP Business PC Security v3 -turvalukkosarjalla.
Tuotenumero: 3XJ17AA

HP B600 Z -näyttötietokoneen asennuskiinnitin



Kiinnitä HP-tehotyöasema, HP:n minitietokone, HP Chromebox tai tietyt HP Thin Client -mallit suoraan tiettyjen HP Z -sarjan näyttöjen taakse HP B600 Z -asennuskiinnikkeellä.

Tuotenumero: 529H3AA

¹ Hankittava erikseen. Katso QuickSpecs-tiedoista tarkat tiedot laitteen ja näytön yhteensopivuudesta.


HP Quick Release Bracket 2 -kiinnike



HP Quick Release Bracket 2 -kiinnittimellä liität HP Desktop Mini -laitteesi HP-näyttöön¹ tai erilaisiin jalustoihin, varsiin tai seinäkiinnittimiin.² Sure-Lock -turvamekanismi napsauttaa tietokoneen turvallisesti paikalleen, ja suojausta voi lisätä varkauksia ehkäisevillä turvaruuveilla.

Tuotenumero: 6KD15AA

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve - kiinnitysteline



Laita HP Desktop Mini -tietokone turvallisesti HP Desktop Mini v4+ VESA -kiinnitystelineeseen ja kiinnitä se laajennusmoduulin kanssa tai ilman^{1,2} – näytön taakse, aseta ratkaisu seinälle ja lukitse se integroidulla turvakiinnikkeellä ja lisävarusteena saatavalla HP Ultra-Slim -kaapelilukolla.

Tuotenumero: 99T54AA

¹ Jokainen myydään erikseen. Laajennusmoduulit ovat yhteensopivia HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. HP DM VESA -virtalähdeteline ja HP DM VESA -nopeasti asennettava liima ovat yhteensopivia vain HP Desktop Mini v4+ VESA -suojuksen (99T54AA) kanssa. Katso tarkat konfiguraatiot tuotteen QuickSpecs-tiedoista.

² Vaatii HP Quick Release -näyttövarren tai HP B600/B550/B560 -tietokoneen kiinnitystuen tiettyihin malleihin. Saat lisätietoja myyntiedustajalta tai HP-palvelusta.

HP Series 7 Pro 5K2K 39,7" -kokousnäyttö – 740pm

Viestinnän alaviitteet

- ¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttivalmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja; todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
- ² A-FRC-tekniikalla käyttöön saatavien värien lukumäärä.
- ³ HP Device Bridge 2.0 toimii kahden tietokoneen kanssa, ja se on yhteensopiva Windows 10:n ja uudempien versioiden sekä MacOS M1:n kanssa. DeviceBridge-toiminto edellyttää DeviceBridge-sovelluksen asennusta. Se on ladattavissa HP:n tukisivustolta.
- ⁴ Kierrätysmuovin osuus perustuu standardissa IEEE 1680.1-2018 EPEAT® asetettuun määritykseen. Muovimateriaali sisältää 90 % kuluttajilta kerättyä kierrätysmateriaalia, josta 85 % on kulutusjätemuovia ja 5 % merimuovia (PET).
- ⁵ Pakkaus/aaltopahvipehmuste on tehty kokonaan vastuullisista lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista. Kuitupehmusteet on tehty kokonaan kierrätetystä puukuidusta ja luomumateriaalista. Kaikki muovipehmusteet on tehty yli 90-prosenttisesti kierrätysmuovista. Ei koske muovipusseja ja vaahtomuovisuojia.
- ⁶ Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2020 EPEAT® -standardin mukaan. Tila vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.epeat.net.
- ⁷ Windows® Hello vaatii Windows 10:n tai uudemman käyttöjärjestelmän. Verkkokirjautuminen edellyttää internetyhteyttä, joka myydään erikseen.
- ⁸ Isäntä-PC vaatii Windows 10:n tai uudemman. HP Display Center on saatavilla Microsoft-kaupasta.
- ⁹ Ergonominen asennusopas on saatavilla HP Display Centeristä. Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10 tai uudempi. HP Display Center on saatavilla Microsoft-kaupasta.
- ¹⁰ Mukana toimitetaan virtajohto ja Thunderbolt™-kaapeli. Kaikki muut kaapelit myydään erikseen.
- ¹¹ HP Display Manager -ohjelmiston on oltava käynnissä verkkopalvelimessa ja isäntätietokoneessa. Isäntätietokoneessa on oltava Windows 10 tai uudempi. Vanhoihin näyttöihin voi liittyä joitakin rajoituksia. HP Display Manager on ladattavissa osoitteesta support.hp.com.
- ¹² HP:n kuvapistekäytäntö ei salli yhtään kirkasta alakuvapistevirhettä tässä näytössä. Kaikki tiedot saa osoitteesta <http://support.hp.com/us-en/document/c00288895>

Teknisten määritysten alaviitteet

- ¹ Tekniset tiedot vastaavat HP:n komponenttien valmistajien ilmoittamia tyypillisiä teknisiä tietoja. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi.
- ² DisplayPort™ 1.4 tai HDMI 2.0 vaaditaan, jotta näyttö voidaan ajaa nativiresoluutiolla. Liitetyn tietokoneen näytönohjaimen on tuettava 5120 × 2160 -resoluutiota 60 Hz:n taajuudella 10-bittisillä väreillä käyttäen yhtä DisplayPort™-liitäntää, HDMI-liitäntää tai USB-C®-liitäntää (DisplayPort™ alt -tila).
- ³ A-FRC-tekniikan tarjoamat värit.
- ⁴ EPEAT®-rekisteröity tietyillä alueilla. EPEAT®-rekisteröinti vaihtelee maittäin. Maakohtaisen rekisteröintitilan näkee osoitteesta www.epeat.net. Perustuu Yhdysvaltain EPEAT®-rekisteröintiin IEEE 1680.1-2018 EPEAT® -standardin mukaan. Rekisteröinnin tila vaihtelee maakohtaisesti. Lisätietoja saa osoitteesta www.epeat.net.
- ⁵ Ei sisällä ulkoisia virtalähteitä, WWAN-moduuleja, virtajohtoja, kaapeleita ja lisälaitteita. Tuotteen ostamisen jälkeen hankittavat varaosat eivät välttämättä ole vähähalogeenisia.
- ⁶ Tietoteknisistä laitteista kerättyjen kierrätettyjen muovimateriaalien osuus perustuu IEEE 1680.1-2018 -standardin määritelmään.
- ⁷ Pakkauslaatikko ja aaltopahvipehmusteet on tehty kokonaan kestävästä lähteistä hankituista hyväksyntämerkityistä ja kierrätetyistä kuiduista.
- ⁸ Kaikki muoviosat sisältävät muuten meren päätyvää muovia. Kunkin osan sisältämän muuten meren päätyvän muovin osuus vaihtelee tuotekohtaisesti.
- ⁹ Kierrätetyn metallin osuus vaihtelee tuotekohtaisesti.
- ¹⁰ Mukana toimitetut kaapelit saattavat vaihdella maittäin.
- ¹¹ Lukko myydään erikseen.
- ¹² Isäntä-PC vaatii Windows 10:n tai uudemman. HP Display Center on saatavilla Microsoft-kaupasta.

Tilaa päivitysilmoitukset hp.com/go/getupdated

