

HP Series 5 Pro 23,8 tum FHD USB-C skärm – 524pu

Kraftfull design för anslutningar

Skapa fler möjligheter med HP Series 5 Pro 23,8-tums FHD USB-C-skärm. Dess eleganta, moderna design ger skarpa, fantastiska bilder och förbättrad 100 W strömförsörjning. Med en enda kabel ansluts datorer och kringutrustning smidigt hemma eller på kontoret.



*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.



Centrum för produktivitet

Få mer gjort och ostoppar produktivitet med den unika hubben. Anslut valfri enhet³ med en enda USB-C®-kabel för stabil strömförsörjning på 100 W. Se arbetet framhåvas med jämna och tydliga detaljer med uppdateringsfrekvensen på 100 Hz¹ och få samtidigt levande, konsekventa färger med 100 % sRGB¹ och HPs progressiva vitbalans².



Designade för att fungera perfekt tillsammans

Gör arbetsplatsen smidigare. Den ramlösa designen med mikrokanter på tre sidor ger en större skärmyta än någonsin. Kedjekoppla⁴ en annan HP Series 5 Pro-skärm⁵ för en perfekt konfiguration med dubbla skärmar och produktivitet på nästa nivå.



Komfort som anpassas till användaren

Hitta ett sätt att vara på topp hela dagen med justerbarhet i fyra riktningar som optimeras med guiden för ergonomisk installation steg för steg⁶ i HP Display Center⁷. Gör det bekvämt för ögonen med HP Eye Ease genom att minska mängden blått ljus utan att påverka färgen.

Åtgärder med hållbarhet

Material som gör skillnad

Den här energieffektiva skärmen har en genomtänkt design med minst 90 % återvunnen plast⁸, 20 % återvunnet glas i skärmpanelen¹⁰ och 90 % återvunnet aluminium i stativet⁹. Dessutom är 100 % av de pappersbaserade förpackningarna hållbart framtagna¹¹.



HP Series 5 Pro 23,8 tum FHD USB-C skärm – 524pu

Höjdpunkter



FHD-upplösning

Fokusera på de mindre detaljerna och upplev kristallklara bilder på en 23,8-tums skärm med 1920 x 1080 FHD-upplösning.¹

IPS-teknik

Oavsett var användaren befinner sig garanterar IPS-tekniken både färgnoggrannhet och -konsistens över 178 graders horisontella och vertikala betraktningssvinklar.¹

100 Hz uppdateringsfrekvens

Tack vare en uppdateringsfrekvens på 100 Hz kan den här skärmen skapa tydligare detaljer och sömlöst gå från bildruta till bildruta vilket möjliggör en reaktionstid på bråkdelen av en sekund.¹

Större kontrast

Se även de minsta skillnaderna i färg, skugga och högdagrar tack vare ett förbättrat kontrastförhållande på 1500:1.¹

Hög ljusstyrka

350 cd/m² ljusstyrka för tydligare bild. Förbättra den visuella prestandan för att enkelt utföra olika arbetsuppgifter eller njuta av underhållning.¹

100 % sRGB-färgskala

Upplev en skärm med 100 % sRGB som återger extremt exakta färger. Den här HP-skärmen ger en perfekt färgåtergivning med minimal ansträngning.¹

Progressiv vitbalans

Arbeta bättre med innehåll som ser likadant ut på båda skärmarna. Progressiv vitbalans är en HP-teknik som ger konsekvent vitpunktsmatchning från skärm till skärm.²

USB-C®-anslutningar

Enkel och smidig installation med en skärm som har allt inbyggt. Anslut ett tangentbord och en mus till portarna på baksidan av den här skärmen och endast en USB-C®-kabel till den bärbara datorn för data, video och upp till 100 W laddning.

Kedjekoppla en andra HP Series 5 Pro-skärm

Visa ännu mer med DisplayPort™ genom att seriekoppla en andra HP Series 5 Pro-skärm för en perfekt konfiguration med dubbla skärmar.^{4,5}

Fler portar. Mer kraft. Lättillgänglig.

Fullpackad med portar inklusive USB-C® med full funktion, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4, USB-C® nedströms samt 3 USB-A 3.2-portar.¹²

Elegant design, rent och snyggt

Se och gör mer på en skärm designad med mikroram och tre kantlösa sidor som maximerar visningsområdet för en stilren design och i stort sett sömlösa konfigurationer för dubbla skärmar.

Oändlig justerbarhet

Med justeringsmöjligheter i 4 lägen kan inställningarna för vridning, lutning, höjjustering och vridning anpassas för varje skrivbord och användares behov.

Low-Blue Light-filter med True Color är alltid aktivt

HP Eye Ease är ett ständigt aktivt filter för blått ljus som hjälper till att hålla ögonen fräscha hela dagen. Det blå ljuset reduceras utan att det påverkar färgriktigheten och utan att en gul färgskiftning läggs till.

Guide för ergonomisk installation

Med ergonomiska justeringsmöjligheter i världsklass till hands kan skärmen finjusteras i fyra riktningar för optimal komfort hela dagen, tack vare den stegvisa guiden för ergonomisk installation i HP Display Center.^{6,7}

HP Display Center

Anpassa skärmen med den intuitiva programvaran HP Display Center som gör det möjligt att skräddarsy inställningar, dela upp skärmar och mycket mer – direkt via värdatorn. Den medföljande HP-guiden för ergonomisk installation bidrar dessutom till att hitta den perfekta hållningen.^{6,7}

Hantering på distans på helt nytt sätt

HP Client Management Script Library (CMSL) gör fjärrstyrd hantering enkel att använda. Denna kraftfulla lösning fungerar sömlöst med Intune/SCCM för hantering av skärmparken med hjälp av PowerShell.¹³

En enda strömbrytare

Slå på skärmen och datorn omedelbart – även med locket stängt – genom att trycka på strömbrytaren längst ned på skärmen.¹⁴

Ökad energieffektivitet

HP har åtagit sig att skydda vår gemensamma framtid genom att minimera energin som skärmarna förbrukar för att minska energibehovet. Den här skärmen har designats med de högsta energibesparingsstandarderna i åtanke med ENERGY STAR®-klassificering och EPEAT®-registrering.¹⁵



HP Series 5 Pro 23,8 tum FHD USB-C skärm – 524pu

Specifikationer

Bildskärmsspecifikationer

Bildskärmsstorlek 23,8” ¹
Bildskärmens storlek (diagonalt, metriskt) 60,5 cm (23,8”)
Synlig diagonal storlek 23,8 tum (60,47 cm)
Höjd-bredd-förhållande 16:9 ¹
Krökning Platt
Inbyggd upplösning FHD (1 920 x 1 080) ^{1,2}
Upplösning (maximal) FHD (1920 x 1080 @ 100 Hz) ¹
Upplösningar som stöds 640 x 480 vid 60 Hz; 640 x 480 vid 75 Hz; 720 x 400 vid 70 Hz; 800 x 600 vid 60 Hz; 800 x 600 vid 75 Hz; 1024 x 768 vid 60 Hz; 1280 x 720 vid 60 Hz; 1280 x 1024 vid 60 Hz; 1440 x 900 vid 60 Hz; 1600 x 900 vid 60 Hz; 1680 x 1050 vid 60 Hz; 1920 x 1080 vid 60 Hz; 1920 x 1080 vid 100 Hz; 1280 x 1024 vid 75 Hz; 1024 x 768 vid 75 Hz; 1280 x 800 vid 60 Hz; 1920 x 1080 vid 75 Hz
Paneltyp IPS ¹
Ram Tresidig ram med mikrokant
Kretskort, aktivt område 52,70 x 29,65 cm
Panelens bitdjup 8 bitar (6 bitar + FRC) ¹
Visade färger Stöd för upp till 16,7 miljoner färger ^{1,3}
Bildskärmens färgomfång 100% sRGB
Uppdateringshastighet (maximal) 100 Hz ¹
Skärmens skanningsfrekvens 50–100 Hz (Vertikalt) ¹ 30–115 kHz (Horisontellt) ¹
Svarstid 5 ms GtG (med overdrive)
Ljusstyrka 350 cd/m ² ¹
Bildkvot 1500:1 (Statiskt) ¹ 10000000:1 (Dynamiskt) ¹
Pixelstorlek 0,28 x 0,28 mm ¹
Pixlar per tum (ppi) 93 ppi ¹
Betraktningsvinkel 178° (Vertikalt)##displayviewanglelefttnbr## 178° (Horisontellt)##displayviewanglelefttnbr##
Bakgrundsbelysningstyp Kantbelyst; WLED
Bakgrundsbelysningens livslängd 30,000 hours
Skärmegenskaper Snabbströmbrytare; Antireflexbehandlad; Höjdjustering/lutning/vridning/rotation; HP Eye Ease; Seriekoppla ¹³
Bildskärmens alternativ för användarkontroll Ljusstyrka+; Färg; Bild; Ingång; Effekt; Meny; Administrering; Information; Avsluta
Administrationsprogramvara HP Display Center; HP Client Management Script-bibliotek ⁶
Fjärrhantering In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot; Through HP Client Management Script Library ¹³
Lägen för svagt blått ljus Ja, HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution-certifierad) ¹
Flimmerfri Ja
Skärmbehandling Antireflexbehandlad
Hårdhet 3H ¹
Haze 25%
VESA-fäste 100 x 100 mm
Intervall för höjdjustering 150 mm
Lutning -5 till +23°
Sväng ±45°
Rotera ±90°

Anslutningar och kommunikation

Portar och anslutningar 1 HDMI 2.0 1 DisplayPort™ 1.4 1 DisplayPort™ 1.4-ut 1 USB Type-C® 5 Gbit/s överföringshastighet (upp till 15 W USB Power Delivery) 1 USB Type-C® 5 Gbit/s överföringshastighet (upp till 100 W USB Power Delivery, Alt Mode DisplayPort™ 1.4) 3 USB Type-A 5 Gbit/s överföringshastighet (1 laddning) 1 RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
HDCP Ja, DisplayPort™, HDMI och USB Type-C®
Nätenhet 100–240 VAC, 50/60 Hz (Intern)
Effektbehov i påläge för SDR (Standard Dynamic Range) 14 W
Effektbehov i standby-läge 0,5 W

Logistik och fysisk distribution

Produktens färg Kolsvart
Stativets färg Jet black; Natural silver
Avtagbart stativ Yes
Fysisk säkerhet Säkerhetslåsberedd ⁵
Grundläggande områdes storlek 24,2 x 18,95 cm
Mått utan stativ (B x D x H) 53,94 x 4,72 x 31,43 (utan stativ)
Mått med stativ (B x D x H) 53,94 x 18,95 x 50,32 cm
Vikt 5,93 kg (med stativ)
Förpackningens mått (B x D x H) 62,1 x 14 x 39,3 cm
Vikt med emballage 8,42 kg

Certifiering och regelefterlevnad

Energieffektivitet ENERGY STAR®-certifierad D
Miljöcertifikat TCO-certifierad; TCO Certified Edge; EPEAT Gold med Climate+ ⁷
Specifikationer för omgivning Låg halogenhalt; Kuddarna av formpressad pappersmassa inuti förpackningen är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; Den yttre förpackningen och de korrugerade kuddarna är 100 % hållbart framtagna och kan återvinnas; 85 % ITE-härledd plast i slutet kretslopp; Innehåller havsnära plast; Innehåller 20 % återvunnet glas i skärmens panel; Minst 40 % återvunnen metall inklusive 90 % återvunnet aluminium i stativet ^{8,9,10,11}
Certifikat MEPS i Australien och Nya Zeeland; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECp; CEL grad 1; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS i Vietnam; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); UAE; Certifikat i Ukraina; TÜV-certifierad, flimmerfri; NRCS; PSE; GS; EE i Ukraina; TÜV Low Blue Light Hardware Solution-certifierad; MEPS i Korea; DoC i Australien och Nya Zeeland; EMF
Microsoft WHQL-certifiering Windows 11; Windows 10
Driftstemperatur 41 to 95°F
Luftfuktighet vid drift 20 till 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Luftfuktighet vid förvaring 5–95 %

Mer information

Produktnummer 9D9V7AA - 524pu (med stativ); 9D9V7E9 - 524pu (5 års garanti); 9D9V7A5 - 524pu (PVC-fri)
Tillverkargaranti Tre års begränsad HP-garanti
Medföljer Garantikort; Strömkabel; Snabbinstallationsanvisningar; 1 USB Type-C® till Type-C-kabel ⁴
Ursprungsland Tillverkad i Kina



HP Series 5 Pro 23,8 tum FHD USB-C skärm – 524pu

Tillbehör och tjänster (ingår ej)

HP säkerhetslås v3 för HP företagsdator



Förhindra manipulering av chassit och skydda dator och skärm på kontor och i offentliga miljöer med det prisvärda HP säkerhetslås v3 för HP företagsdator.

Produktnummer: 3XJ17AA

HP S101 högtalarpanel



Lägg till rikt stereoljud till utvalda E-Series-monitorer, Series 5 Pro-monitorer och P-Series-monitorer¹ och håll ditt skrivbord rent och städat med HP S101-högtalarbalken som passar snyggt under skärmhuvudet och ansluts via USB.

Produktnummer: 5UU40AA

¹ Compatible with select E-Series, P-Series, and Series 5 Pro monitors. Please check detailed compatibility on accessory datasheet.

² HP ger ett års begränsad garanti med onlinesupport tillgänglig dygnet runt. Kontakta HPs kundsupportcenter för mer information eller gå till www.hp.com/go/orderdocuments. Internetåtkomst krävs och ingår inte.

HP Snabbkoppling för enkel skärmarm



Enjoy more comfort and space with the HP Quick Release Monitor Arm. Easily mount and quickly release select E-Series G5¹, Series 5 Pro², and Series 7 Pro³ monitors to maximize workday comfort and desk space.

Produktnummer: 762U0AA

¹ Compatible with monitors that have 100 x 100 VESA mount and adapter. Quick release attach capability is available for the following E-Series G5 monitors: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E27u G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, and E32k G5.

² Kräver en VESA-adapter för utvalda modeller av skärmar. Vänligen kontakta din säljare eller HP Service för ytterligare vägledning.

HP B560-monteringsfäste för datorer



Create a compact workspace with the HP B560 PC Mounting Bracket. Attach your HP Desktop Mini PC¹ behind select E-Series G5², Series 5 Pro³, or Series 7 Pro⁴ monitors for a fully adjustable, space-saving solution.

Produktnummer: 763U8AA

¹ Compatible with Desktop Mini PCs and Workstations that have a 100 mm x 100 mm VESA mount. Use included spacer kit to allow compatibility with HP Thin Clients that have a 100 mm x 100 mm VESA mount.

² Compatible with the following E-Series monitors: E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, and E32k G5, E45c G5.

HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve



Placera HP Desktop Mini-datorn i ett HP Desktop Mini v4+ VESA-fodral - med eller utan en modul för utbyggnad^{1,2} - bakom skärmen eller placera lösningen på en vägg och lås fast enheten med det integrerade säkerhetsfästet och HP UltraSlim-kabellåset (tillval).

Produktnummer: 99T54AA

¹ Varje såld separat. Expansionsmoduler är kompatibla med HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). HP DM VESA Power Supply Holder Kit och HP DM VESA Quick Deploy Adhesive är endast kompatibla med HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve (99T54AA). Se produktens QuickSpecs för exakta konfigurationer.

² Kräver en HP Quick Release bildskärmsarm eller ett HP B600/B550/B560 datormonteringsfäste för vissa modeller. Kontakta en försäljningsagent eller HP-service för ytterligare vägledning.

HP Series 5 Pro 23,8 tum FHD USB-C skärm – 524pu

Fotnoter

Fotnoter om meddelandetjänster

¹ Alla prestandaspecifikationer representerar de typiska specifikationer från HPs komponenttillverkare; faktisk prestanda kan variera och vara antingen högre eller lägre.

² HPs progressiva vitbalansfunktion är designad för att kalibrera 100 % helt vitt på HP Series 5 Pro-skärmar. Den här justeringen används för att bättre justera vitpunkten över flera olika HP Series 5 Pro-skärmar. På grund av hur skärmarna är tillverkade kan dock märkbara skillnader i den vita färgen ändå uppstå om de ses från olika vinklar.

³ Fungerar med alla operativsystem. Behåller samma strömförsörjning när flera enheter ansluts.

⁴ Uppdateringsfrekvens på 100 Hz stöds på värddatorer med DisplayPort™ 1.2 eller senare. Värddatorn kan påverka hur uppdateringsfrekvenserna för skärm 1 och 2 kombineras. Uppdateringsfrekvenser kan aktiveras av användaren i PC-inställningarna.

⁵ HP Series 5 Pro-skärm eller en ytterligare skärm säljs separat.

⁶ Guide för ergonomisk installation finns tillgänglig via HP Display Center. Värddatorn kräver Windows 10 eller senare. HP Display Center finns tillgängligt i Microsoft Store.

⁷ Värddatorn kräver Windows 10 eller senare. HP Display Center finns tillgängligt för nedladdning i Microsoft Store för Windows eller support.hp.com för Windows och MacOS.

⁸ Återvunnen plast uttrycks som en procentandel av plastens totala vikt. Återvunnet hushållsmaterial baseras på den definition som anges i EPEAT®-standard för datorer, IEEE 16801-2018-standard.

⁹ Återvunnen metall uttrycks som en procentandel av metallens totala vikt enligt ISO 14021-definitioner för metalldelar över 25 gram.

¹⁰ Procentandelen återvunnet glas i skärmpanelen varierar beroende på produkt. Återvunnet glas uttrycks som en procentandel av glasets totala vikt.

¹¹ 100 % av de pappersbaserade förpackningarna är tillverkade av hållbart framtagna och certifierade återvunna fibrer.

¹² Nätkabel och USB-C 3.2 Gen 1-kabel medföljer. Alla andra kablar säljs separat.

¹³ HP CMSL beräknas vara tillgängligt mellan november 2024 och april 2025. HP CMSL stöds endast på 64-bitars PowerShell 5.1 och senare. CMSL-stöd Windows 10 version 1809 och senare samt Windows 11. Vissa begränsningar kan gälla för äldre skärmar. Besök support.hp.com för att ladda ned HP CMSL.

¹⁴ Single Power On är endast kompatibel med HP-datorer med Windows 10 eller senare.

¹⁵ Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 16801-2018 EPEAT®. Statusen varierar mellan olika länder. Besök www.epeat.net för mer information. EPEAT® är en miljömärkning i världsklass för elektronik- och teknikprodukter. EPEAT® Gold med Climate+-registrerade produkter har uppfyllt rigorösa kriterier och verifierats oberoende för att säkerställa att de har genomtänkt designats med vår planet i åtanke. Med EPEAT Climate+ väljer ni inte bara produkter; ni väljer en rörelse mot företagsansvar och klimatåtgärder. Denna produkt har verifierats för att uppfylla ENERGY STAR®-kraven.

Fotnoter med tekniska specifikationer

¹ Samtliga specifikationer hänvisar till de som vanligtvis tillhandahålls av tillverkarna av HP-komponenter. Faktisk prestanda kan variera och vara högre eller lägre.

² DisplayPort™ 1.4 eller HDMI 2.0 krävs för att driva panelen vid sin standardupplösning. Grafikkortet i den anslutna datorn måste ha stöd för 1920 x 1080 vid 60 Hz med 8-bitars färg med en DisplayPort™ eller HDMI. Grafikkortet i den anslutna datorn måste ha stöd för 1920 × 1080 och inkludera en DisplayPort™- eller HDMI-utgång för att driva skärmen i önskat läge.

³ Antal färger via A-FRC-teknik.

⁴ Kablar som medföljer kan variera mellan olika länder.

⁵ Lås säljs separat.

⁶ Värddatorn kräver Windows 10 eller senare. HP Display Center finns tillgängligt i Microsoft Store.

⁷ EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT®-registreringen varierar mellan olika länder. Se registreringsstatus per land på www.epeat.net. Baserat på US EPEAT®-registrering enligt IEEE 16801-2018 EPEAT®. Statusen varierar mellan olika länder. Besök www.epeat.net för mer information.

⁸ Procentandelen återvunnet glas i skärmpanelen varierar per produkt. Återvunnet glas uttrycks som en procentandel av glasets totala vikt.

⁹ Havsnära plast uttrycks som en procentandel av plastens totala vikt. Havsnära plast baseras på definitionen som anges av standarden UL2809.

¹⁰ Externa nättaggregat, WWAN-moduler, strömsladdar, kablar och kringutrustning är undantagna. Utbytesdelar som införskaffas efter köpet kanske inte har låg halogenhalt.

¹¹ 100 % av den yttre förpackningen och korrugerade kuddar är tillverkade av hållbart tillverkade, certifierade och återvunna fibrer.

¹² Återvunnen metall uttrycks som en procentandel av metallens totala vikt enligt ISO 14021-definitioner för metalldelar över 25 gram.

¹³ Client Management Script-biblioteket måste laddas ned till den anslutna datorn för att CMSL-kommandon ska kunna köras. Vissa begränsningar kan gälla för äldre skärmar. Besök support.hp.com för att ladda ned HP CMSL.

