



HP LaserJet Enterprise M406dn

Pieni mutta pippurinen: HP:n pienin Enterprise-tulostin

HP:n aloitustason Enterprise-luokan tulostin jopa 40 sivun minuuttinopeudella⁹ ja vahvalla suojauskasella.¹



Tämä tulostin on suunniteltu toimimaan vain sellaisten kasettien kanssa, joissa on uusi tai uudelleenikäytetty HP:n siru. Muuta kuin HP:n sirua käyttävien kasettien käyttö on estetty dynaamisilla suojausominaisuuksilla. Näiden ominaisuuksien toimintaa ylläpidetään säännöllisillä laiteohjelmistopäivityksillä, jotka estävät myös aiemmin toimineiden kasettien käytön. Uudelleenikäytetty HP:n siru mahdollistaa uudelleenikäytettyjen, uudelleenvalmistettujen ja uudelleentäytettyjen kasettien käytön. Lisätietoja: <http://www.hp.com/learn/ds>

Helppo käyttää, yksinkertainen hallita

- Päivittämällä uusimmat ominaisuudet HP FutureSmart -laiteohjelmistoon¹ voit optimoida investointiasi vuosien ajan.
- Hallitse tulostusympäristöä keskitetysti HP Web Jetadmin -ohjelmistolla – ja paranna yritystoimintasi tehokkuutta.²
- Ota työnkulut vaivattomasti käyttöön koko laitekannassa yhtenäisellä käyttökokemuksella ja intuitiivisilla, tablettimaisilla kuvakkeilla.
- Asenna tulostin nopeasti ja paranna tehokkuutta määrittämällä laiteasetukset vaivattomasti.

Maailman turvallisinta tulostusta³

- Käyttökoodi (BIOS) tarkistetaan automaattisesti käynnistyksen aikana ja se korjaa itsensä, jos se on vaarantunut.
- Common Criteria -hyväksytty⁴ seuraamaan jatkuvasti muistin toimintaa, jotta toiminto voi havaita ja pysäyttää hyökkäykset reaaliaikaisesti.
- Automaattinen tarkistus käynnistyksen aikana varmistaa, että laiteohjelmisto on aitoa, HP:n digitaalisesti allekirjoittamaa koodia.
- Laitteen lähtevien verkkoyhteyksien tarkastuksella pysäytetään epäilyttävät pyynnöt ja estetään haittaohjelmat.
- Suojaa tähän tulostimeen tallennetut tiedot – avaimet, salasana, sertifikaatit ja muut – sisäisellä HP Trusted Platform Module -turvasirulla.⁵

Parannettu tuottavuus antaa työryhmille uusia toimintamahdollisuuksia

- Anna työryhmille menestyksen välineet HP:n ja muiden valmistajien satojen ratkaisujen ja kortinlukijatuken avulla.
- Auta varmistamaan luottamuksellisten tietojen turvallisuus PIN-/turvatulostuksella tulostustöiden noutoa varten.
- Pysy yhteydessä erillisellä lisävarusteella langatonta,⁶ Bluetooth® Low Energy- ja NFC touch-to-print -tulostusta varten.
- Tulosta suoraan 6,9 cm:n (2,7 tuuman) värinäytöltä.

Kestävä kehitys on fiksua liiketoimintaa

- Säästä paperia heti käyttöönotosta alkaen. Kaksipuolinen tulostus on oletusarvoisesti käytössä automaattisia säästöjä varten.⁷
- Vähennä paperin ja väriaineen hukkaa tulostamalla vain aidosti tarpeelliset työt HP Roam for Business -palvelun avulla.⁸
- Säästä energiaa suorituskyvystä tinkimättä – tällä tulostimella on ENERGY STAR®- ja Blue Angel -hyväksyntä.
- Poista esteitä ja täytä vaatimukset ja helppokäyttöisyysstandardit HP Accessibility Kit -sarjalla (joka sisältää kohokirjoituskalvon ja kosketusaistilla havaittavat tarrat, HP Access Handle -kahvan ja BigKeys LX -näppäimistön) ja yhteensopivuus HP Accessibility Assistant -avustajalla.

Tuotteen esittely

Kuvassa HP LaserJet Enterprise M406dn

- 1. 150 arkin tulostusalusta
- 2. Pääsy etuluukun kautta alkuperäisiin HP-värikasetteihin (JetIntelligence)
- 3. Automaattinen kaksipuolinen tulostus (oletus)
- 4. 100 arkin monikokolokero 1
- 5. 250 arkin paperialusta 2
- 6. 6,9 cm:n CGD-värinäyttö
- 7. Virtakytkin kätevästi etupuolella
- 8. Pääsy paperirataan oikeanpuoleisen luukun kautta
- 9. Hi-Speed USB 2.0 -liitäntä (muiden valmistajien laitteille)
- 10. Hi-Speed USB 2.0 -tulostusportti
- 11. Gigabit Ethernet -verkkoliitäntä



Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

Tarvikkeet	CF259A HP 59A alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti (noin 3 000 sivua)
	CF259X HP 59X alkuperäinen riittoisa musta LaserJet -värikasetti (noin 10 000 sivua)
Lisävarusteet	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless -lisävaruste
	4QL32A HP Legic Secure USB-lukulaite
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	D9P29A HP LaserJet Pro 550 arkin syöttölokero
	X3D03A HP USB Universal -kortinlukija
	Y7C05A HP HIP2 -näppäilylukija
Huolto- ja tukipalvelut	U11X8E HP:n 3 vuoden laitetuki seuraavana työpäivänä – LaserJet Enterprise M40x, U11X9E HP:n 4 vuoden laitetuki seuraavana työpäivänä – LaserJet Enterprise M40x, U11XBE HP:n 5 vuoden laitetuki seuraavana työpäivänä – LaserJet Enterprise M40x, U11XNE HP:n 3 vuoden laitetuki vain kanavaosille – LaserJet Enterprise M40x, U11XQE HP:n 4 vuoden laitetuki vain kanavaosille – LaserJet Enterprise M40x, U11XRE HP:n 5 vuoden laitetuki vain kanavaosille – LaserJet Enterprise M40x, U11XSPE HP:n 1 vuoden takuun laajennuksen/laitetuen pidennys seuraavana työpäivänä – LaserJet Enterprise M40x, U11XTPE HP:n 2 vuoden takuun laajennuksen/laitetuen pidennys seuraavana työpäivänä – LaserJet Enterprise M40x, U11Y0PE HP:n 1 vuoden takuun laajennuksen/laitetuen pidennys vain kanavaosille – LaserJet Enterprise M40x, U11XPPE HP:n 2 vuoden takuun laajennuksen/laitetuen pidennys vain kanavaosille – LaserJet Enterprise M40x

Tekniset tiedot

Malli	HP LaserJet Enterprise M406dn
Tuotenumero	3PZ15A
Toiminnot	Tulostus
Ohjauspaneeli	6,85 cm:n värinäyttö, ei kosketusnäyttöä, 24 näppäintä
Tulostus	
Tulostustekniikka	Laser
Tulostusnopeus ¹	Musta (A4, tavallinen): Jopa 38 sivua minuutissa (oletus); Jopa 40 sivua minuutissa (HP High Speed -tila) ; Musta (A4, kaksipuolinen): Jopa 31 kuvaa minuutissa
Ensimmäisen sivun tulostusaika ²	Musta (A4, välinä): Vain 6,5 sekuntia ; Musta (A4, lepotila): Vain 8,8 sekuntia
Tulostustarkkuus	Musta (paras): Jopa 1 200 x 1 200 dpi ; Tekniikka: 300 dpi, 600 dpi, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Kuukausittainen kapasiteetti	Jopa 100 000 sivua A4; Suositteltu sivumäärä kuukaudessa: 900 – 4 800 sivua
Tulostimen älykkäät ohjelmisto-ominaisuudet	Tulostuksen esikatselu, kaksipuolinen tulostus, useiden sivujen tulostus yhdelle arkille (2, 4, 6, 9, 16), lajittelu, vesileimat, tulostustöiden tallentaminen, helppokäyttöinen USB
Vakiotulostuskielet	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3 -emulointi, natiiivi PDF-tulostus (v 1.7), Apple AirPrint™
Kirjaintyypit ja kirjasinleikkaukset	105 sisäistä TrueType-fonttia skaalattavissa HP PCL:ssä, 92 sisäistä skaalattavaa fonttia HP Postscript Level 3 -emulaatioissa (sisältään euron merkin); 1 sisäinen Unicode-fontti (Andale Mono World Type); 2 sisäistä Windows Vista 8-fonttia (Calibri, Cambria), lisäfonttiratkaisuja saa muiden valmistajien Flash-muistikorteilla; HP LaserJet -fontit ja IPDS (Intelligent Printer Data Stream) -emuloinnin saa osoitteesta http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Tulostusalue	Tulostusmarginaalit Yläreuna: 2 mm, Alareuna: 2 mm, Vasen: 2 mm, Oikea: 2 mm; Suurin tulostusalue : 212 x 352 mm
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen (oletus)
Suorittimen nopeus	800 MHz
Liitettävyyys	
Vakio	1 Hi-Speed USB 2.0 -isäntäliitäntä; 1 Hi-Speed USB 2.0 -laiteliitäntä; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T -verkko
Valinnainen	HP Jetdirect LAN -lisävaruste 8PP31A; HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless -lisävaruste 3JN69A
Mobiilitulostuksen tuki ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC touch-to-print -tulostus (lisäominaisuus); Mopria™-hyväksytty; Wi-Fi® Direct -tulostus; ROAM-tuki helppoa tulostamista varten; PrinterOn-tulostus
Tuetut verkkoprotokollat	Kiinteän verkkoarkkaisun kautta: TCP/IP, IPv4, IPv6; Tulostus: TCP-IP-portti 9100 Direct Mode, LPD, Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-määrittys: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuaalinen), IPv6 (ilman tilaa paikallisesti ja reitittimen kautta, tilassa DHCPv6:n kautta); Hallinta: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Syslog; Suojaus: SNMPv3, SSL Cert Management, IPsec (IKEv1 ja IKEv2), palomuuri, 802.1x
Verkko-ominaisuudet	Kyllä, sisäänrakennetun HP Jetdirect Ethernet -tulostinpalvelimen (vakiovaruste) kautta, tukee seuraavia: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) -tuki Fast Ethernet- ja Gig Links -toiminnoille; IPsec (vakio-ominaisuus); langaton 802.11a/b/g/n-verkko (lisäominaisuus); toinen Ethernet-liitäntä (lisäominaisuus).
Kiintolevy	Ei sovellettavissa tähän tuotteeseen.
Muisti	Vakio: 1 Gt ; Enintään: 1 Gt
Tulostusmateriaalin käsittely	
Paperilokeroiden määrä	Vakio: 2 ; Enintään: 3
Tulostusmateriaalin tyypit	Paperi (tavallinen, EcoEFFICIENT, kevyt, raskas, Bond-paperi, värillinen, esipainettu, esireitetty, kierrätetty, karkea); kirjekuoret; tarrat
Tulostusmateriaalin koko	Mukautettu (metrimit): Lokero 1: 76 x 127 – 216 x 356 mm; Lokero 2: 105 x 148 – 216 x 356 mm; Lisävarustelokero: 105 x 148 – 216 x 356 mm Tuetut (metrimit): Lokero 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, kirjekuoret (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Mukautettu: 76 x 127 – 216 x 356 mm; Lokero 2-A4; RA4-A5; B5 (JIS); B6 (JIS); A6; 16K; 105 x 148 – 216 x 356 mm; Lisävarustelokero 3-A4; RA4-A5; B5 (JIS); B6 (JIS); A6; 16K; 105 x 148 – 216 x 356 mm
Tulostusmateriaalin käsittely	Vakiotulo: 100 arkin lokero 1, 250 arkin syöttölokero 2 Tulosteet: 150 arkin tulostusalusta Valinnainen tulo: Valinnainen kolmas 550 arkin syöttölokero
Materiaalin paino	Lokero 1: 60–175 g/m ² ; Lokero 2 ja lisävarusteena saatava 550 arkin lokero 3: 60–120 g/m ²
Syöttökapasiteetti	Lokero 1: Arkki: 100; kirjekuoret: 10 Lokero 2: Arkki: 250 Lokero 3: Arkki: 550 (valinnainen) Enintään: Jopa 900 arkkia (valinnaisella 550 arkin lokerolla)
Tulostuskapasiteetti	Vakio: Jopa 150 arkkia Kirjekuoret: Jopa 10 kirjekuorta Enintään: Jopa 150 arkkia
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows-asiakaseshohjelman käyttöjärjestelmä (32/64-bittinen): Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Ultimate; Mobiilikäyttöjärjestelmät: iOS, Android; Mac: Apple® MacOS High Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave v10.14, Apple® MacOS Catalina v10.15; Erillinen PCL6-tulostinohjain: Lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä saa osoitteesta http://www.support.hp.com . Anna tuotteen nimi ja etsi sitä. Napsauta Käyttöoppaat-kohtaa, anna tuotteen nimi ja etsi käyttöopasta. Etsi (tuotteen nimi) käyttöopasta ja etsi tuetut käyttöjärjestelmät -osa, UPD PCL6/PS -tulostinohjaimet; Tuetut käyttöjärjestelmät: Lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä on osoitteessa http://www.hp.com/go/lupd
Yhteensopivat verkkokäyttöjärjestelmät	64-bittinen Windows Server 2008 R2, 64-bittinen Windows Server 2008 R2 (SP1), 64-bittinen Windows Server 2012, 64-bittinen Windows Server 2012 R2, 64-bittinen Windows Server 2016, 64-bittinen Windows Server 2019, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp ja XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server; Citrix Ready Kit Certification: Enintään Citrix Server 7.18. Lisätietoja saa osoitteesta http://www.citrixready.citrix.com . Linux: Lisätietoja on osoitteessa http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing . Unix Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/unixmodelscripts . Windows-käyttöjärjestelmä (32-/64-bittinen): Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Ultimate; Mobiilikäyttöjärjestelmä: iOS, Android; MacOS: Apple® MacOS High Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave v10.14, Apple® MacOS Catalina v10.15; Erillinen PCL6-tulostinohjain: Lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä saa osoitteesta http://www.support.hp.com . Etsi tuote syöttämällä sen nimi. Napsauta Käyttöoppaat-kohtaa, anna tuotteen nimi ja etsi sen käyttöopas. Etsi (tuotteen nimi) käyttöopasta ja etsi Tuetut käyttöjärjestelmät -osa, UPD PCL6/PS -tulostinohjaimet; Tuetut käyttöjärjestelmät: Lisätietoja tuetuista käyttöjärjestelmistä on osoitteessa http://www.hp.com/go/lupd
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Windows: 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, Internet-yhteys tai USB-liitäntä, verkkoselain. Lisätietoja käyttöjärjestelmän laitteistovaatimuksista on osoitteessa http://www.microsoft.com Mac: 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, Internet-yhteys tai USB-liitäntä, verkkoselain. Lisätietoja käyttöjärjestelmän laitteistovaatimuksista on osoitteessa http://www.apple.com
Ohjelmistot sisällytettyinä	Tuotteen mukana ei toimiteta ohjelmistoratkaisuja, ne saa vain osoitteesta http://www.hp.com tai http://www.123.hp.com
Tietoturvan hallinta	Identiteetin hallinta: Kerberos-todennus, LDAP-käyttöoikeuden vahvistus, PIN-koodit tuhannelle käyttäjälle, lisäominaisuutena HP:n ja muiden valmistajien edistyneet todennusratkaisut (esim. tunnuksen lukijat); Verkko: IPsec/palomuuri, jossa varmennet, esiajettu avain, Kerberos-todennus, tuki WJA-10 IPsec -määrittyslaajennukselle, 802.1x -todennus (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, varmenteet, käyttöoikeusluettelo; Tiedot: Tallennustilan salaus, salattu PDF ja sähköposti (käyttää Microsoftin FIPS 140 -vahvistettuja kryptografisia kirjasistoja), SSL/TLS (HTTPS), salatut kirjautumistiedot; Laite: HP Sure Start Secure Boot -käynnistys (BIOSin eheystarkastus ja itsekorjautumiskyky), hyökkäysten tunnistus (jatkuva laitteen sisäinen hyökkäysten valvonta), sallittujen luettelo (lataa vain tunnetusti hyvää koodia), sisäinen Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, turvalukkoipaikka, USB-liitännän käytöstäpoisto; Tietoturvan hallinta: Yhteensopiva HP JetAdvantage Security Managerin ja Arcsight- ja Splunk SIEM -ohjelmistoissa käsiteltujen ja saatavilla olevien Device Security Syslog -viestien kanssa
Tulostimen hallinta	HP Printer Assistant, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (osa HP Web JetAdmin -tuotetta), HP WS Pro Proxy Agent (osa HP Web JetAdmin -tuotetta), Printer Administrator Resource Kit -sarja HP Universal Print Driver -tulostusohjaimelle (Driver Configuration Utility – Driver Deployment Utility – Managed Printing Administrator)
Mitat ja paino	
Tulostimen mitat (L x S x K)	Vähintään 381 × 357 × 220 mm; Enintään: 381 × 781 × 241 mm (tulostin täysin avattuna)
Tulostimen paino	noin 8,5 kg
Käyttöympäristö	Lämpötila: 15–32,5 °C Ilmankosteus: 10–90 % suhteellinen kosteus
Varastoinnin olosuhteet	Lämpötila: -20–40 °C
Akustikka	Äänitehotaso: 6,5 B(A) tulostettaessa 38 kuvaa/min Äänenpainetaso: 54 dB(A) tulostettaessa 38 kuvaa/min
Teho	Vaativuudet: 220 voltin tulojännite: 220–240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Kulutus: 531 W (tulostus), 8,1 W (valmiustila), 1,2 W (lepotila), 0,07 W (Auto-Off / manuaalinen käynnistys), 0,07 W (virta katkaistuna); Tyyppilinen sähkönkulutus (IEC)⁴: Blue Angel: 1,189 kWh viikossa; Energy Star 3.0: 0,462 kWh viikossa; Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde
Energiansäästön ominaisuus, tekniikka	HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka; Pikälämpenemistekniikka; Instant-on Copy
Sertifikaati ⁵	TÖV ja GS-merkki (Saksa): itäeurooppalaiset hyväksynnät: CE-merkintä; Muut turvamerkinnot yksittäisten maiden vaatimusten mukaisesti. Sähkömagneettisen säteilyn standardi: CISPR 22:2008 (kansainvälinen) luokka A, CISPR 32:2012 (kansainvälinen) / EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (kansainvälinen) / EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014 ja EN 61000-3-3:2013. Muut EMC-hyväksynnät maakohtaisten vaatimusten mukaisesti. Blue Angel RAL-UZ 205, CECP; ENERGY STAR® -hyväksytty; EPEAT® Silver Blue Angel -yhteensopiva⁶: Kyllä, Blue Angel DE-UZ 219 – vain alkuperäisillä HP-tarvikkeilla
Kestävän vaikutuksen määritykset	Elohopeaton
Alkuperämaa	Valmistettu Filippiineillä
Pakkauksen sisältö ⁷	3PZ15A HP LaserJet Enterprise M406dn -tulostin; HP:n alkuperäinen musta LaserJet -värikäsetti (noin 3 000 sivua); aloitusopas; virtajohto
Takuu	Yhden vuoden korjaus asiakkaan tiloissa, vuorokauden ympäri ja viikon jokaisena päivänä, puhelintuki

Alaviitteet

- ¹ Jotkin tulevien HP FutureSmart -laiteohjelmistopäivitysten ominaisuuksista eivät ehkä ole käytettävissä vanhemmissa laitteissa, jos esimerkiksi laitteen fyysiset ominaisuudet rajoittavat uuden ominaisuuden toiminnallisuutta.
- ² HP Web Jetadmin on maksuton ja sen voi ladata osoitteesta <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ³ HP:n edistyneimmät sisäiset tietoturvaominaisuudet saa HP Managed- ja Enterprise -laitteisiin, joissa on HP FutureSmart -laiteohjelmiston versio 4.5 tai uudempi. Väite perustuu HP:n arvioon vuonna 2019 julkaistuista toiminnoista saman luokan kilpailevissa tulostimissa ja monitoimilaitteissa. Vain HP tarjoaa yhdistelmän automaattisia suojaustoimintoja, jotka havaitsevat ja pysäyttävät hyökkäykset sekä palauttavat laitteen itsekorjaavan uudelleenkäynnistyksen avulla. Tässä noudatetaan NIST SP 800-193 -ohjeita, jotka käsittelevät laitteiden kyberhyökkäysten sietokykyä. Luettelo yhteensopivista tuotteista on osoitteesta <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Lisätietoja saa osoitteesta <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.
- ⁴ Kolmannen osapuolen hyväksyntä perustuu standardin Common Criteria Information Technology Security Evaluation ISO/IEC 15408 vaatimuksiin toukokuussa 2019. Hyväksyntä koskee HP Managed- ja Enterprise -laitteita, joissa on HP FutureSmart -laiteohjelmiston versio 4.5.1 tai uudempi. Lisätietoja: <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.
- ⁵ HP Trusted Platform Modulen käyttö saattaa edellyttää laiteohjelmiston päivitystä.
- ⁶ Langattoman yhteyden toimivuuteen vaikuttavat fyysinen ympäristö ja etäisyys tukiasemasta. VPN-yhteydet saattavat rajoittaa toimintaa.
- ⁷ Riippuu maakohtaisista asetusmäärityksistä.
- ⁸ HP Roamin käyttöönottoa varten jotkin laitteet saattavat vaatia laiteohjelmistopäivityksen ja lisävarusteen Bluetooth® Low Energy (BLE) -ominaisuuksia varten. Saattaa vaatia tilauksen. Lisätietoja saa osoitteesta <http://www.hp.com/go/roam>.

Tekniset määrytykset, vastuuvapauslausekkeet

- ¹ Mitattu ISO/IEC 24734 -menetelmällä, ei ota huomioon ensimmäisiä testiasiakirjoja. Lisätietoja on osoitteesta <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, käytettävän ohjelman, ajurin ja asiakirjan sisällön mukaan.
- ² Mitattu käyttämällä ISO/IEC 17629 -standardia. Lisätietoja osoitteesta <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tarkka nopeus voi vaihdella järjestelmän kokoonpanon, sovelluksen, ohjaimen ja asiakirjan monimutkaisuuden mukaan.
- ³ HP Roamin käyttöönottoa varten jotkin laitteet saattavat vaatia laiteohjelmistopäivityksen ja lisävarusteen Bluetooth® Low Energy (BLE) -ominaisuuksia varten. Asiakas voi hankkia HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless- tai RadBeacon USB -lisävarusteen. Saattaa vaatia tilauksen. Lisätietoja saa osoitteesta <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁴ Tyypillisen sähkönkulutuksen (TEC) arvo on tuotteen tyypillinen sähkönkulutus viikossa mitattuna kilowattitunteina (kWh).
- ⁵ EPEAT®-rekisteröity alueen mukaan. EPEAT-rekisteröinti vaihtelee maittain. Maakohtaisen rekisteröintitilan näkee osoitteesta <http://www.epeat.net>.
- ⁶ Virtavaatimukset määräytyvät laitteen myyntimaan tai -alueen mukaan. Käyttöjännitettä ei saa muuttaa. Käyttöjännitteen muuttaminen vahingoittaa laitetta ja mitätöi tuotetakuun. Energy Star -arvo perustuu yleensä mittauksiin 115 V:n laitteella ja Blue Angel -arvo 230 V:n laitteella.
- ⁷ Tulostimen mukana toimitetun kasetin riittoisuustiedot saa osoitteesta <http://www.hp.com/go/toneryield>. Riittoisuus on mitattu standardin ISO/IEC 19752 mukaan jatkuvassa tulostuksessa. Todellinen riittoisuus vaihtelee huomattavasti tulostettavien kuvien ja muiden tekijöiden mukaan.

