

U/UTP Cat6 laitekaapeli, 1m, 250MHz, UV-suojaus, musta

DELTAACO



- Tuotteen materiaali ei sisällä PVC-muovia, joten mahdollisen tulipalon kohdalla ilmaan ei vapaudu halogeenikaasua. Tämän lisäksi kaapeli on suojattu UV-säteilyltä.
- Täyskupariset johtimet

Laitekaapeli, U/UTP Cat6, 1 m, suojattu UV-säteilyltä, 250 MHz, Delta-sertifioitu, LSZH, musta

Verkkokaapeli, joka sisältää valetut RJ45-liittimet. Kaapelin keskellä on muovinen risti, joka erottelee sen johtimet neljään eri kanavaan.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Musta
Kaapelin pituus	1
Kaapelin tyyppi	Verkko
Liitin 1:	Suojaamaton RJ45 uros
Liitin 2:	Suojaamaton RJ45 uros
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 1.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 1.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 1.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 1.00 [currency:protected] => SEK)))
Kaapelin pituus	
Kaapelin standardi	Cat 6
Kaapelin sertifikaatti	ETL
LSZH	1
Tuotteen paino	0.06 kg
Takuu	Elinikäinen

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotenumero	TP-61UV
Valmistajan osanumero	TP-61UV
Valmistusmaa	China
Myyntipakkauksen EAN-koodi	7333048049933
Myyntipakkauksen korkeus	260 mm
Myyntipakkauksen leveys	173 mm
Myyntipakkauksen syvyys	15 mm
Myyntipakkauksen bruttopaino	0.05 kg
Myyntipakkauksen nettopaino	0.05 kg
Päälaatikon korkeus	340 mm
Päälaatikon leveys	290 mm
Päälaatikon syvyys	390 mm
Päälaatikon paino	8.50 kg
Päälaatikoiden määrä	160