

USB-C-dockingsstation - USB-C-dockingsstation med flera bildskärmar, HDMI/DP/DP alt-läge USB-C-dockingsstation - 3x 4K30 / 2x 4K60 - USB-hubb med 7 portar - 60 W strömförsörjning - GbE - 3,5 mm ljud - Works With Chromebook-certifierad

Produkt ID: DK31C3MNCRUE



Anslut en Chromebook med USB Type-C/Thunderbolt™ 4-aktivering och en kombination av DisplayPort- och HDMI-skärmar till den här USB-C-dockningsstationen. Den här dockningsstationen stöder Chromebooks och Ultra HD 4K-skärmar. USB-C-kabeln med skruvlås till USB-C-kabel på 1 m garanterar en säker anslutning till dockningsstationen och värddatorn.

Den här USB-C-dockningsstationen är testad och certifierad för att uppfylla kompatibilitetsstandarderna för Google Chromebook. Certifieringen garanterar sömlös drift med Chromebook-enheter. Det här är den perfekta dockan för Google Chromebook-aktiverade företagsmiljöer. Automatiska uppdateringar av den fasta programvaran är tillgängliga via ChromeOS för maximal säkerhet, kompatibilitet och prestanda.

Anslut en kombination av en USB-C DP alt-läge, en HDMI och/eller upp till två DisplayPort-skärmar till Video 1- och Video 2-portar och anslut en HDMI-skärm till Video 3-port för att få en installation med tre skärmar med 4K 30 Hz och funktioner upp till 4K 60 Hz. Videoprestanda med hög upplösning är avgörande för applikationer med detaljerad grafik, vilket ökar produktiviteten på arbetsplatsen genom att utöka skärmkapaciteten på Chromebook-enheterna.

Anslut dockningsstationen till en Chromebook USB Type-C/Thunderbolt 3/4-port för att möjliggöra en mängd olika anslutningsalternativ och funktioner.

- 3x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-A - en 1,5 A laddningsport
- 2x USB 2.0-portar (480 Mbps) för USB-kringutrustning
- 2x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C data- och 1,5 A laddningsport, Video 1-port (DP alt-läge)
- 1x Gigabit Ethernet-port

- 1x 3,5 mm ljuduttag med 4-polig TRRS för ett 3,5 mm headset
- 2x Kensington säkerhetslåsplats

USB-C-dockingsstation stöder 60 W USB-strömförsörjning med hjälp av den universella strömadaptern.

Denna produkt stöds i 3 år av StarTech.com, inklusive gratis livstidsgaranti på flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- WWCB-certifierad (Works With Chromebook) och garanterad kompatibilitet med ChromeOS-enheter som USB-C eller Thunderbolt™ 4 Chromebooks
- Sömlös drift med Chromebooks och automatiska uppdateringar av firmware via ChromeOS gör den idealisk för IT-installationer och driftsättningar
- Anslut upp till tre externa 4K 30 Hz skärmar för en installation med tre skärmar

Funktioner

- **WORKS WITH CHROMEBOOK-CERTIFIERAD:** WWCB-certifierad, för garanterad kompatibilitet med USB-C, Thunderbolt™ 4 Chromebooks. Automatiska uppdateringar av firmware via ChromeOS för maximal prestanda, kompatibilitet och säkerhet
- **FLEXIBLA UTGÅNGAR FÖR FLERA BILDSKÄRMAR:** MST-baserad video stöder utökade dubbla bildskärmar i 4K 60 Hz med HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 och USB-C-videoutgångar, tredubbla bildskärmar i 4K 30 Hz eller en bildskärm i 5K 60 Hz (DP 1.4 HBR3). Idealisk för användning med USB-C-bildskärmar (bärbara eller stationära)
- **ALLA FUNKTIONER:** USB-hubb med 7 portar (2x USB-A 10 Gbps, 1x USB-A 10 Gbps med B/CC 1.2-laddning, 1x USB-C 10 Gbps, 2x USB-A 480 Mbps, 1x USB-C delad 10 Gbps och DP alt-läge-video), 60 W strömförsörjning, Gigabit Ethernet, 3,5 mm headset-/ljudport

- **SÄKER OCH ENKEL INSTALLATION:** Idealisk för företagsanvändning. Inkluderar värdport med skruvlås på framsidan och 1 meter lång låsbar USB Type-C-kabel, automatisk drivrutinsinstallation, ström-/lägesknapp på framsidan, K-Slot- och Nano-plats för stöldskydd, samt monteringshåll
- **TVÅ DRIFTLÄGEN:** Tryck ned ström-/lägesknappen i 4 sekunder för att växla mellan två- och fyrfiligt läge. Standardläget med fyra filer har 4K-videoprestanda med USB 2.0 480 Mbps, medan tvåfiligt läge har USB 3.2 Gen2 10 Gbps genomströmning med 1080p-videoprestanda

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Nej
Skärmstöd	3
Portar	8
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Busstyp	USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot) Kensington Nano Slot
Industristandarder	DisplayPort 1.4 HDMI 2.0b USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Specifikation för USB-C Power Delivery 3.0
Chipset-ID	Synaptics - VMM5320 Realtek - RTS5420 Parade - PS8469 Parade - PS8468 Parade - PS8805 Parade - PS8803 VIA/VLI - VL822 Realtek - ALC5686

VIA/VLI - VL211

Realtek - RTL8153B

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Maximal digital upplösning	DisplayPort: Upp till 4K (4096 x 2160) 60 Hz HDMI: Upp till 4K (4096 x 2160) 60 Hz USB-C DP alt-läge: Upp till 4K (4096 x 2160) 60 Hz Stöder en enda 5K 60 Hz-, två 4K 60 Hz- eller tre 4K 30 Hz-skärmar
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
PXE	Ja
Allmänna specifikationer	Video 1 USB-C-porten kan utföra dataöverföring medan den parkopplade DP-utgången visar video 4 videokanaler (4K): 480 Mbps 2 videobanor (1080p): 10 Gbps

Kontakt(er)

Externa portar	3 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 2, 10Gbps) 2 - USB 2.0 Type-A (4 stift, 480 Mbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps) 1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps, 7.5W Power, DP Alt-Mode Video) 2 - DisplayPort 2 - HDMI 1 - RJ-45 1 - 3,5 mm stereoaudio
----------------	--

Värdkontakter	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
---------------	---

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Kompatibel med Chromebooks som kör ChromeOS och är utrustade med USB-C, TB3/TB4 (för att adaptern ska fungera fullt ut måste värdenhetens USB-C-port stödja USB-strömförsörjning och DP alt-läge).
-----------------------	--

Obs.	Endast kompatibel med Chromebooks. Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att värddatorns USB-C-port stöder USB Power Delivery och DP alt-läge.
------	---

Det krävs en 4K-kompatibel skärm för att uppnå en upplösning på 4096 x 2160p/3840 x 2160p.

Det krävs en dator med 4K-kapacitet för att uppnå en upplösning på 3840 x 2160p (4K kallas även 4K x 2K) på DP alt-läge USB-C-porten.

USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) är också känt som USB 3.1 och SuperSpeed USB 10 Gbps.

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström - Fast grönt: PÅ i 4-bansläge (480 Mbps) 1 - Ström - Fast orange: PÅ i 2-bansläge (10 Gbps) 1 - Nätverksport - Gul tänd: Länk upptäckt 1 - Nätverksport - Gult blinkande: Aktivitet 1 - Nätverksport - Grön tänd: 1 Gbps 1 - Nätverksport - Gul tänd: 100 Mbps
-----------------	---

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Power Delivery	60W
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	2.37A

Utspanning	20V DC
Utström	6.75A
Kontakttyp	CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
Strömförbrukning	135W

Miljö

Drifttemperatur	0 to 40°C (32 to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20 to 70°C (-4 to 158°F)
Luftfuktighet	0 % till 95 %

Utseende

Produktlängd	8.3 in [21.0 cm]
Produktbredd	3.1 in [8.0 cm]
Produkthöjd	1.3 in [3.2 cm]
Produktvikt	0.0 oz [0.0 g]

Förpackning

Package Length	0.0 in [0.0 mm]
Package Width	0.0 in [0.0 mm]
Package Height	0.0 in [0.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	0.0 oz [0.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - usb-c-dockningsstation
	1 - 1 m USB-C-kabel med skruvlås
	1 - Strömadapter (UK/EU)
	1 - Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.