

NT 611 ECO K

Tyhjennyspumulla varustettu veden- ja pölynimuri suurehkojen vesimäärien imurointiin. Vesi voidaan siirtää säiliöstä pois pumppaamalla, mikä mahdollistaa jatkuvan nesteen imuroinnin.



Tuotenumero

1.146-209.0

- Suodattimen puhdistusmekanismi
- Kuivaimurointiin (suodatin valinnaisena)
- Integroituna likavesipumppu

Tekniset tiedot

| | | |
|--------------------------|------------|---------------------|
| EAN koodi | | 4039784721012 |
| Jännite | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Ilman läpivirtaus | l/s | 57 |
| Alipaine | mbar / kPa | 235 / 23,5 |
| Säiliötilavuus | l | 55 |
| Liitäntäteho | W | max. 2350 |
| Tyhjennyspumpon teho | W | 1100 |
| Varusteiden halkaisija | | ID 40 |
| Virtajohdon pituus | m | 10 |
| Äänenvoimakkuus | dB(A) | 63 |
| Paino (ilman varusteita) | kg | 23 |
| Mitat (p × l × k) | mm | 570 × 430 × 860 |

Laite

| | | |
|---|----------|----------------------------------|
| Imuletku | m | 4 / imukahvalla |
| Imuputki | kpl × mm | 1 × 550 / Kromipinnoitettu teräs |
| Lattiasuulake märkä- ja kuivaimurointiin | mm | 360 |
| Rakosuulake | | ■ |
| Karkean lian suodatin | | ■ |
| Tyhjennysletku (öljynkestävä) | | ■ |
| Automaattinen pinnanvartija säiliön täytyessä | | ■ |
| Säiliön materiaali | | Muovi |
| Helppo jatkoletkun clip-pikakiinnitys | | ■ |
| Irrotettava likavesipumppu | | ■ |
| Seisontajarru | | ■ |
| Törmäyssuoja | | ■ |
| Työntöaisa | | ■ |
| Turvallisuusluokitus | | I |
| Huoltovapaat imumootorit | kpl | 1 |

■ Toimituksen mukana.



Integroitu likavesipumppu

- Suuria vesimääriä voidaan pumpata pois ja jatkaa samalla imurointia.



Tyhjennysletku

- Imuroitu neste poistettavissa letkulla.



Integroitu karkean lian suodatin suojaa turbiinia

- Suojaa turbiinia lian mukana tulevilta partikkeileilta.

VARUSTEET NT 611 ECO K 1.146-209.0



| | | Tuotenumero | Kuvaus | |
|--|----|-------------|--|---|
| SUODATIN T/NT | | | | |
| Karkean lian suodatin veden imurointiin | | | | |
| Karkean lian suodatin | 1 | 6.904-287.0 | Märkä-kuivaimurin karkean lian suodatin. Käytetään ainoastaan nesteiden imuroinnissa. Suojaa moottoria estämällä irtolian ja pienten partikkeleiden pääsyn turbiiniin. | ■ |
| Laakasuodatin HEPA, pölyluokka H | | | | |
| Laakasuodatin, PTFE, HEPA / H | 2 | 6.907-671.0 | Märkä-kuivaimurin HEPA-suodatin, materiaali kosteutta kestävä PES/PTFE. Takaa puhtaamman poistoilman ja mahdollistaa imurin käytön korkean vaatimustason kohteissa. Pölyluokka H. | □ |
| Erikoispölypussi, märkäimurointi | | | | |
| Erikoispölypussi märkäimurointiin | 3 | 6.904-211.0 | Erikoispölypussi märkien kohteiden imurointiin Täyttää pölyluokan L vaatimukset. Kestävä materiaali tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. | □ |
| TAIVUTETUT IMUPUTKET | | | | |
| Taivutetut imuputket, muovia | | | | |
| Imurikahva DN 40, muovi | 4 | 5.031-904.0 | Muovinen imurin käsikahva. Putkikoko 40 mm. Sopii vanhempiin, vuoteen 2016 saakka valmistettuihin malleihin, joissa on clip 1.0 -kiinnitys. | ■ |
| Taivutetut imuputket, metallia | | | | |
| Imurikahva / taivutettu imuputki, metallia DN 35 | 5 | 6.900-519.0 | Kromattu imuputki, jotka voi käyttää muovisen kahvaosan tilalla tai imuputken mutkana. Halkaisija DN 35. Voidaan käyttää yhdessä adapterin 5.407-112.0 kanssa. | □ |
| Taivutettu tanko DN 35, RST | 6 | 6.903-141.0 | Stainless steel and crooked, ID 35 | □ |
| Imurikahva / taivutettu imuputki, metallia DN 40 | 7 | 6.900-276.0 | Kromattu imuputki, jotka voi käyttää muovisen kahvaosan tilalla tai imuputken mutkana. Halkaisija DN 40. Voidaan käyttää yhdessä adapterin 5.407-111.0 kanssa. | □ |
| Taivutettu tanko DN 40, RST | 8 | 6.902-079.0 | Stainless steel and crooked, ID 40 | □ |
| SUULAKKEET | | | | |
| Lattiasuulakkeet | | | | |
| Lattiasuulake DN 40 / NT, 360 mm | 9 | 6.907-408.0 | Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 360 mm. Ohjainpyörät molemmilla sivuilla | ■ |
| Lattiasuulake alumiini DN 40 / NT, 450 mm | 10 | 6.906-383.0 | Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 450 mm | □ |
| Rakosuulakkeet | | | | |
| Rakosuulake DN 40, 290 mm | 11 | 6.903-033.0 | Märkä-kuivaimurin muovinen rakosuulake. Pituus 290 mm, halkaisija 40 mm. Helpottaa ahtaiden rakojen ja nurkkien imurointia. | ■ |
| Rakosuulake NT, metallia, DN 40, 400 mm | 12 | 6.905-817.0 | Metallinen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 400 mm, sovitus 40 mm putkelle. | □ |
| Autonimurointisuulakkeet | | | | |
| Autosuulake, DN 40, 90 mm | 13 | 6.900-952.0 | Muovinen NT-märkä-kuivaimurin suulake, jonka työleveys 90 mm sopii erinomaisesti auton istuinten ja mattopintojen imurointiin. Sovitus 40 mm putkelle. | □ |
| Käytäväsuulakkeet | | | | |
| Käytäväsuulake NT 55/1 Eco/Tact NT 611 Eco | 14 | 4.130-401.0 | Metal, height-adjustable, brush strips, rubber blades (only for NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/Tact versions) | □ |

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 611 ECO K 1.146-209.0



| | | | Tuotenumero | Kuvaus | |
|--|----|-------------|---|-------------------------------------|--|
| SUULAKKEET | | | | | |
| Imusuulake, kumikärki 45° | | | | | |
| Kumisuulake, DN 40, 45° kärki | 15 | 6.902-105.0 | Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 220 mm, sovitus 40 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta. | <input type="checkbox"/> | |
| IMUPUTKET | | | | | |
| Imuputket metallia | | | | | |
| Imuputki, kromi DN 40, 0,55 m | 16 | 6.900-275.0 | Märkä-kuivaimurin kromipäällysteinen imuputki. Halkaisija 40 mm, pituus 550 mm. Toimituksessa 1 putki. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Imuputki, kromi DN 35, 0,5 m | 17 | 6.900-514.0 | Kromattu imurin imuputki, joka on mitoitettu yksimoottorisille NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Toimitus sisältää yhden 500 mm putken. | <input type="checkbox"/> | |
| Imuputket, ruostumaton teräs | | | | | |
| Imutanko, 0,5 m RST DN 40 | 18 | 6.902-081.0 | Stainless steel suction tube (DN 40, 0.5 m) only suitable for NT vacuum cleaners. | <input type="checkbox"/> | |
| Imuputki ruostumaton teräs DN 40 / NT 1000 mm | 19 | 6.906-531.0 | Ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm. Toimitus sisältää yhden 1000 mm putken. | <input type="checkbox"/> | |
| IMULETKUT | | | | | |
| Imuletkut, Clip system 1.0 (pölynimureissa vuoteen 2016 saakka) | | | | | |
| Imuletku DN 40 (clip 1.0), 4 m | 20 | 6.906-321.0 | NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Pituus 4 m, halkaisija 40 mm. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Imuletku DN 35 (clip 1.0), 4 m | 21 | 6.906-241.0 | NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa pikaliitin (clip 1.0). Pituus 4 m, halkaisija 35 mm. | <input type="checkbox"/> | |
| Korjaussarja imurin imuletkuun C 40 | 22 | 2.639-873.0 | Märkä-kuivaimureiden putkistoon sopiva korjaussarja, halkaisija 40 mm. | <input type="checkbox"/> | |
| Imuletku / jatkoletku DN 40 (clip 1.0), 2,5 m | 23 | 6.906-344.0 | NT-märkä-kuivaimurin imuletkuun sopiva musta jatkoletku, Mukana pikaliitin (clip 1.0). Halkaisija 40 mm. | <input type="checkbox"/> | |
| Imuletku DN 40 (clip 1.0), 10 m | 24 | 6.906-279.0 | NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Pituus 10 m, halkaisija 40 mm. | <input type="checkbox"/> | |
| Imuletku DN 35 (clip 1.0), 10 m | 25 | 6.906-242.0 | NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Pituus 10 m, halkaisija 35 mm. | <input type="checkbox"/> | |
| PÖLYPUSSI | | | | | |
| Paperiset pölypussit | | | | | |
| Paperiset pölypussit, 5 x , NT 40, NT 45, NT 55, NT 561, NT 611 | 26 | 6.904-208.0 | Paperinen märkä-kuivaimurin pölypussi. Tukeva 2-kerrosrakente, jonka vahvistettu ulompi kerros tarjoaa hyvän suojan esimerkiksi betonipölyä vastaan. Pölyluokka M. Pakkaus sisältää 5 pussia. | <input type="checkbox"/> | |
| LAAKASUODATIN BIA C, PÖLYLUOKKA M | | | | | |
| Laakasuodatin (paperi) | | | | | |
| Laakasuodatin, paperi | 27 | 6.904-367.0 | Märkä-kuivaimurin paperinen laakasuodatin pölyluokka M. | <input type="checkbox"/> | |
| Laakasuodatin (PES) | | | | | |
| Laakasuodatin, PES | 28 | 6.904-360.0 | Kestävästä PES / fleece -materiaalista valmistettu laakasuodatin. Materiaali tarjoaa erinomaisen suodatustehon ja suojan kosteutta ja homehtumista vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset. | <input type="checkbox"/> | |

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 611 ECO K 1.146-209.0



29



30-31



32



33



34



35

| | | Tuotenumero | Kuvaus | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| LAAKASUODATIN BIA C, PÖLYLUOKKA M | | | | |
| Laakasuodatin (PTFE) | | | | |
| Laakasuodatin, PTFE | 29 | 6.907-455.0 | Märkä-kuivaimurin laakasuodatin, materiaali kosteutta kestävä PES/PTFE. Takaa puhtaamman poistoilman haastavissakin olosuhteissa. Pölyluokka M. | <input type="checkbox"/> |
| SOVITINKAPPALEET | | | | |
| Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio) | | | | |
| Imurin adapteri suulakkeille DN 40 >> DN 35 | 30 | 5.407-109.0 | NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri / suupistin. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 40 imuletkun päähän. | <input type="checkbox"/> |
| Liitoskappale C-DN40 | 31 | 5.407-111.0 | NT-märkä-kuivaimurin sovitekappale. Mahdollistaa DN 40 varusteiden kiinnittämisen C 40 ja C-DN 40 -imuletkuihin. | <input type="checkbox"/> |
| Supistin | | | | |
| Supistin DN 40 - DN 35 | 32 | 6.902-017.0 | Sovitinpala / supistin, jonka avulla halkaisijaltaan erilaiset imurin varusteet voidaan kytkeä yhteen. DN 40 > DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Supistin C 40 - C 35 | 33 | 5.407-113.0 | Supistin / sovitin, jonka avulla C-35 clip -mekanismeilla olevat varusteet voidaan liittää imuletkuun, jossa on C 40 clip -mekanismi. | <input type="checkbox"/> |
| Sovitin imuriin DN 35 -32 | 34 | 6.902-072.0 | Metallinen sovitinpala / supistin, jonka avulla halkaisijaltaan erilaiset imurin varusteet voidaan kytkeä yhteen. DN 35 > DN 32. Antistaattinen. | <input type="checkbox"/> |
| MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN | | | | |
| Adapteri DN 35 - 40 50, uusi/vanha, antistaattinen | 35 | 5.031-436.0 | NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa vanhojen imuletkujen (DN 35, 40, 50) käyttämisen uudenmallisten varusteiden kanssa. Antistattinen rakenne. | <input type="checkbox"/> |

■ Toimituksen mukana. Saatavilla olevat varusteet.