

**U/UTP Cat6 laitekaapeli, 15m, 250MHz, UV-suojaus,
musta**

DELTACO



- Tuotteen materiaali ei sisällä PVC-muovia, joten mahdollisen tulipalon kohdalla ilmaan ei vapaudu halogeenikaasua. Tämän lisäksi kaapeli on suojattu UV-säteilyltä.
- Täyskupariset johtimet

**Laitekaapeli, U/UTP Cat6, 15 m, suojattu UV-säteilyltä, 250 MHz, Delta-sertifioitu, LSZH,
musta**

Verkkokaapeli, joka sisältää valetut RJ45-liittimet. Kaapelin keskellä on muovinen risti, joka erottelee sen johtimet neljään eri kanavaan.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Musta
Kaapelin pituus	15
Kaapelin tyyppi	Verkko
Liitin 1:	Suojaamaton RJ45 uros
Liitin 2:	Suojaamaton RJ45 uros
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 15.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 15.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 15.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 15.00 [currency:protected] => SEK)))
Kaapelin pituus	
Kaapelin standardi	Cat 6
Kaapelin sertifikaatti	ETL
LSZH	1
Tuotteen paino	0.61 kg
Takuu	Elinikäinen

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotenumero	TP-615UV
Valmistajan osanumero	TP-615UV
Valmistusmaa	China
Myyntipakkauksen EAN-koodi	7333048049926
Myyntipakkauksen korkeus	300 mm
Myyntipakkauksen leveys	290 mm
Myyntipakkauksen syvyys	33 mm
Myyntipakkauksen bruttopaino	0.59 kg
Myyntipakkauksen nettopaino	0.59 kg
Päälaatikon korkeus	310 mm
Päälaatikon leveys	390 mm
Päälaatikon syvyys	290 mm
Päälaatikon paino	12.70 kg
Päälaatikoiden määrä	20