PHILIPS

# Philips Evnia 34M2C3500L/00 монитор для ПК 86,4 cm (34") 3440 x 1440 пикселей Wide Quad HD ЖК Черный




**Производитель :** Philips **Семейство продуктов:** Evnia **Код товара:** 34M2C3500L/00

**Модель :** 34M2C3500L/00

Curved Fast VA Gaming monitor 34M2C3500L Игровой монитор WQHD

Philips Evnia 34M2C3500L/00 монитор для ПК 86,4 cm (34") 3440 x 1440 пикселей Wide Quad HD ЖК Черный:

Этот монитор Fast VA позволяет играть с предельной точностью и скоростью при частоте 180Hz. Благодаря четкому изображению в формате HDR, изогнутому экрану и разрешению WQHD этот монитор обеспечивает превосходные впечатления от любых игр.
Philips Evnia 34M2C3500L/00. Диагональ экрана: 86,4 cm (34"), Разрешение экрана: 3440 x 1440 пикселей, Тип HD: Wide Quad HD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 1 ms, Собственное форматное соотношение: 21:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. крепление VESA. Цвет товара: Черный







| Экран | |
|---|---|
| Диагональ экрана * | 86,4 cm (34") |
| Разрешение экрана * | 3440 x 1440 пикселей |
| Тип HD * | Wide Quad HD |
| Собственное форматное соотношение * | 21:9 |
| Технология дисплея * | ЖК |
| Тип матрицы * | Fast VA |
| LED подсветка | ✔ |
| Тип подсветки | W-LED |
| Сенсорный экран * | ✘ |
| Яркость дисплея (типичная) | 300 cd/m² |
| Время отклика * | 1 ms |
| Тип измерения времени отклика | GTG (Gray to Gray) |
| Антибликовый экран | ✔ |
| Форма экрана * | Изогнутый |
| Рейтинг изгиба экрана | 1500R |
| Контрастность (типичная) * | 4000:1 |
| Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение) | Mega Infinity DCR |
| Максимальная частота обновления * | 180 Hz |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Количество цветов экрана * | 1,07 миллиардов цветов |
| SmartResponse | 0,5 ms |
| Размер точки | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Плотность пикселей | 109,68 ppi |
| Горизонтальная частота сканирования | 30 - 255 kHz |

| Эргономика | |
|---|---|
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Регулировка угла наклона | ✔ |
| Угол наклона | -5 - 20° |
| Картинка-в-картинке | ✔ |
| Экранное меню (OSD) | ✔ |
| Языки экранных меню | Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский |
| Количество OSD языков | 21 |
| Plug & Play | ✔ |
| Светодиодные индикаторы | Ожидание, Операция |

| Энергопитание | |
|---|---|
| Класс энергоэффективности (SDR) * | F |
| Класс энергоэффективности (HDR) * | G |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов * | 31 кВт·ч |
| Энергопотребление (HDR) на 1000 часов * | 60 кВт·ч |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) * | 31 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) * | 0,5 W |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,3 W |

| Экран | |
|---|---|
| Вертикальная частота сканирования | 48 - 180 Hz |
| Видимая область экрана по горизонтали | 79,7 cm |
| Видимая область экрана по вертикали | 33,4 cm |
| Размер диагонали экрана (метрич.) | 86,36 cm |
| Поддержка технологии HDR (High Dynamic Range) | ✔ |
| Технология HDR (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | ✔ |
| Уровень тусклости | 25% |
| Твердость поверхности | 3H |
| Стандарт цветового охвата | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| sRGB охват (обычный) | 125% |
| NTSC охват (обычный) | 105% |
| Adobe RGB охват | 90% |
| Цветовое пространство DCI-P3 | 94% |
| sRGB дисплея | ✔ |
| Размер панели | 34 inch/86.36 cm |

| Производительность | |
|---|---|
| Поддержка VESA Adaptive Sync | ✔ |
| Компонентная видеосинхронизация | Раздельная синхронизация |
| Технология Flicker free | ✔ |
| Технология Low Blue Light | ✔ |

| Дизайн | |
|---|---|
| Позиционирование на рынке * | Игровой |
| Цвет товара * | Черный |
| Название цвета | Charcoal |

| Порты и интерфейсы | |
|---|---|
| Встроенный USB-хаб * | ✘ |
| HDMI * | ✔ |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Количество портов DisplayPort | 2 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Выход аудио | ✔ |
| Выход для наушников * | ✔ |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| HDCP | ✔ |
| Версия HDCP | 2.2 |

| Эргономика | |
|---|---|
| крепление VESA * | ✔ |
| Крепление VESA | 100 x 100 mm |
| Слот кабельной блокировки * | ✔ |

| Энергопитание | |
|---|---|
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Тип подачи питания | Внутренний |
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |

| Условия эксплуатации | |
|---|---|
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
| Диапазон температур при хранении | -20 - 60 °C |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 80% |
| Рабочая высота | 0 - 3658 m |
| Высота в нерабочем режиме | 0 - 12192 m |

| Вес и размеры | |
|---|---|
| Ширина с подставкой | 808 mm |
| Глубина с подставкой | 251 mm |
| Высота с подставкой | 464 mm |
| Вес (со стойкой) | 7,33 kg |
| Ширина (без подставки) | 808 mm |
| Глубина (без подставки) | 69 mm |
| Высота (без подставки) | 369 mm |
| Вес (без подставки) | 6,5 kg |

| Данные об упаковке | |
|---|---|
| Ширина упаковки | 930 mm |
| Глубина упаковки | 188 mm |
| Высота упаковки | 480 mm |
| Масса брутто | 9,47 kg |

| Содержимое упаковки | |
|---|---|
| Подставка в комплекте | ✔ |
| Поставляемые кабели | DisplayPort, Кабель переменного тока, HDMI |
| Инструкция | ✔ |

| Устойчивость | |
|---|---|
| Не содержит | PVC/BFR, Ртуть |

| Прочие свойства | |
|---|---|
| Low input lag | ✔ |
| Совместимые операционные системы | Mac OS X; Windows 11/10 |
| Picture-by-Picture (PbP) | ✔ |
| Тип внешней отделки | Текстурный |
| Входной сигнал синхронизации монитора | Раздельная синхронизация |
| Элементы управления пользователя | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| Улучшение изображения | SmartImage game |
| MultiView | PIP/PBP mode; 2 x Devices |
| Подтверждение соответствия нормативам | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; EAEU RoHS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; cETLus |
| Дельта E | 2 |
| Режим EasyRead | ✔ |
| Режим LowBlue | ✔ |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Compliance certificates | EAC, RoHS, Федеральная комиссия по связи (ФКС), CB, CE, TÜV mark, UKCA |

| Прочие свойства | |
|---|---|
| Среднее время наработки на отказ | 50000 h |

8721038001945

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 10-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date