

USB-C-laddningshubb med 10 portar, 60 W per port, 350 W total effekt, laddningsblock/station med flera portar, TAA-kompatibel

Produkt ID: 10E-CHARGING-STATION



USB-C-laddningshubben med 10 portar ger snabb och effektiv laddning av bärbara datorer, surfplattor och mobila enheter - perfekt för kontor, klassrum och IT-labb.

Var och en av de 10 USB-C-portarna levererar upp till 60 W, med en total effekt på 350 W som dynamiskt justeras i realtid för att möta strömbehovet hos anslutna enheter. Den smarta strömfördelningstekniken prioriterar aktiva portar som kräver högre effekt samtidigt som den minskar strömmen till inaktiva portar, och stöder PPS (3,3-21 V/3,0 A) för säker, snabb USB-C-laddning.

Hubben är utformad för flexibilitet och har rackmonteringsöron i 19-tums serverrack samt gummiklädda fötter för säker användning på skrivbordet. Den stapelbara designen gör att flera enheter kan placeras i lager på varandra, vilket ökar laddningskapaciteten utan att det blir rörigt.

En inbyggd fläkt ger aktiv kylning under kontinuerlig drift med hög belastning. Du får en snabb överblick över laddningsstatus med enskilda port-LED:er. Laddningshubben är TUV SUD-certifierad och uppfyller standarderna USB-IF, FCC och CE samt har överströms- och kortslutningsskydd.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- **USB-C-laddningshubb med 10-portar**: Ladda bärbara datorer, surfplattor och mobila enheter snabbare med upp till 60 W per port och en total effekt på 350 W, med dynamisk justering i realtid för att uppfylla enhetens behov - perfekt för kontor, klassrum och IT-labb.
- **Smart strömallokering**: Laddstationen fördelar intelligent sina 350 W över tio stycken USB-C-portar och prioriterar aktiva portar som kräver mer ström och nedprioriterar de som inte gör det. Den har även stöd för PPS (3,3-21 V/3,0 A) för snabb och säker laddning av USB-C-enheter.
- **Rackmontering eller stationär användning**: Multiportsladdaren levereras med rackmonteringsöron för standard 19-tumsrack och fötter med gummigrepp för stabil användning på skrivbordet. Den stapelbara designen gör att du kan lägga flera enheter i lager för att utöka kapaciteten utan att det blir rörigt.
- **LED:er för aktiv kylning och laddning**: En inbyggd fläkt ger ett aktivt luftflöde för att förhindra överhettning vid kontinuerlig användning med hög belastning. Den är TÜV SÜD-certifierad och uppfyller standarderna USB-IF, FCC och CE samt har OCP- och kortslutningsskydd för ökad säkerhet. Port-LED:er ger dig en snabb överblick över laddningsstatus.
- **IT-proffsens förstahandsval**: Våra strömadaptrar är en hållbar och miljövänlig lösning när allt fler tillverkare levererar enheter utan laddare. Varje adapter är noggrant testad i vårt innovationslabb för att säkerställa tillförlitlighet och säker drift i företagsklass.

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
U-höjd	1U
Flaktar	1 - 50 mm
Eluttagskompatibilitet	1
Portar	10
Hyllmonterbar	Ja
Industristandarder	USB Power Delivery 3.0

Prestanda

Luftflödes hastighet	18CFM
Bullernivå	35dBA

Medeltid mellan fel (MTBF)	192 000 timmar
Fläkt rpm	6700
Uteffekt	350W

Kontakt(er)

Utdatakontakter	10 - USB Type-C (24-stifts), endast USB-strömförsörjning
Övriga gränssnitt	1 - IEC 60320 C13 ström

Mjukvara

OS-kompatibilitet	No Drivers or Software Required
-------------------	---------------------------------

Indikatorer

LED-indikatorer	1 - Ström-LED: Indikerar att laddningsstationen är på eller av 10 - Laddningsstatus: Lyser blått: Underhållsladdning Blinkar blått långsamt: Laddning vid mindre än 1 A Binkar blått snabbt: Laddning vid 1 A eller högre Fast röd: Laddningsporten är inaktiverad på grund av smart effekttilldelning eller överströmsskydd
-----------------	--

Ström

Inspänning	100 - 240 AC
Inström	10A
Utspänning	5V DC 9V DC 12V DC 15V DC 20V DC
Utström	3A (5V, 9V, 12V, 15V, 20V)
Strömförbrukning	400W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Luftfuktighet	0% ~ 95% RH

Förpackning

Paketets längd	22.0 in [56.0 cm]
Paketets bredd	10.2 in [25.8 cm]
Paketets höjd	3.3 in [8.3 cm]
Fraktvikt (förpackning)	8.2 lb [3.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 10-portars laddare
	2 - 19-tums rackmonteringsöron
	6 - Skruvar för monteringsöron
	4 - M5 x 12 mm rackskruv
	4 - M5 korgmuttrar
	2 - Snäppfötter i plast med gummigrepp
	1 - 1,8 m CEE 7/7 till IEC-C13-strömladd (EU)
	1 - Snabbstartsguide

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.