


U/UTP Cat6 laitekaapeli, 20m, harmaa

DELTAACO



- U/UTP
- Cat6
- 20m
- Harmaa

U/UTP Cat6 laitekaapeli, 20m, 250MHz, Delta-sertifioitu, LSZH, harmaa

Tavallinen suora verkkokaapeli, valetut RJ45-liittimet. Koska se on Cat.6 kaapeli siinä on muoviristi keskellä koko kaapelin pituudelta johtojen 2 ja 2 eristämiseksi.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Harmaa
Kaapelin pituus	20
Kaapelin tyyppi	Verkko
Liitin 1:	Suojaamaton RJ45 uros
Liitin 2:	Suojaamaton RJ45 uros
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 20.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 20.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 20.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 20.00 [currency:protected] => SEK)))
Kaapelin pituus	
Kaapelin standardi	Cat 6
Kaapelin sertifikaatti	ETL
LSZH	1
Tuotteen paino	0.84 kg
Takuu	Elinikäinen

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotenumero	TP-620
Valmistajan osanumero	TP-620
Valmistusmaa	China
Myyntipakkauksen EAN-koodi	7340004613619
Myyntipakkauksen korkeus	355 mm
Myyntipakkauksen leveys	325 mm
Myyntipakkauksen syvyys	33 mm
Myyntipakkauksen bruttopaino	0.84 kg
Myyntipakkauksen nettopaino	0.82 kg
Sisälaatikon korkeus	190 mm
Sisälaatikon leveys	350 mm
Sisälaatikon syvyys	170 mm
Sisälaatikon paino	1.60 kg
Päälaatikon korkeus	310 mm
Päälaatikon leveys	390 mm
Päälaatikon syvyys	290 mm
Päälaatikon paino	12.40 kg
Päälaatikoiden määrä	14