

NT 30/1 AP L

NT 30/1 Ap on Kompaktin kokoinen, 30 litran säiliöllä varustettu ammattilaisen märkä-kuivaimuri. Tässä mallissa on painikkeella toimiva suodattimen puhdistusjärjestelmä.



Tuotenumero 1.148-221.0

- Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus
- Laakasuodatin suodatinkotelolla
- Joustava letkun ja johdon säilytys

Tekniset tiedot		
EAN koodi		4054278048192
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	74
Alipaine	mbar / kPa	273 / 27,3
Säiliötilavuus	l	30
Säiliön materiaali		Muovi
Liitäntäteho	W	max. 1380
Varusteiden halkaisija		DN 35
Virtajohdon pituus	m	7,5
Äänenvoimakkuus	dB(A)	70
Väri		Antrasiitti
Paino (ilman varusteita)	kg	11,8
Paino (sis. tuotepakkauksen)	kg	15,6
Mitat (p × l × k)	mm	525 × 370 × 560

Laite		
Imuletkun pituus	m	2,5
Mutka		Muovi
Imuputkien määrä	kpl	2
Imuputkien pituus	mm	550
Imuputkien materiaali		Kromipinnoitettu teräs
Pölypussien määrä	kpl	1
Pölypussin materiaali		Fleece
Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys	mm	300
Rakosuulake		■
Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä		■
Laakasuodatin		Paperi
Suodattimen puhdistus		Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen puhdistusjärjestelmä
Turvallisuusluokitus		II
Säiliön pyörä seisontajarrulla		■

■ Toimituksen mukana.



Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus

- Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus takaa jatkuvan hyvän imutehon.
- Suodattimen puhdistuspainikkeen sijoitus helpottaa käyttöä.



Imuletkun ja virtajohdon säilytyspaikat

- Joustava kiinnitys mahdollistaa eri pituisten ja paksuisten letkujen kunnollisen kiinnittämisen.
- Virtajohto on aina turvallisesti säilytettynä, kun konetta kuljetetaan.



Irrotettava suodatinkotelo

- Irrotettavan suodatinkotelon avulla suodattimen irrotus ja vaihto on pölytöntä.
- Laakasuoattimen väärin asettaminen on mahdotonta.

VARUSTEET NT 30/1 AP L

1.148-221.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
LAAKASUODATIN BIA C, PÖLYLUOKKA M				
Laakasuodatin (paperi)				
Laakasuodatin, paperi	1	6.904-367.0	Märkä-kuivaimurin paperinen laakasuodatin pölyluokka M.	■
Laakasuodatin (PES)				
Laakasuodatin PES	2	6.907-662.0	Kestävästä PES / fleece -materiaalista valmistettu laakasuodatin. Materiaali tarjoaa erinomaisen suodatustehon ja suojan kosteutta ja homehtumista vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset.	□
Laakasuodatin (PTFE)				
Laakasuodatin, PTFE	3	6.907-455.0	Märkä-kuivaimurin laakasuodatin, materiaali kosteutta kestävä PES/PTFE. Takaa puhtaamman poistoilman haastavissakin olosuhteissa. Pölyluokka M.	□
TAIVUTETUT IMUPUTKET				
Taivutetut imuputket, muovia				
Imurikahva DN 35 / NT	4	2.889-170.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	■
Imurikahva DN 35, antistattinen	5	2.889-148.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva, jossa mitoitettu uudempiin T-sarjan pölynimureihin ja NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Ilmavirran säätö ja antistaattinen rakenne. Halkaisija 35 mm.	□
Imurikahva DN 35 / NT antistattinen	6	2.889-168.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Sopii erityisesti hienon pölyn imurointiin. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 35 mm.	□
SUULAKKEET				
Lattiasuulakkeet				
Lattiasuulake DN 35 / NT, 300 mm	7	2.899-691.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm.	■
Lattiasuulake DN 35 / NT, 360 mm	8	2.889-152.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 300 mm.	□
Rakosuulakkeet				
Rakosuulake DN 35 / NT 225 mm	9	2.889-159.0	Imurin muovinen rakosuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	■
Autonimurointisuulakkeet				
Autosuulake DN35, DN 35, 100 mm	10	2.889-356.0	Auton sisätilojen imurointiin suunniteltu suulake. Taivutettu muoto tuo lisää ulottuvuutta imurointiin. Kärkiosan leveys 100 mm. Mitoitus märkä-kuivaimureille, joiden putkikoko on 35 mm.	□
Autosuulake, DN 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Auton imurointiin suunniteltu, taivutettu suulake, jonka työskentelyleveys on 90 mm. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm.	□
Imusuulake, kumikärki 45°				
Kumisuulake, DN 35, 45° kärki	12	6.902-104.0	Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 217 mm, sovitus 35 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.	□
Harjasuulakkeet				
Harjasuulake, nivelöity 35 mm	13	6.903-862.0	Imurin harjasuulake, joka on kääntyvän nivelen ansiosta säädettävissä sopivaan työskentelyasentoon. Erinomainen varuste esimerkiksi huonekalujen ja auton sisätilojen imurointiin.	□
IMUPUTKET				
Imuputket metallia				
Imuputki NW 35 / NT 550 mm	14	2.889-191.0	Kromattu imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Sisältää kaksi 550 mm kromiputkea.	■

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 30/1 AP L

1.148-221.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
IMULETKUT				
Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)				
Imuletku DN 35, 2,5 m	15	2.889-134.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	☒
Imuletku DN 35, 4 m	16	2.889-135.0		☐
Imuletku DN 35, antistaattinen, 2,5 m	17	2.889-136.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin. Halkaisija 35 mm.	☐
Imuletku DN 35, antistaattinen, 4 m	18	2.889-137.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin (C 35). Halkaisija 35 mm.	☐
Imuletku DN 40, 4 m	19	2.889-138.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 35, 1,5 m	20	2.889-139.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 35 mm.	☐
Imuletku DN 40, öljynkestävä, 4 m.	21	2.889-140.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa on öljynkestävä rakenne sekä pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 40, antistaattinen, 4 m.	22	2.889-141.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistattinen rakenne ja pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku / imurin jatkoletku DN 35, 2,5 m	23	2.889-145.0	NT-märkä-kuivaimurin jatkoletku imuletkulle. Mukana pikaliitin (clip-system).. Halkaisija 35 mm.	☐
Korjaussarja imurin imuletkuun DN 35	24	2.889-149.0	Imureiden ja märkä-kuivaimureiden putkistoon sopiva korjaussarja, halkaisija 35 mm.	☐
PÖLYPUSSI				
Fleece-pölypusit (3-kerroksiset)				
Pölypussi fleece, 5 kpl, NT 30/1	25	2.889-154.0	Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu Kärcher NT 30/1 -märkä-kuivaimurin pölypussi. Tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset	☐
SUODATIN T/NT				
Kangassuodatin				
Membraanisuo datin NT, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-281.0	Märkä-kuivaimurin membraanisuo datin. Sopii käytettäväksi NT Tact ja NT Ap -malleissa. Pestävä materiaalia. Mahdollistaa käytön ilman pölypussia.	☐
SOVITINKAPPALEET				
Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio)				
Imurin adapteri suulakkeille DN 35	27	5.407-005.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin ja T-pölynimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 35 imuletkun päähän	☐
MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN				
Porausadapteri imuriin	28	2.679-000.0	Märkä-kuivaimurin so vitin, jonka avulla porauksesta tuleva puru saadaan imettyä suoraan imuriin. Erinomainen apuväline esimerkiksi tauluja kiinnitettäessä.	☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 30/1 AP L
1.148-221.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN				
Adapteri DN 35, uusi/vanha	29	2.889-312.0	Adapteri, jonka avulla uuden ja vanhan DN 35 pölynimuri- ja märkä-kuivaimurimalliston kahvoja ja imuletkuja voidaan käyttää ristiin. Halkaisija 35 mm.	☐
Adapteri DN 35 - 40 50, uusi/vanha, antistaattinen	30	5.031-436.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa vanhojen imuletkujen (DN 35, 40, 50) käyttämisen uudenmallisten varusteiden kanssa. Antistattinen rakenne.	☐

■ Toimituksen mukana. ☐ Saatavilla olevat varusteet.