

USB till Ethernet-adapter, USB 3.0 till 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN-omvandlare för bärbara datorer, 30 cm ansluten kabel, USB till RJ45-adapter, NIC-adapter, USB-nätverksadapter

Produkt ID: USB31000S2



Lägg enkelt till en Gigabit-nätverksport till din dator via en USB 3.0/3.2 Gen 1 Type-A-port. RJ45-porten stöder flera hastigheter (10/100/1000 Mbps) och är helt kompatibel med Cat5-, Cat5e-, Cat6- och Cat6a-kablar. Detta är en idealisk kringutrustning för bärbara datorer av senare modell som inte längre har en Ethernet-port. Med bakåtkompatibilitet kan du tillföra nätverksfunktioner till äldre datorer eller byta ut en icke-fungerande Ethernet-port.

USB LAN-adaptern stöder upp till Gigabit-hastigheter (1 000 Mbps) när du använder en USB 3.2 Gen 1-port eller högre. Du kan dela och ta emot filer över ett nätverk med högre hastighet och strömma innehåll samtidigt som du minskar väntetider och prestandaförsämring.

Plug-and-play-kompatibel - anslut bara nätverksadaptern till USB Type-A-porten på din dator. Adapterns Realtek RTL8153-chipset har inbyggt drivrutinsstöd i Windows, macOS och Linux. Andra funktioner inkluderar VLAN-tagging, Auto-MDIX, 9K jumboramar och full duplex.

Denna bärbara USB Gigabit-nätverksadapter är det perfekta tillbehöret för bärbara datorer: lätt, bärbar och har en diskret design. Den strömsätts direkt från USB-porten vilket gör den enkel att använda när du är på språng. Kabeln är tillräckligt lång (30 cm) för att ge ytterligare räckvidd och flexibilitet.

USB31000S2 stöds i 2 år av StarTech.com, inklusive gratis livstidsgaranti på flerspråkig teknisk assistans dygnet runt, alla vardagar.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- **TILLAGD ANSLUTBARHET:** USB till RJ45-adaptorn tillför en RJ45-port till din dator som tillåter anslutningar upp till Gigabit Ethernet-hastigheter. USB-A-gränssnittet är bakåtkompatibelt med tidigare USB-generationer och många olika enheter
- **USB-NÄTVERKSADAPTER:** Denna adapter ger kompatibilitet med nätverk på 10/100/1000 Mbps, stort OS-stöd för Windows, macOS och Linux, tydliga diagnostiska lysdioder och hållbar konstruktion - allt i ett litet och lätt paket
- **OS-KOMPATIBILITET:** Denna Ethernet-adapter för bärbara datorer erbjuder plug and play-anslutbarhet och har brett stöd av Windows-versionerna 7/8/10/11/Server, macOS 10.14/10.15/11.0/12.0, Linux-distributioner med kernel 4.11 till 5.9.16 LTS och Chrome OS
- **MINIMALISTISK DESIGN:** USB LAN-adaptorn har en inbyggd 300 mm kabel som ger dig extra räckvidd och är praktiskt självförsörjande via USB-porten. Dess design passar ihop med annan utrustning och den är kompakt så att den kan bäras med sig
- **SPECIFIKATIONER:** 1x USB 3.0/3.2 Gen1 Type-A 5 Gbps-port | 1x RJ45 | 3 hastigheter 10/100/1000 Mbps | Realtek RT8153 | 9K jumboramar | VLAN-märkning | Wake on LAN | Energieffektivt Ethernet (EEE) | USB-strömförsörjning | Garanti i 2 år | 24x5 gratis livstidssupport

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Portar	1
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1
Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Industristandarder	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T	
	IEEE 802.3az Energieeffektivt Ethernet (EEE)	
	IEEE 802.1q VLAN Taggning	
Chipset-ID	Realtek RTL8153	
Prestanda		
Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps (USB 3.1)	
	2 Gbps (Ethernet - Full-Duplex)	
Maximalt avstånd	100 m / 330 ft	
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s	
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps	
Auto MDIX	Ja	
Stöd för full-duplex	Ja	
Jumbo Frame Support	9K max.	
Medeltid mellan fel (MTBF)	424,860 Hours	
Kontakt(er)		
Kontakttyp(er)	1 - USB 3.2 Gen 1 Type-A (9 pin, 5Gbps)	
Connector A	1 - RJ-45	
Mjukvara		
OS-kompatibilitet	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11	
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019	
	macOS 10.7 to 10.15, 11.0, 12.0<i>VLAN tagging is currently not supported in macOS</i>	
	Linux Kernel 2.6.25 to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>	
	ChromeOS	
Särskilda anmärkningar/krav		
System- och kabelkrav	Tillgänglig USB-A-port	

Indikatorer	LED-indikatorer	1 - Länk (gul)
		1 - Aktivitet (vit)
Ström	Power Source	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Luftfuktighet	10-85 %
Utseende	Färg	Rymdgrå
	Form Factor	Inbyggd kabel
	Kabinetttyp	Av plast
	Kabellängd	11.8 in [300 mm]
	Produktlängd	15.7 in [40.0 cm]
	Produktbredd	0.9 in [2.2 cm]
	Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
	Produktvikt	1.0 oz [27.0 g]
Förpackning	Package Length	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	4.7 in [12.0 cm]
	Package Height	0.6 in [1.5 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	1.1 oz [32.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB-nätverksadapter

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

