



HP Color LaserJet Enterprise M751dn

Nästa generation av kvalitet, produktivitet och säkerhet

HP LaserJet-skrivare maximerar produktiviteten på kontoret tack vare en smart och effektiv design som är tillförlitlig och smidig. Räkna med förstklassig kvalitet, maximal driftstid och högsta tänkbara säkerhet¹ – allt för att driva framgångsrika företag framåt.



Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Höjdpunkter

- Förstklassig färg med förbättrat utskriftsläge
- HP originaltonerkassetter och trummor med JetIntelligence – och HP ColorSphere 3
- Många olika tillbehör för pappershantering
- En snabb första sida ut på bara 5,7 sekunder
- Snabbt, enkelt byte av förbrukningsmaterial
- Minimera underhållet med förbrukningsmaterial med lång livslängd
- Automatisk dubbelsidig utskrift.
- HP Connection Inspector kontrollerar nätverksanslutningar
- HP Sure Start upprätthåller BIOS-integriteten



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Professionella färgutskrifter

- Skriv ut högklassiga dokument av professionell kvalitet med bilder och grafik i livfulla färger.
- Särskilt utskriftsläge för ett bredare färgomfång, en extra nivå när det gäller livfulla utskrifter för dokument och marknadsmaterial.
- Konsekvent professionell kvalitet och prestanda – HP originaltonerkassetter med JetIntelligence och trummor.
- Ett professionellt utseende på varje sida med levande, högkvalitativa färgutskrifter som håller länge.

Minimala avbrott, maximal produktivitet

- Byt toner och trumma på bara några sekunder. Båda är lättillgängliga och är förinstallerade vid leverans.
- Undvik avbrott med en HP LaserJet skrivare som har utformats för maximal produktivitet.
- Skräddarsy skrivaren efter behoven i företaget med ett brett utbud av tillbehör för pappershantering.
- Få utskrifterna direkt – utan att behöva vänta. Denna HP LaserJet vaknar snabbt och skriver ut snabbt – upp till 41 sid/min.²

Världens säkraste utskrifter¹

- Alla skrivare kontrollerar sin egen kod och reparerar sig själv från attacker.
- Skrivarens utgående nätverksanslutningar granskas för att förhindra misstänkta förfrågningar och skydda mot skadlig programvara.
- Minnesaktiviteten övervakas och detekterar och stoppar attacker kontinuerligt
- Inbyggd programvara kontrolleras automatiskt vid start för att fastställa om koden är autentisk – digitalt signerad av HP.

Produkttrundtur

På bilden visas HP Color LaserJet Enterprise M751dn

1. 250-arks utmatningsfack
2. Främre lucka (åtkomst till JetIntelligence-tonerkassetter och bildtrummor)
3. Automatisk dubbelsidig utskrift.
4. 550-arks pappersfack 2 har stöd för medier upp till A3
5. 2:a generationens fack för integrering av hårdvara (för anslutning av tillbehör och enheter från tredje part)
6. 6,9 cm grafiskskärm i färg med knappsats med 24 knappar
7. Lättåtkomlig USB-port
8. 100-arks kombifack 1 har stöd för medier upp till 305 x 457 mm och SRA3
9. Höger lucka (åtkomst till utskriftsbana)
10. Uttag för säkerhetslås av kabeltyp
11. 2 Hi-Speed USB 2.0-värdportar
12. Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX nätverksport
13. Hi-Speed USB 2.0 enhetsport



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	W2000XC HP 658X svart Contract LaserJet-tonerkassett (33000 sidor) W2001XC HP 658X cyan Contract LaserJet-tonerkassett (28000 sidor) W2002XC HP 658X gul Contract LaserJet-tonerkassett (28000 sidor) W2003XC HP 658X magenta Contract LaserJet-tonerkassett (28000 sidor)
Service och support	UB5C3E HP 3 års service nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M751 UB5C4E HP 4 års service med behållna defekta medier för Color LaserJet M751 UB5C5E HP 5 års service med behållna defekta medier för Color LaserJet M751 UB5D2PE HP 1 års service med eftergaranti nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M751 UB6X3PE HP 2 års service med eftergaranti nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M751

Tekniska specifikationer

Modell	HP Color LaserJet Enterprise M751dn
Produktnummer	T3U44A
Funktioner	Utskrift
Kontrollpanel	6,86 cm (2,7 tum) QVGA LCD (färggrafik); Roterande skärm (justerbar vinkel) med knappats med 24-knappar
Skriv ut	
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Upp till 41 sid/min Färg (A4, normal): Upp till 41 sid/min ; Svart (A4, dubbelsidig): 41 bilder/min Färg (A4, dubbelsidig): 41 bilder/min
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 5,7 sek Färg (A4, startklar): På bara 6,1 sek ; Svart (A4, violäge): Så snabbt som 11,5 sek Färg (A4, violäge): Så snabbt som 11,5 sek
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi Färg (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi ; Teknik: HP ImageREt 4800, Enhanced (600 x 600 dpi), Fine Lines (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi)
Kapacitet per månad ³	Upp till 150 000 sidor A4; Rekommenderad sidovolyt per månad⁴: Upp till 40 000
Smarta programfunktioner i skrivaren	Förhandsgranskning av utskrift, dubbelsidig utskrift, utskrift av flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vattenstämplar, lagring av utskriftsjobb, lättåtkomlig USB
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6, HP PCL 5-HP PCL 5-drivrutin finns endast på webben), HP PostScript-emulering på nivå 3, inbyggd PDF-utskrift (v 1.7), Apple AirPrint™
Teckensnitt och typsnitt	105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt i HP PostScript-emulering nivå 3 (inbyggd eurosymbol), 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType), 2 interna Windows Vista 8-teckensnitt (Calibri, Cambria), Ytterligare teckensnittsölsningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 5 mm, Höger: 5 mm; Maximalt utskriftsområde : 310 x 447 mm
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)
Processorhastighet	1,2 GHz
Anslutning	
Standard	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 bakre Hi-Speed USB 2.0-värtdportar; 1 USB 2.0-värtdport för direktutskrift; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX nätverksport; 1 fack för integrering av hårdvara 2:a generationen (HP2)
Tillval	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör 3JN69A (trådlös dual band-station och Wi-Fi Direct); HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver J8031A (trådlös dual band-station)
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mopria™ certifierad
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller högre), SNMPv1 v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP; IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Nätverksfunktioner	Ja, via HP Jetdirect inbyggd Ethernet-utskriftsserver (standard) stöds: 10Base-T, 100Base-Tx och 1000Base-T; Stöd för 802.3az (EEE) i Fast Ethernet och Gig Links; IPsec (standard); 802.11b/g/n trådlöst nätverk (tillval); Stöd för Microsoft Universal Print (MUP)
Hårddisk	500 GB HDD (tillval): HP Secure High Performance-hårddisk 500 GB B5L29A; HP FIPS-140-2 Secure-hårddisk 5EL03A
Minne	Standard: 1,5 GB ; Maximal: 3,5 GB
Mediekapacitet	
Antal pappersfack	Standard: 2 ;Maximal: 6
Medietyper	Papper (vanligt, tungt, extra tungt, glättat, lätt, återvunnet, tåligt), kuvert, etiketter, glättad film, vykort, OH-film
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): Handmatningsfack 1 för 100 ark: 64 x 127 till 320 x 457,2 mm; Inmatningsfack 2 för 550 ark: 148 x 148 till 297 x 431,8 mm; Fack för 1 x 550 och 2 x 550 ark samt stativ, som tillval: 148 x 148 till 320 x 457,2 mm; HCl-pappersfack för 2 700 ark samt stativ, som tillval: 279,4 x 210 till 297 x 215,9 mm Stöds (metrisk): Handmatningsfack 1 för 100 ark: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), vykort (JIS), Dvykort (JIS), kuvert: B5, C5, C6, DL; Inmatningsfack 2 för 550 ark: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dvykort (JIS); Fack för 1 x 550 och 2 x 550 ark samt stativ, som tillval: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dvykort (JIS); HCl-pappersfack för 2 700 ark samt stativ, som tillval: Handmatningsfack 1 för 100 ark A4: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dvykort (JIS), Dvykort (JIS), kuvert: B5, C5, C6, DL; 550-arks inmatningsfack 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dvykort (JIS); Fack för 1 x 550 och 2 x 550 ark samt stativ, som tillval: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dvykort (JIS); HCl-pappersfack för 2 700 ark samt stativ som tillval: A4-media i standardstorlek som stöds för alla fack
Mediekapacitet	Standardinmatning: 100-arks kombifack, 550-arks inmatningsfack Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack Tillval för inmatning: Lägg till upp till två: 1 st pappersfack för 550 ark; Lägg till upp till en: Pappersfack för 2 x 550 ark och stativ, inmatningsfack med hög kapacitet för 2 700 (1 600 + 1 100) ark och stativ eller underskåpsstativ
Medievikt	Handmatningsfack 1 för 100 ark: 60 till 300 g/m²; Inmatningsfack 2 för 550 ark: 60 till 256 g/m²; Fack för 1 x 550 och 2 x 550 ark samt stativ, som tillval: 60 till 256 g/m²; HCl-pappersfack för 2 700 ark samt stativ, som tillval: 60 till 256 g/m²
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 100 (80 g/m²); OH-film: 50; Kuvert: 10; Etiketter: 50 Fack 2: Ark: 550 (80 g/m²); OH-film: 200; Etiketter: 200 Fack 3: Ark: 550 (80 g/m²); OH-film: 200; Etiketter: 200 Maximal: Upp till 4 450 ark (80 g/m² papper)
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark Kuvert: Upp till 50 kuvert OH-film: Upp till 150 ark Maximal: Upp till 250 ark
Kompatibla operativsystem ⁵	Windows Sierra OS (32-/64-bitars), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, inbyggd PCL6 skrivardrivrutin, för mer information om vilka operativsystem som stöds: gå till http://www.support.hp.com , ange produktnamnet och sök, klicka på Användarhandböcker och ange produktnamnet och sök efter Användarhandbok, sök efter användarhandboken till (produktnamnet), titta efter avsnittet om operativsystem som stöds, UPD PCL6/PS skrivardrivrutiner, Operativsystem som stöds, mer information om vilka operativsystem som stöds finns på http://www.hp.com/go/lupd
Kompatibla nätverksoperativsystem	Windows Server 2008 R2 64-bitars, Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1), Windows Server 2012 64-bitars, Windows Server 2012 R2 64-bitars, Windows Server 2016 64-bitars, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp 8 XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix Ready Kit Certification – Upp till Citrix-Server 7.18, mer information finns på http://www.citrixready.citrix.com , Linux – mer information finns på http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – mer information finns på http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , UPD PCL6/PS skrivardrivrutiner, stöds för kompatibla nätverksoperativsystem, se http://www.hp.com/go/lupd
Lägsta systemkrav	Windows: 2 GB tillgängligt hårddisikutrymme, internetanslutning, USB-port, webbläsare, information om ytterligare hårdvarukrav för operativsystem finns på http://www.microsoft.com Mac: 2 GB tillgängligt hårddisikutrymme, internetanslutning eller USB-port, information om ytterligare hårdvarukrav för operativsystem finns på http://www.apple.com
Medföljande program	Ingas programvarulösningar medföljer, finns endast på http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Säkerhetshantering	Administrations säkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WIA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program
Skrivarhantering	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin-programvara; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit för HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)
Mått och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H) ⁷	Lägst 556 x 589 x 399 mm; Maximal: 1051 x 992 x 443 mm
Skrivarens vikt ⁸	45,1 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32,5 °C Luffuktighet: 30 till 70% RH
Lagringsvillkor	Temperatur: -20 till 40°C
Akustik ⁹	Ljudeffekt: 6,6 B(A) Ljudtryck: 51 dB(A)
Strömförsörjning ¹⁰	Krav: Inspänning: 220 till 240 V nominell (+/-10 %), 50–60 Hz nominell (+/- 3 Hz), 6 A; Energiförbrukning: 870 W (max. utskrift), 850 W (typisk utskrift), 48 W (startklar), 0,6 W (violäge), 0,6 W (HP auto av/aut på), 0,08 W (auto av), 0,08 W (av); Typisk elförbrukning (TEC)¹¹: Blue Angel: 1,93 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,551 kWh/vecka; Nätaggregatstyp: Inbyggd 115 V eller 220 V strömförsörjning
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik; Direktuppvärmningsteknik
Certifikat ¹²	Elektromagnetisk emission standard: CISPR 22:2008 (internationellt) – klass A, CISPR32:2012 (internationellt) – klass A, EN 55032:2012 (EU) – klass A, EN 61000-3-3:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-direktiv 2014/30/EU, utgåva 6 klass A, andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder. CECP, Blue Angel, EPEAT® Silver-registrerad; ENERGY STAR®-certifierad Blue Angel-anpassad Ja, Blue Angel DE-UZ 219 – endast säkerställt vid användning av HP-originaltillbehör
Specifikationer för hållbar inverkan	Kvicksilverfri
Ursprungsland	Tillverkad i Japan
Medföljer ¹³	T3U44A HP Color Laser Jet Enterprise M751dn-skrivare; Fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (1 vardera av svart, cyan, gul och magenta); Fyra förinstallerade HP original Laser Jet-bildrummor (65 000 sidor per färg); Kom igång-guide; Strömkabel
Garanti	Ett års garanti med service på plats nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Kontakta avtalsleverantören eller besök http://www.hp.com/support för att läsa mer om HPs prisbelönta alternativ för lokal service och support.
Motorns livslängd	600 000

Fotnoter

¹ Baserat på HPs granskning 2018 av publicerade säkerhetsfunktioner hos konkurrerande skrivare i samma klass. Endast HP erbjuder en kombination av säkerhetsfunktioner som bevakar, upptäcker och automatiskt stoppar attacker för att sedan självvalidera programvarans integritet efter en omstart. En lista med skrivare finns på <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Mer information: <http://hp.com/go/printersecurityclaims>.

² Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.

³ En enhet med utsläppsvärden enligt FCC-klass A uppfyller mindre stränga krav på utsläpp (högre nivåer) som tillåts enligt FCC för produktanvändning i kommersiell miljö. En enhet i FCC-klass A kan inte marknadsföras för användning i bostadsmiljö och bör inte användas i en bostadsmiljö på grund av ökad risk för störningar i radiokommunikationen.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.

² Uppmätt med ISO/IEC 17629. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.

³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämpliga skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos de individer eller grupper som är anslutna.

⁴ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.

⁵ Köp ytterligare en DIMM (Endast TAA-kompatibel med TAA-kompatibel DIMM) för att uppnå maximalt minne. En uppdatering av den inbyggda programvaran kan behövas för att korrekt återge den extra DIMM som är installerad.

⁶ Löslningsprogramvara tillgänglig på <http://www.123.hp.com>.

⁷ Utan pappersfack utfällda.

⁸ Med tonerkassetter.

⁹ De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support>. Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 41 sid/min.

¹⁰ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Värden för strömförbrukningen baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.

¹¹ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energy Star-värden baseras vanligtvis på mätning av 115 V-enhet.

¹² EPEAT®-registrerad där så är tillämpligt. EPEAT-registreringen varierar mellan olika länder. Gå till <http://www.epeat.net> för att visa registreringsstatus efter land.

¹³ Standardkassetter medföljer; Kapacitet: 7 000 svartvita och 6 000 sammansatta sidor (C/M/Y). Trummor medföljer; Kapacitet: 65 000 sidor i svartvitt och färg. Genomsnittlig angiven kapacitet för svart baserad på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Genomsnittlig angiven kapacitet för sammansatt färg (C/M/Y) baseras på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.

¹⁴ Baserat på BA TEC-metoden med följande eventuella undantag: 1 minut eller mindre för inställning av fördröjning av viloläge, inaktiverad Wi-Fi.

¹⁵ Genomsnittlig angiven kapacitet för svart baserad på ISO/IEC 19752 och kontinuerlig utskrift. Genomsnittlig angiven kapacitet för sammansatt färg (C/M/Y) baseras på ISO/IEC 19798 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.

¹⁶ Uppmätt enligt ISO 24734-funktionstest med A5 liggande orientering vid inmatning. Hastigheten kan variera beroende på innehåll, dator, medieorientering och medietyp.

²⁰ Kräver HP FutureSmart 5.8.1.1 eller senare.



Windows 10



<http://www.hp.com/se>

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

se-sv Januari 2025

