EIZO FlexScan EV2740S-BK platta pc-skärmar 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixlar 4K Ultra HD LCD Svart

Märke : EIZO **Produktfamilj:** FlexScan **Produktkod:** EV2740S-BK

Product name : EV2740S-BK



EIZO FlexScan EV2740S-BK. Skärm diagonal: 68,6 cm (27"), Upplösning: 3840 x 2160 pixlar, HD-typ: 4K Ultra HD, Skärmtyp: LCD, Svarstid (medel): 6 ms, Native bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel (horisontell): 178°, Synfältsvinkel (vertikal): 178°. Inbyggda högtalare. Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-fäste, Höjdjustering. Produktens färg: Svart



Display	
Skärm diagonal *	68,6 cm (27")
Upplösning *	3840 x 2160 pixlar
HD-typ *	4K Ultra HD
Native bildförhållande *	16:9
Skärmtyp *	LCD
Paneltyp *	IPS
LED-bakgrundsbelysning	✔
Typ av bakgrundsbelysning	W-LED
Pekskärm *	✘
Ljusstyrka (normal)	350 cd/m²
Svarstid (medel) *	6 ms
Responstidens mätningstyp	GTG (Gray to Gray)
Anti-glare skärm	✔
Skärmform *	Platt
Grafikupplösningar som stöds	720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 3840 x 2160, 800 x 600 (SVGA), 2560 x 1440, 1600 x 1200 (UXGA), 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Kontrastförhållande (medel) *	1000:1
Max uppdateringsfrekvens *	60 hz
Betraktningsvinkel (horisontell)	178°
Synfältsvinkel (vertikal)	178°
Antal färger *	16,7 miljoner färger
Bildpunktavstånd	0,155 x 0,155 mm
Pixeltäthet	163 ppi
Bildstorlek horisontalt	59,7 cm
Bildstorlek vertikalt	33,6 cm

Ergonomi	
VESA-fäste *	✔
Gränsssnitt för panelmontering	100 x 100 mm
Produktvikt (oz) *	✔
Typ av kabellåsanslutning	Kensington
Höjdjustering *	✔
Justerbar höjd (max)	16,9 cm
Svängarm	✔
Pivot vinkel	-90 - 90°
Svängbara	✔
Hållare	0 - 344°
Lutningsjustering	✔
Lutningsvinkel	-5 - 35°
Skärmgränssnitt (OSD)	✔
OSD-språk	Tyska, Engelska, Spanska, Franska, Italienska, Svenska

Strömtillförsel	
Energieffektivitetsklass (SDR) *	C
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar *	13 kWh
Strömförbrukning (vanlig) *	12 W
Strömförbrukning i vänteläge *	0,27 W
Strömförbrukning (max)	149 W
AC-inspänning	100 - 240 V
Växelström Frekvens	50/60 hz
Energieffektivitetsskalning	A till G

Miljökrav	
Temperatur vid drift	5 - 35 ° C
Temperaturintervall (förvaring)	-20 - 60 ° C

Display	
Horisontell avsökningsfrekvens	31 - 134 kHz
Vertikal avsökningsfrekvens	29 - 61 hz
Diagonal skärmstorlek	68,5 cm
Färgområdesstandard	sRGB

Prestanda	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Flimmerfriteknik	✓
Låg blåljus-teknik	✓

Multimedia	
Antal talare	2
Uteffekt (RMS)	2 W
Inbyggda högtalare *	✓
Inbyggd kamera *	✗

Design	
Positionering på marknaden *	Kontor
Produktens färg *	Svart
Fötter färg	Svart

Anslutningar	
Inbyggd USB-hubb *	✓
USB-hubbversion	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Typ av USB-port uppströms	USB Type-C
Antal portar uppströms	1
Antal USB typ C-portar uppströms	1
Antal USB typ A-portar nedströms	4
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort	✓
USB-strömleverans	✓
USB-strömförsörjning upp till	70 W
HDMI *	✓
Antal HDMI-portar	1
Antal Displayportar	1
Hörlursutgång *	✗
HDCP	✓
HDCP-version	1.4/2.3

Miljökrav	
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	20 - 80%
Fuktighet (förvaring)	10 - 90%

Vikt & dimension	
Bredd (med stativ)	611,6 mm
Djup (med stativ)	230 mm
Höjd (med stativ)	376,3 mm
Vikt (med stativ)	8,6 kg
Bredd (utan stativ)	611,6 mm
Djup (utan stativ)	60,7 mm
Höjd (utan stativ)	364,3 mm
Vikt (utan stativ)	5,8 kg

Förpackningens innehåll	
Stå ingår	✓
Kabel inkluderad	USB typ C till USB typ C, AC
Snabbstartsguide	✓

Hållbarhet	
Uppfyller hållbarhetskrav	✓
Hållbarhetscertifiering	ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO

Övrigt	
Garantiperiod	7 År
Picture-by-Picture (PbP)	✓
Automatisk ljusstyrka	✓
Look-up table (LUT)-bitdjup	10
Certifikat för överensstämmelse	CB, CCC, CE, Kina RoHS, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE
Certifiering	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC

Logistikdata	
Harmonized System (HS)-kod	85285210

4995047070405

0690592063400

690592063400

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 03-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date