

TUOTESELOSTE

SMART+ Wifi Garden Pole 3P Ext RGB + W

Smart+ Garden Pole Multicolor | Pihapiirin pylväsvalaisimet WiFi-tekniologialla



Käyttökohteet

- Puutarhat, parvekkeet ja muut ulkoalueet

Tuote-edut

- Helppo ja nopea asennus
- Värikäs puutarhavalistus älykkäillä ohjausvaihtoehdoilla

Tuoteominaisuudet

- Ohjattavissa LEDVANCE SMART+ -sovelluksella (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)
- Ääniohjaus saatavilla: Google Assistant tai Amazon Alexa
- RGB-värien hallinta, noin 16 miljoonaa värivaihtoehtoa säädettävissä
- Himmennettävissä
- Värilämpötila: 3 000 K (lämmin valkoinen)
- Koteloitusluokka (pylväs): IP65
- Koteloitusluokka (virtalähde): IP44
- Laajennettavissa enintään 8 pollariin



TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT


Nimellisteho	3,10 W
Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz
Tehokerroin (cos φ)	> 0,5
Iskunkestävyytluokka	III
Toimintatapa	Verkkojännite

Fotometriset tiedot

Valovirta	110 lm
Kokonaisvalovirta kaikilla valonlähteillä	210 lm
Valotehokkuus	15 lm/W
Väriämpötila	3000 K
Valon väri (EN 12464-1)	RGBW
Värintoistoindeksi (Ra-indeksi)	≥80
Väriaadun tasaisuus (SDCM)	≤6 sdcn
Säteilykulma	280 °

MITAT JA PAINO

Halkaisija	38,00 mm
Leveys	38,00 mm
Korkeus	365,00 mm
Tuotteen paino	550,00 g



MATERIAALIT & VÄRIT

Tuotteen väri	Steel
---------------	-------

Rungon väri	Steel
Rungon materiaali	Stainless steel
Kuvun/heijastimen materiaali	Polycarbonate (PC)

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	-20...+40 °C
KytKentätapa	Pistoke, EU
Kotelointiluokka	IP65
Himmennettävä	Kyllä
Type of dimming [GMS]	WiFi
Kiinnitystapa	Maapiikki
Asennuspaikka	Maahan
Käyttöympäristö	Ulkokäyttöön
Mukana valonlähde	Kyllä

Käyttöikä

Käyttöikä L70/B50 @ 25 °C	25000 h
KytKentäkertojen määrä	12500

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / EAC
Led-moduuli vaihdettavissa	Ei vaihdettavissa

MUUT LISÄTIEDOT

Tuotehuomautus	Palauta oletusasetukset kytkemällä tuote päälle kolmeksi sekunniksi ja sammuttamalla se kolmeksi sekunniksi ja toistamalla tämä viisi kertaa.
BEG eligible	Ei

Tekniset varusteet

- Virtalähde mukana vain perussarjassa
- Ohjaukseen sovelluksen avulla vaaditaan yhteensopiva älykotijärjestelmä
- LEDVANCE SMART+ -sovelluksen kautta ohjaamiseen tarvitaan älypuhelin tai tabletti (vähintään Android 8.0 tai iOS 14.0)

Turvallisuustiedot

- Kuristumisriskin vähentämiseksi tähän valaisimeen kytketty joustava johdotus on kiinnitettävä tehokkaasti seinään, jos johdotus on käsivarren ulottuvilla.

LATAUKSET

Dokumentit ja sertifikaatit		Dokumentin nimi
	User Instruction / Safety Instructions	SMART WIFI GARDEN POLE
	Declarations of conformity	SMART WIFI GARDEN POLE MINI RGBW

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075478251	Yksikköpakkaus 1	100 mm x 250 mm x 80 mm	604.00 g	2.00 dm ³
4058075478268	Kuljetuslaatikko 4	270 mm x 220 mm x 180 mm	2734.00 g	10.69 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

Referenssit ja linkit

– Lisätietoja ja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK) osoitteessa www.ledvance.fi/kuluttaja/smart/usein-kysytyt-kysymykset

VASTUUVAPLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.