

RP0900J

Bovenfrees 900W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal opgenomen vermogen (P_1)	900 Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P_2)	480 Watt
Maximaal afgegeven vermogen	1100 Watt
Toerental onbelast max.	27000 t.p.m.
Maximale induikdiepte	35 mm
Maximum diameter spantang	8 mm
Diameter voetplaat	145 mm
Snoerlengte	2,5 m
Snoertype	H05RN-F 2x1,0mm ²
Dodemansschakelaar	✓
Triaxiale vibratiewaarde (a_h)	4 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L_{WA})	100 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	89 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Elektrische beschermingsklasse	II
Afmetingen (L x B x H)	110 x 256 x 217 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	2,7 kg



EAN: 0088381641319

CB-106 

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Lichte en kostengunstige bovenfrees voor decoratief freeswerk, uitfrezen van eenvoudig meubelbeslag etc.
- Gemakkelijke vergrendeling van de duikdiepte zonder de handvaten los te laten.
- Uitstekend toegankelijke revolver diepte-instelling met 3 naregelbare preselecties.
- Handgrepen met comfortabele softgrip bekleding.
- Standaard geleverd met spantangen van 6 en 8mm; een spantang van 1/4" is als optie beschikbaar.
- Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- langsgeleider, adapter voor stofafzuiging, spantang, spantang, steeksleutel 13mm, opbergkoffer MAKPAC type II