


U/UTP Cat6 patchkabel, (LSZH), 0,3m, vit

DELTACO



- U/UTP
- Cat6
- 0,3m
- Vit

U/UTP Cat6 patchkabel, 0,3m, 250MHz, Delta-certifierad, LSZH, vit. Vanlig rak nätverkskabel med gjutna RJ45-kontakter. Eftersom det är en Cat6-kabel har den ett plastkors i mitten som följer hela kabellängden för att skärma av ledarna 2 och 2.

SPECIFIKATIONER

Färg	Vit
Kabellängd	0.30
Kabeltyp	Nätverk
Kontakt 1:	RJ45 oskärmad hane
Kontakt 2:	RJ45 oskärmad hane
Kabellängd	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 0.30 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 0.30 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 0.30 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 0.30 [currency:protected] => SEK)))
Kabelstandard	Cat 6
Kabelcertifikat	ETL
LSZH	1
Produktvikt	0.03 kg
Garanti	Livstid

LOGISTIK

Artikel nummer	TP-603V
Tillverkarens artikelnummer	TP-603V
Tillverkningsland	China
Produkt förpackningens EAN kod	7340004684459
Höjd (inkl. förpackning)	225 mm
Bredd (inkl. förpackning)	140 mm
Djup (inkl. förpackning)	12 mm
Vikt (inkl. förpackning)	0.03 kg
Produkt förpackningens netto vikt	0.02 kg
Ytter kartongens höjd	310 mm
Ytter kartongens bredd	390 mm
Ytter kartongens djup	290 mm
Ytter kartongens vikt	5.30 kg
Ytter kartongens antal	200