

Poly Savi 8210 UC DECT 1880-1900 MHz -USB-A-kuulokemikrofoni, Microsoft Teams -sertifioitu

Perfect calls, now portable

Hybrid workers, get ready for true wireless freedom. The portable, comfortable Poly Savi 8200 UC Series headset with close conversation limiting noise cancellation offers long-range DECT™ technology with USB plug-and-play convenience.

Wireless freedom

Stay productive while still enjoying the freedom to move around. Long-range interference-free wireless DECT™ technology makes sure your calls are clear, even up to 137 m/450 ft.¹ away from your desk.

Keep conversations clear

These light headsets tune out nearby noise and keep every conversation secure, private, and clear with close conversation limiting noise cancellation. Whether in the office or at home, the Savi 8200 UC Series keeps you sounding your best all day.



*Tuotteen kuva voi poiketa oikeasta tuotteesta

Poly Savi 8210 UC DECT 1880-1900 MHz -USB-A-kuulokemikrofoni, Microsoft Teams -sertifioitu

Tekniset tiedot

Tuotteen väri Musta

Portit ja liittimet



Poly Savi 8210 UC DECT 1880-1900 MHz -USB-A-kuulokemikrofoni, Microsoft Teams -sertifioitu

Tekniset tiedot

Mitat	190 x 210 x 55 mm (Pakkaus)
Paino	115 g
Pakkauksen sisältö	Charging stand; Wireless headset; USB Type-A charging cable; Travel case; USB Type-A DECT™ adapter; USB Type-A to USB Type-C® adapter
Takuu	Polyn kahden vuoden rajoitettu vakiotakuu
Päälaatikoiden määrä	5
Päälaatikon mitat (leveys x syvyys x korkeus)	24.5 x 44 x 29.5 cm
Päälaatikon paino	5,12 kg
Sisälaatikon mitta (leveys x syvyys x korkeus)	22 x 24.2 x 20.5 cm
Lavan mitat (leveys x syvyys x korkeus)	101.6 x 121.9 x 149 cm
Lavan paino	357 kg
Tilausmäärä vähintään	5
Sertifioidut ryhmätyöohjelmistot	Microsoft Teams
Hallintaohjelmisto	Polylinssi



Poly Savi 8210 UC DECT 1880-1900 MHz -USB-A-kuulokemikrofoni, Microsoft Teams -sertifioitu

Alaviitteet

Viestinnän alaviitteet

¹ Näköyhteydessä tietokoneelta.

Erittelyn alaviitteet

¹ SoundGuard Digital Plantronics omistaa edistyneitä algoritmeja, kuten: Suojaa akustisilta iskuilta rajoittamalla äänet alle 118 dBA:iin; G616-ohjeistuksen mukainen kovien äkillisten äänien poisto rajoittaa melutason 102 dB SPL:ään ja vastaa siten Australian Communications Industry Forumin (ACIF) G616-suositusta; Päivittäisen äänialtistuksen mittausta rajoittaa päivittäisen äänialtistuksen aikapainotetun keskiarvon (TWA, Time Weighted Average) tasoon 80 dBA tai 85 dBA.

² SoundGuard Digital -toimintojen käyttöönotto edellyttää Poly Lens Desktop -sovellusta.

