Brother DS-640 skanneri Kannettava skanneri 1200 x 1200 DPI A4 Musta, Valkoinen

Tuotemerkki : Brother

Tuotekoodi: DS-640

Tuotteen nimi : DS-640



- A4-väri- ja mustavalkoskannaus jopa 15 sivua minuutissa
- Alan johtava ohjelmisto asiakirjojen, kuittien ja korttien skannaukseen
- Virtalähteenä tietokoneen USB 3.0 portti

Voit skannata missä tahansa, kun käytät DS-640-mobiiliskanneria. Hyvä valinta 1-puoliseen asiakirjaskannaukseen liikkuvaa työtä tekeville ja pieniin toimitiloihin.



Brother DS-640 skanneri Kannettava skanneri 1200 x 1200 DPI A4 Musta, Valkoinen:

Tee asiakirjojen skannauksesta, tallentamisesta ja jakamisesta sujuvaa. Pieni ja kompakti DS-640 on ideaali valinta silloin, kun tilankäyttö on rajattua. Oli kyse sitten info-pisteestä, vieraiden vastaanotosta tai työskentelystä toimiston ulkopuolella. Haluat varmasti pitää paperityöt minimissään ja varmistaa asiakirjaturvallisuuden. Erinomainen valinta vastaanottoihin, pieniin toimistoihin ja liikkuvaan työhön.

Skannaaminen	
Skannauksen enimmäiskoko *	215,9 x 1828,8 mm
Optinen skannauserottelutarkkuus *	1200 x 1200 DPI
Tehostettu skannaustarkkuus	1200 x 1200 DPI
Väriskannaus	✔
Kaksipuolinen skannaus *	✘
Lähdön värisyvyys	24 bittiä
Tulostuksen harmaa-asteikon syvyys	8 bittiä
Tulostuksen mustavalkoisuuden syvyys	1 bittiä
Harmaasävyjen tasot	256
ADF-skannausnopeus (mustavalkoinen, A4)	15 ppm
ADF-skannausnopeus (väri, A4)	15 ppm
Mustavalkoskannauksen väritilat	Mustavalkoinen

Suunnittelu	
Skannerityyppi *	Kannettava skanneri
Tuotteen väri *	Musta, Valkoinen
Sisäänrakennettu näyttö *	✘

Suorituskyky	
Anturin tyyppi *	CIS
Skannaa	Sähköposti, Tiedosto, Kuva, OCR
Skannausajurit	SANE, TWAIN, WIA
Skannauksen äänentaso skannatessa	53 dB
Äänenpaineen taso (maks)	42 dB

Paperinkäsittely	
Tuetut skannausmediatyypit	Tavallinen paperi, Muovikortti
Pitkän paperin tila	✔
Suurin ISO A-luokan paperikoko *	A4
Kortin paksuus (maksimi)	1,24 mm
Materiaalin paino, ADF	35 - 270 g/m²

Virranhallinta	
Virrankulutus valmiustilassa	1,3 W
Virrankulutus (pois päältä)	0,01 W

Paino ja mitat	
Tuotteen leveys	162 mm
Tuotteen syvyys	76 mm
Tuotteen korkeus	377 mm
Paino	390 g

Pakkaustiedot	
Lukumäärä per pakkaus	1 kpl
Pakkauksen leveys	377 mm
Pakkauksen syvyys	162 mm
Pakkauksen korkeus	76 mm
Pakkauksen paino	1,02 kg

Pakkauksen sisältö	
Takuukortti	✔
Sisältää johdot	Micro-USB
Pika-aloitusopas	✔

Liitettävyys	
USB-portti *	✔
USB-versio	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-liitin	Micro-USB B
Vakioliitännät	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Virranhallinta	
Virtalähteen tyyppi *	USB
Virrankulutus	2,3 W

Järjestelmävaatimukset	
Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-käyttöjärjestelmätuki	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Linux-käyttöjärjestelmätuki	✔
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Ympäristöolosuhteet	
Käyttölämpötila (T-T)	5 - 35 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%

Muut ominaisuudet	
Materiaalin enimmäisleveys	215,9
Skannattavan median paino	35 - 270 g/m²
Suurin materiaalin pituus	182,9 cm

Tekniset tiedot	
Lavan tyyppi	800 x 1200 mm

Logistiikkatiedot	
Tuotteita lavalla	240 kpl
Alkuperämaa	Kiina
Pahvilaatikoiden lukumäärä per lava	80 kpl
Kerrosten lukumäärä per lava	8 kpl
Lavan paino	242 kg
Kuormalavan korkeus	16,3 cm
Pakkausten määrä per kerros	10 kpl
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	84716070

4977766800525

0012502657477

012502657477

4977766800495

4977766800549

4977766800518

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 15-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date