

NT 65/2 AP

Väkivahva märkä-kuivaimuri kahdella moottorilla, 65 litran säiliöllä sekä puoliautomaattisella suodattimen ravistuksella. Uudet varusteet.



Tuotenumero	1.667-291.0
--------------------	--------------------

- Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus
- Laakasuodatin, pölyluokka M
- Tyhjennysletku ja työntöaisa

Tekniset tiedot		
EAN koodi		4039784727281
Jännite	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Ilman läpivirtaus	l/s	2 × 74
Alipaine	mbar / kPa	254 / 25,4
Säiliötilavuus	l	65
Säiliön materiaali		Muovi
Liitäntäteho	W	max. 2760
Varusteiden halkaisija		DN 40
Virtajohdon pituus	m	10
Äänenvoimakkuus	dB(A)	73
Väri		Antrasiitti
Paino (ilman varusteita)	kg	20
Mitat (p × l × k)	mm	600 × 480 × 920

Laite		
Imuletkun pituus	m	4
Mutka		Muovi
Imuputkien määrä	kpl	2
Imuputkien pituus	mm	550
Imuputkien materiaali		Ruostumaton teräs
Pölypussien määrä	kpl	1
Pölypussin materiaali		Paperi
Märkä-kuiva lattiasuulakkeen leveys	mm	360
Rakosuulake		■
Tyhjennysletku (öljynkestävä)		■
Automaattinen pinnanvartija säiliön täyttyessä		■
Laakasuodatin		Paperi
Suodattimen puhdistus		Puoliautomaattinen, Ap, suodattimen pudistusjärjestelmä
Törmäyssuoja		■
Työntöaisa		■
Turvallisuusluokitus		II
Säiliön pyörä seisontajarrulla		■
■ Toimituksen mukana.		



Kumipintainen säilytystaso

- Tasainen päällystä mahdollistaa varusteiden säilyttämisen ja kuljettamisen.
- Kaikki varusteet aina käyttäjän ulottuvilla



Puoliautomaattinen suodattimen puhdistus

- Varmatoiminen ja helppokäyttöinen säiliön ravistus nappia painamalla.
- Pitää suodattimen auki ja säilyttää imutehon korkeana.
- Pidempi suodattimen käyttöikä.

Integroitu poistoletku (öljynkestävä)

- Helposti käytettävä poistoletku.
- Vaivaton ja hygieeninen nesteiden tyhjennys säiliöstä.

VARUSTEET NT 65/2 AP
1.667-291.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
LAAKASUODATIN BIA C, PÖLYLUOKKA M					
Laakasuodatin (paperi)					
Laakasuodatin, paperi	1	6.904-283.0	Märkä-kuivaimurin paperinen laakasuodatin. Soveltuu hyvin hienon pölyn ja karkean lian imurointiin. Pölyluokka M.		■
Laakasuodatin (PES)					
Laakasuodatin, PES	2	6.904-284.0	Märkä-kuivaimurin laakasuodatin, materiaali erinomaisesti kosteutta kestävä ja homehtumaton PES. Pölyluokka M.		□
Laakasuodatin (PTFE)					
Laakasuodatin, PTFE	3	6.907-449.0	Märkä-kuivaimurin laakasuodatin, materiaalina kestävä PTFE-pinnoitettu fleece. Takaa puhtaamman poistoilman haastavissakin olosuhteissa. Pölyluokka M.		□
TAIVUTETUT IMUPUTKET					
Taivutetut imuputket, muovia					
Imurikahva DN 40 / NT	4	2.889-171.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva. Mitoitus uudempiin NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Halkaisija 40 mm.		■
Imurikahva DN 35, antistaattinen	5	2.889-148.0	Ergonomisesti muotoiltu imurikahva, jossa mitoitus uudempiin T-sarjan pölynimureihin ja NT-sarjan märkä-kuivaimureihin. Ilmavirran säätö ja antistaattinen rakenne. Halkaisija 35 mm.		□
Imurikahva DN 35, muovi	6	5.031-718.0	Muovinen märkä-kuivaimurin imurin kahvaosa. Clip 1.0 -kiinnike imuletkuun.		□
Taivutettu tanko DN 35, muovi, antistaattinen	7	5.031-939.0	Märkä-kuivaimurin taivutettu tanko. Antistaattinen materiaali. C-35 clip -kiinnitys		□
Imurikahva DN 40, muovi, antistaattinen	8	5.032-427.0	Märkä-kuivaimurin taivutettu tanko. Antistaattinen materiaali. Sopii vanhempiin, vuoteen 2016 saakka valmistettuihin malleihin, joissa on clip 1.0 -kiinnitys.		□
Taivutetut imuputket, metallia					
Imurikahva / taivutettu imuputki, metallia DN 35	9	6.900-519.0	Kromattu imuputki, jotka voi käyttää muovisen kahvaosan tilalla tai imuputken mutkana. Halkaisija DN 35. Voidaan käyttää yhdessä adapterin 5.407-112.0 kanssa.		□
Taivutettu tanko DN 35, RST	10	6.903-141.0	Stainless steel and crooked, ID 35		□
Imurikahva / taivutettu imuputki, metallia DN 40	11	6.900-276.0	Kromattu imuputki, jotka voi käyttää muovisen kahvaosan tilalla tai imuputken mutkana. Halkaisija DN 40. Voidaan käyttää yhdessä adapterin 5.407-111.0 kanssa.		□
Taivutettu tanko DN 40, RST	12	6.902-079.0	Stainless steel and crooked, ID 40		□
SUULAKKEET					
Lattiasuulakkeet					
Lattiasuulake DN 40 / NT, 360 mm	13	2.889-153.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu imurin lattiasuulake. Mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 360 mm		■
Lattiasuulake alumiini DN 40 / NT, 370 mm	14	6.903-018.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 370 mm		□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 65/2 AP

1.667-291.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
SUULAKKEET					
Lattiasuulakkeet					
Lattiasuulake alumiini DN 40 / NT, 450 mm	15	6.906-383.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm ja työskentelyleveys 450 mm		☐
Lattiasuulake alumiini DN 35 / NT, 370 mm	16	6.906-384.0	Harjoilla ja imukumeilla varustettu lattiasuulake, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja työskentelyleveys 370 mm		☐
Lattiasuulake DN 40, 400 mm	17	2.889-117.0	Märkä-kuivaimureihin sopiva lattiasuulake. Pikakiinnikkeet, joiden avulla harjojen ja imukumien vaihto käy vaivattomasti. Leveys 400 mm, putkikoko 40 mm.		☐
Rakosuulakkeet					
Rakosuulake NT, muoviva, DN 40, 300 mm	18	5.130-655.0	Muovinen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 300 mm, sovitus 40 mm putkelle.		☒
Rakosuulake DN 35, 210 mm	19	2.889-130.0	Imurin muovinen rakosuulake. Pituus 210 mm, halkaisija 35 mm. Helpottaa ahtaiden rakojen ja nurkkien imurointia.		☐
Rakosuulake NT, metallia, DN 35, 500 mm	20	6.900-922.0	Metallinen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 500 mm, sovitus 35 mm putkelle.		☐
Rakosuulake NT, metallia, DN 40, 400 mm	21	6.905-817.0	Metallinen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 400 mm, sovitus 40 mm putkelle.		☐
Yleisharjat					
Harjasuulake ID 35	22	6.903-863.0	Märkä-kuivaimureihin sopiva harjasuulake. Luonnonharjakset. Harjaosan mitat 120 x 45 mm. Putkikoko 35 mm.		☐
Autonimurointisuulakkeet					
Autosuulake, DN 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Muovinen NT-märkä-kuivaimurin suulake, jonka työleveys 90 mm sopii erinomaisesti auton istuinten ja mattopintojen imurointiin. Sovitus 40 mm putkelle.		☐
Autosuulake DN40, DN 40, 90 mm	24	2.840-095.0	Auton sisätilojen, penkkien, mattojen ja tavaratilan imurointiin tarkoitettu suulake. Taivutettu muoto tuo lisää ulottuvuutta imurointiin. Kärkiosan leveys noin 90 mm, putkikoko 40 mm.		☐
Imusuulake, kumikärki 45°					
Kumisuulake, DN 35, 45° kärki	25	6.902-104.0	Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 217 mm, sovitus 35 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.		☐
Kumisuulake, DN 40, 45° kärki	26	6.902-105.0	Kuminen NT-märkä-kuivaimurin rakosuulake. Pituus 220 mm, sovitus 40 mm putkelle. Joustava materiaali soveltuu hyvin erikoiskohteiden imurointiin. Kärjen viistous 45 astetta.		☐
Putkisuulakkeet					
Käyristetty imurin harjasuulake, putkisuulake, 100 mm	27	6.903-035.0	Imurin harjasuulake / putkisuulake, jonka käyristetty muoto mahdollistaa imuroinnin esimerkiksi valaisinkiskojen ja putkien päältä. Sopii Kärcher NT- ja T-sarjan imureihin, joissa 35 mm putkikoko.		☐
Käyristetty imurin harjasuulake, 200 mm	28	6.903-036.0	Imurin harjasuulake, jonka käyristetty muoto mahdollistaa imuroinnin esimerkiksi valaisinkiskojen ja putkien päältä. Sopii Kärcher NT- ja T-sarjan imureihin, joissa 35 mm putken halkaisija.		☐

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 65/2 AP

1.667-291.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
IMUPUTKET					
Imuputket, ruostumaton teräs					
Imuputki ruostumaton teräs DN 40 / NT 550 mm	29	2.889-194.0		Ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm. Sisältää kaksi 550 mm putkea.	■
Imuputki ruostumaton teräs DN 35, 0,5 m	30	6.902-154.0		Ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Toimitus sisältää yhden 500 mm putken.	□
Imuputki, 0,5 m RST DN 40	31	6.902-081.0		Stainless steel suction tube (DN 40, 0.5 m) only suitable for NT vacuum cleaners.	□
Imuputki ruostumaton teräs DN 40 / NT 1000 mm	32	6.906-531.0		Ruostumatonta terästä oleva imurin imuputki, joka on mitoitettu NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 40 mm. Toimitus sisältää yhden 1000 mm putken.	□
Imuputket metallia					
Imuputki, kromi DN 35, 0,5 m	33	6.900-514.0		Kromattu imurin imuputki, joka on mitoitettu yksimootorisille NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm. Toimitus sisältää yhden 500 mm putken.	□
IMULETKUT					
Imuletkut, Clip system 2.0 (pölynimureissa vuodesta 2017 lähtien)					
Imuletku DN 40, 4 m	34	2.889-138.0		NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	■
Imuletku DN 35, antistaattinen, 4 m	35	2.889-137.0		NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin (C 35). Halkaisija 35 mm.	□
Imuletku DN 35, 1,5 m	36	2.889-139.0		NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 35 mm.	□
Imuletku DN 40, öljynkestävä, 4 m.	37	2.889-140.0		NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa on öljynkestävä rakenne sekä pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	□
Imuletku DN 40, antistaattinen, 4 m.	38	2.889-141.0		NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne ja pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	□
Imuletku DN 40, antistaattinen, 2,5 m	39	2.889-142.0		NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne sekä pikaliitin. Halkaisija 40 mm.	□
Imuletku / imurin jatkoletku DN 40, 2,5 m	40	2.889-146.0		NT-märkä-kuivaimurin jatkoletku imuletkulle. Mukana pikaliitin (clip-system). Halkaisija 40 mm.	□
Korjaussarja imurin imuletkuun DN 40	41	2.889-150.0		Märkä-kuivaimureiden putkistoon sopiva korjaussarja, halkaisija 40 mm.	□
Letkunliitin					
Letkujen liitoskappale, DN32/DN35	42	6.902-077.0		Sisäkierteillä varustettu letkujen liitoskappale, sovitus DN 32 ja DN 35 -imuletkuille.	□

■ Toimituksen mukana. □ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 65/2 AP

1.667-291.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
IMULETKUT				
Letkunliitin				
Letkujen liitoskappale	43	6.900-286.0	Sisäkierteillä varustettu letkujen liitoskappale, sovitus DN 40 -imuletkuille.	☐
Imuletkut, Clip system 1.0 (pölynimureissa vuoteen 2016 saakka)				
Korjaussarja imurin imuletkuun C 40	44	2.639-873.0	Märkä-kuivaimureiden putkistoon sopiva korjaussarja, halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku / jatkoletku DN 40 (clip 1.0), 2,5 m	45	6.906-344.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletkuun sopiva musta jatkoletku, Mukana pikaliitin (clip 1.0). Halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 40 (clip 1.0) kahvalla, 4 m	46	4.440-678.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku. Mukana taivutettu kahvaosa ja pikaliitin (clip 1.0). Halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 40 (clip 1.0), 10 m	47	6.906-279.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Pituus 10 m, halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 40 (clip 1.0), 4 m	48	6.906-321.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Pituus 4 m, halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 40 (clip 1.0), öljynkestävä 4 m	49	6.906-714.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Öljynkestävä materiaali. Pituus 4 m, halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 40 (clip 1.0) kahvalla, antistaattinen, 4 m	50	4.440-728.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana kahvaosa ja pikaliitin (clip 1.0). Antistaattinen rakenne. Pituus 4 m, halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 40 (clip 1.0) 16 m	51	6.906-635.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Pituus 16 m, halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 40 (clip 1.0), antistaattinen, 10 m	52	6.906-877.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa mukana pikaliitin (clip 1.0). Antistaattinen rakenne. Pituus 10 m, halkaisija 40 mm.	☐
Imuletkut kartioliittimellä				
Imuletku, DN 40, 4 m.	53	4.440-263.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku, jossa kartioliitin. Halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 40, öljynkestävä, 4 m.	54	4.440-303.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa on öljynkestävä rakenne sekä kartioliitin. Halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku, DN 40, 10 m.	55	4.440-463.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa mukana kartioliitin. Halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 40, öljynkestävä, antistaattinen, 10 m.	56	4.440-466.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen ja rakenne sekä kartioliitin. Halkaisija 40 mm.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 65/2 AP

1.667-291.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
IMULETKUT				
Imuletkut kartioliittimellä				
Imuletku DN 40, öljynkestävä, 10 m.	57	4.440-612.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa on öljynkestävä rakenne sekä kartioliitin. Halkaisija 40 mm.	☐
Imuletku DN 50 kartioliittimellä, 4 m	58	4.440-264.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku. Varustettu kartioliittimellä. Halkaisija 50 mm.	☐
Imuletku DN 50, teräsvahvistettu teollisuuslaatu, 3 m	59	4.440-328.0	NT-märkä-kuivaimurin teräsvahvistettu imuletku. Suunniteltu vaativaan käyttöön, jossa letkuun kohdistuu ulkoista rasitusta. Halkaisija 50 mm.	☐
Imuletku DN 50 kartioliittimellä, 10 m	60	4.440-467.0	NT-märkä-kuivaimurin musta imuletku. Varustettu kartioliittimellä. Halkaisija 50 mm.	☐
Imuletku DN 50, öljynkestävä, 4 m	61	4.440-613.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa öljynkestävä rakenne. Halkaisija 50 mm.	☐
Imuletku DN 40, antistaattinen, 4 m	62	4.440-616.0	NT-märkä-kuivaimurin imuletku, jossa antistaattinen rakenne. Varustettu kartioliittimellä. Halkaisija 40 mm.	☐
PÖLYPUSSI				
Fleece-pölypusstit (3-kerroksiset)				
Pölypussi fleece, 5 kpl, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	63	2.885-753.0	Kestävästä fleece-materiaalista valmistettu märkä-kuivaimurin pölypussi. Tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Täyttää pölyluokan M vaatimukset. Pakkaus sisältää 5 pussia	☐
Paperiset pölypusstit				
Paperiset pölypusstit, 5 kpl, NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	64	6.904-285.0	Paperinen märkä-kuivaimurin pölypussi, jossa kestävä 3-kerrosrakenne. Pölyluokka M. Pakkaus sisältää 5 pussia.	☐
SUODATIN T/NT				
Laakasuo datin HEPA, pölyluokka H				
Laakasuo datin, HEPA 14 / H	65	6.904-364.0	Märkä-kuivaimurin HEPA 14-luokan -laakasuo datin. Täyttää pölyluokan H-vaatimukset ja sopii näin erikoiskohteiden siivoamiseen. Takaa puhtaamman poistoilman haastavissakin olosuhteissa.	☐
Erikoispölypussi, märkäimurointi				
Erikoispölypussi märkäimurointiin	66	6.904-252.0	Erikoispölypussi märkien kohteiden imurointiin Täyttää pölyluokan L vaatimukset. Kestävä materiaali tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan.	☐
Muovisäkit				
PE-muovipussi pölyttömään hävittämiseen, 10 kpl, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	67	6.900-698.0	Jätepussi, joka soveltuu pölypussin turvalliseen siirtämiseen imurista jätesäiliöön. Pakkaus sisältää 10 pussia	☐
Kangassuo datin				
Kynttiläsuo datin puupölylle, NT 65/2, NT 75/2	68	2.414-003.0	Märkä-kuivaimurin kynttiläsuo datin / laskossuo datin, joka on suunniteltu erityisesti puupölylle. Mahdollistaa suurten pölymäärien turvallisen imuroinnin. Likaa hylkivä PTFE-pinnoite.	☐
Membraanisuo datin, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	69	6.904-282.0	Kestävästä fleece- / polyeteeni-materiaalista valmistettu membraanisuo datin. Suodattaa tehokkaasti pölyä ja estää pääsuo datinta tukkeutumasta. Kestää pesua +40 ° C vedellä.	☐
SOVITINKAPPALEET				
Y-liitinsetti				
Y-kappalesetti, muovia	70	2.637-217.0	Plastic distributor - suitable for NT vacuum cleaners.	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 65/2 AP
1.667-291.0



			Tuotenumero	Kuvaus	
SOVITINKAPPALEET					
Sovitin C ID, (clip-kiinnike - kartio)					
Imurin adapteri suulakkeille DN 35	71	5.407-005.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin ja T-pölynimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 35 imuletkun päähän.		☐
Imurin adapteri suulakkeille DN 40	72	5.407-006.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 40 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 40 imuletkun päähän.		☐
Liitoscappale C-DN35, antistaattinen	73	5.407-112.0	NT-märkä-kuivaimurin sovitekappale. Mahdollistaa DN 35 varusteiden kiinnittämisen C 35 ja C-DN 35 -imuletkuihin.		☐
Imurin adapteri suulakkeille DN 40 >> DN 35	74	5.407-109.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri / suupistin. Mahdollistaa halkaisijaltaan DN 35 rakosuulakkeiden ja imuputkien kytkemisen suoraan uudenmalliseen DN 40 imuletkun päähän.		☐
Liitoscappale C-DN40	75	5.407-111.0	NT-märkä-kuivaimurin sovitekappale. Mahdollistaa DN 40 varusteiden kiinnittämisen C 40 ja C-DN 40 -imuletkuihin.		☐
Sovitin sähkötyökaluille, clip-kiinnitys, antistaattinen					
Liitoscappale, sähkötyökalulle DN 35 (26 mm)	76	5.453-042.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva (C ja C-DN) 3-portainen adapteri Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisijat 26-27 mm, 32-34 mm ja 35-37 mm. Ulkohalkaisijat 21,5 mm, 27 mm ja 31 mm.		☐
Liitoscappale, sähkötyökalulle DN 35 (25,4 mm)	77	5.453-048.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva (C ja C-DN 35) adapteri, joka mahdollistaa sähkötyökalujen liittämisen imuriin. Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisija 25,4 mm ja ulkohalkaisijat 34,6 ja 38 mm.		☐
Liitoscappale, sähkötyökalulle DN 35 (27 mm)	78	5.453-050.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva (C ja C-DN 35) adapteri, joka mahdollistaa sähkötyökalujen liittämisen imuriin. Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisija 27 mm ja ulkohalkaisijat 36,5 ja 38,8 mm.		☐
Sovitin sähkötyökaluille, kierteellä					
Imurin adapteri NT, DN 35-26	79	5.453-016.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva 3-portainen adapteri Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisijat 26-27 mm, 32-34 mm ja 35-37 mm. Ulkohalkaisijat 21,5 mm, 27 mm ja 31 mm.		☐
Liitoscappale sähkötyökalulle, DN 35 (28,6 mm)	80	5.453-026.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa sähkötyökalujen liittämisen imuriin. Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisija 28,6 mm ja ulkohalkaisijat 37,3 ja 38,8 mm.		☐
Liitoscappale sähkötyökalulle, DN 35 (32 mm)	81	6.902-059.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa sähkötyökalujen liittämisen imuriin. Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisija 32 mm ja ulkohalkaisija 39 mm. Antistaattinen.		☐
Liitoscappale sähkötyökalulle, DN 35 (28 mm)	82	6.902-095.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa sähkötyökalujen liittämisen imuriin. Sovitus 35 mm putkelle. Sisähalkaisija 28 mm ja ulkohalkaisijat 34 ja 38,8 mm.		☐
Supistin					
Supistin C 40 - DN 35	83	5.407-108.0	Märkä-kuivaimureihin suunniteltu sovitin / supistin, jolla C 40 ja DN 35 -osat voidaan liittää keskenään.		☐
Supistin DN 40 - DN 35	84	6.902-017.0	Sovitinpala / supistin, jonka avulla halkaisijaltaan erilaiset imurin varusteet voidaan kytkeä yhteen. DN 40 > DN 35.		☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.

VARUSTEET NT 65/2 AP
1.667-291.0



		Tuotenumero	Kuvaus	
SOVITINKAPPALEET				
Supistin				
Supistin C 40 - C 35	85	5.407-113.0	Supistin / sovitin, jonka avulla C-35 clip -mekanismeilla olevat varusteet voidaan liittää imuletkuun, jossa on C 40 clip -mekanismi.	☐
Sovitin imuriin DN 35 -32	86	6.902-072.0	Metallinen sovitinpala / supistin, jonka avulla halkaisijaltaan erilaiset imurin varusteet voidaan kytkeä yhteen. DN 35 > DN 32. Antistaattinen.	☐
Supistin ja jatko-osasetti				
Supistin-/sovitinsarja DN40/35, 35/32, muovia	87	2.860-117.0	Muoviset sovitinosat DN 40/35 ja DN 35/32 (imuputki -> suulake).	☐
VARUSTEPAKETIT IMUREIHIN				
Märkä-kuivaimurin Pro-varustepaketti DN 40	88	2.637-353.0	Sisältää osat: Imuletku 4 m (4.440-263.0), taivutettu putki metallia (6.900-276.0), imuputki metallia 2 x 0,5 m (6.900-275.0), rakosuulake (6.903-033.0), lattiasuulake (6.903-051.0).	☐
Varustepaketti auton imurointiin NT / DN 35	89	2.862-166.0	Varustepaketti, joka sisältää auton imurointiin suunnitellut imurivarusteet. Sovitus NT-sarjan märkä-kuivaimureille. Halkaisija 35 mm ja sovitin, jolla varusteet sopivat myös 40 mm putkille	☐
Varustesarja karkean lian imurointiin	90	2.640-760.0	Märkä-kuivaimurin varustesarja, jonka avulla voidaan imuroida lastuja ja muuta karkeaa likaa. Halkaisija 61 mm. Sisältää öljynkestävän imuletkun ja kaksi erilaista rakosuulaketta.	☐
MUUT VARUSTEET MÄRKÄ-KUIVAIMUREIHIN				
Esisuodatussäiliö CS 40 Me	91	2.863-026.0	Märkä-kuivaimureihin ja pölynimureihin suunniteltu esisuodatussäiliö, joka kerää 99 % pölystä talteen. Erinomainen apuväline kuivaa kiviä ja hiekkapuhallushiekkaa imuroitaessa.	☐
Adapteri DN 35 - 40 50, uusi/vanha, antistaattinen	92	5.031-436.0	NT-sarjan märkä-kuivaimureihin sopiva adapteri, joka mahdollistaa vanhojen imuletkujen (DN 35, 40, 50) käyttämisen uudenmallisten varusteiden kanssa. Antistattinen rakenne.	☐
UBS SÄHKÖÄ JOHTAMATON				
Lisäkytkin sähköä johtamattomille nesteille	93	2.642-602.0	Rajakytkin, joka katkaisee märkä-kuivaimurin virran säiliön täyttyessä. Käytetään nesteillä, jotka eivät johda sähköä.	☐
MUUT VARUSTEET BR / BD				
Sekalaiset				
Jatkojohto, 20 m	94	6.647-022.0	Roisvesiä, maadoitettu jatkojohto 20 m, / 3x1.5 mm².	☐

☐ Saatavilla olevat varusteet.