

U/UTP Cat6 patchkabel, LSZH, 3m, röd

DELTAACO



- U/UTP
- Cat6
- 3m

U/UTP Cat6 patchkabel, 3m, 250MHz, Delta-certifierad, LSZH, röd. Nätverkskabel med gjutna RJ45-kontakter. Eftersom det är en Cat6-kabel har den ett plastkors i mitten som följer hela kabellängden för att skärma av ledarna 2 och 2.

SPECIFIKATIONER

Färg	Röd
Kabellängd	3
Kabeltyp	Nätverk
Kontakt 1:	RJ45 oskärmad hane
Kontakt 2:	RJ45 oskärmad hane
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 3.00 [currency:protected] => SEK)))
Kabellängd	
Kabelstandard	Cat 6
Kabelcertifikat	ETL
LSZH	1
Produktvikt	0.12 kg
Garanti	Livstid

LOGISTIK

Artikel nummer	TP-63R
Tillverkarens artikelnummer	TP-63R
Tillverkningsland	China
Produkt förpackningens EAN kod	7340004613879
Höjd (inkl. förpackning)	260 mm
Bredd (inkl. förpackning)	225 mm
Djup (inkl. förpackning)	22 mm
Vikt (inkl. förpackning)	0.12 kg
Produkt förpackningens netto vikt	0.11 kg
Ytter kartongens höjd	340 mm
Ytter kartongens bredd	440 mm
Ytter kartongens djup	290 mm
Ytter kartongens vikt	10.20 kg
Ytter kartongens antal	80