

F/UTP Cat6 laitekaapeli, LSZH, 5m, sininen

DELTAACO



- Täyskupariset johtimet

Laitekaapeli, F/UTP Cat6, 5 m, 250 MHz, Delta-sertifioitu, LSZH, sininen

Kaapelin materiaali ei sisällä PVC-muovia, joten mahdollisen tulipalon kohdalla ilmaan ei vapaudu halogeenikaasua.

TEKNISET TIEDOT

Väri	Sininen
Kaapelin pituus	5
Kaapelin tyyppi	Verkko
Liitin 1:	Suojattu RJ45 uros
Liitin 2:	Suojattu RJ45 uros
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 5.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 5.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 5.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 5.00 [currency:protected] => SEK)))
Kaapelin pituus	
Kaapelin standardi	Cat 6
Kaapelin sertifikaatti	ETL
LSZH	1
Tuotteen paino	0.20 kg
Takuu	Elinikäinen

LOGISTIIKKATIEDOT

Tuotenumero	STP-65B
Valmistajan osanumero	STP-65B
Valmistusmaa	China
Myyntipakkauksen EAN-koodi	7340004615408
Myyntipakkauksen korkeus	300 mm
Myyntipakkauksen leveys	250 mm
Myyntipakkauksen syvyys	28 mm
Myyntipakkauksen bruttopaino	0.20 kg
Myyntipakkauksen nettopaino	0.19 kg
Päälaatikon korkeus	310 mm
Päälaatikon leveys	390 mm
Päälaatikon syvyys	290 mm
Päälaatikon paino	8.70 kg
Päälaatikoiden määrä	40