EIZO ColorEdge CS2731 tietokoneen litteä näyttö 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliä Quad HD LCD Musta



Tuotemerkki : EIZO **Tuoteperhe:** ColorEdge **Tuotekoodi:** CS2731

Tuotteen nimi : CS2731

EIZO ColorEdge CS2731. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 2560 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: Quad HD, Näytön teknologia: LCD, Vasteaika (tyypillinen): 16 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Musta





Näyttö	
Näytön halkaisija *	68,6 cm (27")
Näytön erottelutarkkuus *	2560 x 1440 pikseliä
HD-tyyppi *	Quad HD
Vakiokuvasuhde *	16:9
Näytön teknologia *	LCD
Paneelin tyyppi *	IPS
LED-taustavalo	✔
Taustavalon tyyppi	W-LED
Kosketusnäyttö *	✘
Näytön kirkkaus (tavallinen)	350 cd/m²
Vasteaika (tyypillinen) *	16 ms
Häikäisemätön näyttö	✔
Näytön muoto *	Litteä
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet	2560 x 1440, 1920 x 1200 (WUXGA)
Tuetut videomoodit	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	1000:1
Suurin päivitystaajuus *	60 Hz
Katselukulma, vaakasuora	178°
Katselukulma, pystysuora	178°
Näyttövärejä *	1,073 miljardia väriä
Kuvapikselitiheys	0,233 x 0,233 mm
Pikselitiheys	109 ppi
Kuvakoko, vaaka	59,7 cm
Kuvakoko, pysty	33,6 cm
Digitaalinen vaakataajuus	15 - 89 kHz
Digitaalinen pystytaajuus	23 - 61 Hz
Värin syvyys	10 bittiä
Vakiovärialue	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB

Liitettävyys	
HDCP	✔

Ergonomia	
VESA-kiinnitys *	✔
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Kaapelilukkopaikka *	✔
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Korkeudensäätö *	✔
Säädettävä korkeus (max)	15,5 cm
Pivot-toiminto	✔
Pivot-kulma	-90 - 90°
Kääntyvyys	✔
Kääntyvä kulma alue	0 - 344°
Korkeussäätö	✔
Kallistuskulma	-5 - 35°
On Screen Display (OSD)	✔

Virranhallinta	
Energiatehokkuusluokka (SDR) *	G
Energiatehokkuusluokka (HDR) *	Ei saatavilla
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	35,7 kWh
Virrankulutus *	35,7 W
Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W
Tehonkulutus (maks.)	159 W
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Energiatehokkuusasteikko	A - G

Publication date: 01-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Näyttö	
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	100%
Adobe RGB -kattavuus	99%
Värialue DCI-P3	95%

Suorituskyky	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Välkkymätön teknologia	✓

Multimedia	
Sisäiset kaiuttimet *	✗
Sisäänrakennettu kamera *	✗

Suunnittelu	
Asema markkinoilla *	Valokuvan muokkaus
Tuotteen väri *	Musta
Jalkojen väri	Musta

Liitettävyys	
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓
USB-keskuksen versio	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB upstream -porttityyppi	USB B-tyyppi, USB Type-C
Upstream -porttien määrä	2
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	4
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
USB Power Delivery	✓
USB Power Delivery asti	60 W
DVI-portti	✓
DVI-D -portteja	1
HDMI *	✓
HDMI-porttien lukumäärä	1
DisplayPort-portteja	1
Sisäänrakennettu KVM-kytkin	✓

Ympäristöolosuhteet	
Käyttölämpötila (T-T)	0 - 35 °C
Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	20 - 80%
Säilytysympäristön kosteus	10 - 90%

Paino ja mitat	
Laitteen leveys (jalustan kanssa)	638 mm
Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	265 mm
Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	404,1 mm
Paino (jalustan kanssa)	10,1 kg
Leveys (ilman jalustaa)	638 mm
Syvyys (ilman jalustaa)	75 mm
Korkeus (ilman jalustaa)	378,2 mm
Paino (ilman jalustaa)	6,5 kg

Pakkauksen sisältö	
Jalusta sisältyy	✓
Sisältää johdot	AC, HDMI, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen
Pika-aloitusopas	✓

Muut ominaisuudet	
Laitteiston kalibrointi	✓
Takuuaika	5 vuosi/vuosia
Look-up table (LUT) -bittisyvyys	16
Vaatimustenmukaisuustodistukset	RoHS
Sertifiointi	CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241- 307), cTÜVus, TÜV/S, EAC, PSE, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, VCCI-B, CCC, RoHS, China RoHS, WEEE

Tekniset tiedot	
Natiivi virkistystaajuus	60 Hz

Logistiikkatiedot	
Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS)	85285210

4995047054580

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 01-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date