

2 m VESA-certifierad DisplayPort-kabel - 10-pack - DisplayPort 1.2-kabel med spärrar, 4K 60 Hz UHD, DP till DP-kabel för bildskärm, DP-kontakter med lås

Produkt ID: DISPL2M10PK



Gör det lättare att installera flera skärmar med denna DisplayPort 1.2-kabel i 10-pack. Den här kabeln möjliggör video med hög bandbredd och flerkanalsljud och är idealisk för 4K-arbetsstationer, dockor och högpresterande GPU:er. Anslut en 4K 60 Hz UHD DisplayPort-monitor till en värddator eller MST-hubb.

DisplayPort 1.2-kabeln är VESA-certifierad för garanterad DP 1.2, bakåtkompatibilitet med DP 1.1 och sömlös drift mellan DisplayPort-aktiverade enheter.

Denna DisplayPort-kabel har ett flexibelt ytterhölje av TPE och kan dras runt hörn och bordskanter. Robusta dragavlastningar möjliggör bekväm positionering av kabeln och guldpläterade DP-kontakter med lås fästs säkert för att förhindra oavsiktlig fränkoppling.

Den certifierade DisplayPort-kabeln stöder följande DP 1.2-funktioner:

- Upplösningar upp till 4K 60 Hz, med hjälp av en kompatibel DP-källa och -skärm
- Stödjer höga uppdateringsfrekvenser, inklusive 1080p 120 Hz och 1440p 75 Hz
- High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP) för en säker anslutning mellan källa och bildskärm
- Multi-Stream Transport (MST) för kedjekoppling av flera skärmar
- 8 okomprimerade digitala ljudkanaler
- Bakåtkompatibel med DP 1.1

Denna DP 1.2-kabel är tillverkad med flätad Al-Mylar-skärmning för att minimera EMI för tydlig och

konsekvent ljud-/videoutmatning och långvarig samt tillförlitlig prestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

Funktioner

- **PRAKTISKT 10-PACK:** Dessa VESA-certifierade DisplayPort 1.2-kablar levereras i ett praktiskt 10-pack för att underlätta större installationer och arbetsstationer med flera skärmar. Stöd för 4K 60 Hz-video med HBR2, 8-kanalsljud, Multi-Stream Transport (MST) och 3D-stereoljud
- **KVALITETSKONSTRUKTION:** 28 AWG-kabel med guldpläterade kontakter för förbättrad signalintegritet och tillförlitlighet. Al-Mylar-folie med kopparfläta för förbättrat EMI-skydd. Bakåtkompatibel med DP 1.1
- **ANVÄNDNING:** Praktiskt 10-pack är perfekt för kontor/styrelserum/konferensrum/klassrum och professionella installationer med flera skärmar och högpresterande GPU:er. Använd med 4K UHD- eller 1080p-dockningsstationer/-monitorer/-projektorer/-videoväggar
- **PÅLITLIG DESIGN:** Slitstarka ABS-kontakter med flexibel TPE-dragavlastning och -mantel förhindrar slitage/skador på grund av böjning eller grov användning. Metallkontakternas understruktur ger EMI-skärmning. DP-kontakter med lås förhindrar oavsiktlig fränkoppling
- **SPECIFIKATIONER:** 2 meter lång kabel. 10-pack. Svart. DisplayPort v1.2. 4K 60 Hz med HBR2/MST/GTC. DP hane till hane med lås. 28 AWG. 0,29 tum (7,3 mm) YD. TPE-mantel. ABS-kontakthölje. Al-Mylar-folie/flätad skärm. En SKU tillgänglig (DISPL2M)

Website Filters

Garantipolicy	Lifetime
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)

Hårdvara

Antal ledare	19
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers

	Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Prestanda	Video Revision	DisplayPort 1.2
	Maximal dataöverföringshastighet	21,6 Gbps
	Audio-specifikationer	DisplayPort - 7.1 Channel Audio
Kontakt(er)	Connector A	1 - DisplayPort (20-stifts)
	Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts)
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	10 % till 85 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Kontakttyp	Med lås
	Tråddimension	28 AWG
	Kabinetttyp	ABS
	Kabellängd	6.6 ft [2 m]
	Yttre kabeldiameter	0.3 in [7.3 mm]
	Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
	Produktbredd	0.8 in [2.0 cm]
	Produkthöjd	0.5 in [1.2 cm]
	Produktvikt	4.7 oz [134.0 g]
Förpackning		

Package Length	3.1 in [8.0 cm]
Package Width	13.8 in [35.0 cm]
Package Height	18.1 in [46.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	3.3 lb [1.5 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	10 - 2 m displayport-kabel
-----------------	----------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.