Epson EB-L695SE





Märke : Epson **Produktkod:** V11HB36180

Product name : EB-L695SE

EB-L695SE
Epson EB-L695SE. Projektorns ljusstyrka: 6000 ANSI-lumen, Projektionsteknik: 3LCD, Projektorns naturliga upplösning: WUXGA (1920x1200). Typ av ljuskälla: laser, Ljuskällans livslängd: 20000 h, Ljuskällans livslängd (ekonomiläge): 30000 h. Fokus: Manuell, Brännviddsintervall: 7.54 - 10.55 mm, Bländarintervall (F-F): 1,8 - 2. Videobearbetning: 10 bit, Färglägen (2D): Bio, Dynamisk, Självtorkning, DICOM SIM, Presentation, Färglägen, video: BT.709, Bio, DICOM-simuleringsläge, Dynamisk, Multi-projection, Självtorkning, Presentation. Seriellt gränssnitt: RS-232C

Projektor	
Kompatibla skärmstorlekar *	2540 - 12700 mm (100 - 500")
Skärmavstånd	1,09 - 7,84 m
Projektionsavstånd (vidvinkel)	1,1 - 5,6 m
Projektionsavstånd (tele)	1,5 - 7,8 m
Kontrastförhållande (dynamisk)	5000000:1
Projektorns ljusstyrka *	6000 ANSI-lumen
Projektionsteknik *	3LCD
Projektorns naturliga upplösning *	WUXGA (1920x1200)
Kontrastförhållande (medel) *	5000000:1
Native bildförhållande *	16:10
Antal färger	1,07 miljarder färger
Projektorns ljusstyrka (strömsparläge)	4200 ANSI-lumen
Keystone-korrigering, horisontell	±30°
Keystone-korrigering, vertikal	±30°

Ljuskälla	
Typ av ljuskälla *	laser
Ljuskällans livslängd *	20000 h
Ljuskällans livslängd (ekonomiläge)	30000 h

Linssystem	
Fokus *	Manuell
Brännviddsintervall	7.54 - 10.55 mm
Bländarintervall (F-F)	1,8 - 2
Zoomkapacitet	✔
Typ av zoom	Manuell
Zoomförhållande	1.4:1
Avståndsförskjutning	0.50 - 0.70:1
Horisontell linsförskjutningsintervall	-20 - -20%
Vertikal linsförskjutningsintervall	-50 - -50%

Grafikstyrenhet	
Analogt signalformatsystem *	Stöds inte
Full HD *	✔
3D kompatibilitet *	✘
Videobearbetning	10 bit
Färglägen (2D)	Bio, Dynamisk, Självtorkning, DICOM SIM, Presentation
Färglägen, video	BT.709, Bio, DICOM-simuleringsläge, Dynamisk, Multi-projection, Självtorkning, Presentation

Anslutningar	
HDMI-version	2.3

Egenskaper	
Interaktiv *	✘
Ljudnivå (strömsparläge)	26 dB
HDCP	✔
Förinställda lägen	Bio, Dynamisk, Presentation
Ljudnivå Lc IEC *	36 dB
Ursprungsland	Filippinerna
Lösenordsskydd	✔

Multimedia	
Inbyggda högtalare *	✔
Uteffekt (RMS)	10 W

Design	
Positionering på marknaden *	Utbildning
Produkttyp *	Short throw-projektor
Produktens färg *	Svart
placering	Tak, Skrivbord
Produktvikt (oz)	✔
Typ av kabellåsanslutning	Kensington

Strömtillförsel	
Strömkälla *	AC
Strömförbrukning (vanlig) *	362 W
Strömförbrukning i vänteläge *	0,4 W
Strömförbrukning (max)	415 W
Förbrukning (ekonomiläge)	250 W
AC-inspänning	100 - 240 V
Växelström Frekvens	50 - 60 hz
AC-adapter, nätspänning	100 - 240 V

Miljökrav	
Temperaturintervall (förvaring)	-10 - 60 ° C
Intervall för relativ operativ luftfuktighet	20 - 80%
Fuktighet (förvaring)	10 - 90%

Vikt & dimension	
Bredd	440 mm
Djup	368 mm
Höjd	151 mm
Vikt *	9,3 kg
Förpackningens bredd	505 mm
Låddjup	545 mm
Förpackningens höjd	225 mm
Vikt inkl. förpackning	13,2 kg

Anslutningar	
HDBaseT-port	✔
Antal USB 2.0 anslutningar	3
Antal USB 2.0 typ A-portar	2
Antal USB 2.0 typ-B-portar	1
Seriellt gränssnitt *	RS-232C
Antal HDMI-portar *	2
DVI-port *	✘

Nätverk	
Nätverksansluten (Ethernet) *	✔
Wi-Fi *	✔
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Miracast	✔
Stöd för Apple AirPlay 2	✔

Lagringsmedia	
Inbyggd kortläsare *	✘

Förpackningens innehåll	
Fjärrkontroll ingår *	✔
Batterier medföljer	✔

Tekniska detaljer	
Andra funktioner	21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Auto Power On, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Edge Blending, Home Screen, JPEG Viewer, Network projection, OSD copy function, PC Free, Point correction, Quick Corner, Schedule Function, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, iProjection App
Garantiperiod	3 År
Strömförbrukning	362 Watt (Normal On-Mode), 250 Watt (Eco On-Mode), 415 Watt (Normal Peak-mode), 303 Watt (Eco Peak-Mode), 0.4 Watt (Energy saving standby)

Logistikdata	
Antal per förpackning	1 styck

Övrigt	
Valfri	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Document camera, External Speaker, HDBaseT Transmitter, Safety wire set, Suspension adapter, Wireless LAN unit
Gränssnitt	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional), HDMI out, HDBaseT, Jack plug out, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Near Field Communication (NFC)
Kontrollpanel	0.67 inch with C2 Fine
Stöd för nätverksprotokoll	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink
Säkerhetsegenskaper	Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection

8715946737911

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date