Lenovo ThinkVision P27QD-40 tietokoneen litteä näyttö 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikseliä Wide Quad HD LED Musta





Tuotemerkki : Lenovo **Tuoteperhe:** ThinkVision **Tuotekoodi:** 64B3GAT2EU

Tuotteen nimi : ThinkVision P27QD-40

Lenovo ThinkVision P27QD-40. Näytön halkaisija: 68,6 cm (27"), Näytön erottelutarkkuus: 2560 x 1440 pikseliä, HD-tyyppi: Wide Quad HD, Näytön teknologia: LED, Vasteaika (tyypillinen): 6 ms, Vakiokuvasuhde: 16:9, Katselukulma, vaakasuora: 178°, Katselukulma, pystysuora: 178°. Sisäänrakennettu USB-keskus, USB-keskuksen versio: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-kiinnitys, Korkeudensäätö. Tuotteen väri: Musta

Näyttö	
Näytön halkaisija *	68,6 cm (27")
Näytön erottelutarkkuus *	2560 x 1440 pikseliä
HD-tyyppi *	Wide Quad HD
Vakiokuvasuhde *	16:9
Näytön teknologia *	LED
Paneelin tyyppi *	IPS
LED-taustavalo	✔
Taustavalon tyyppi	W-LED
Kosketusnäyttö *	✘
Näytön kirkkaus (tavallinen)	350 cd/m²
Vasteaika (tyypillinen) *	6 ms
Vasteajan mittaustyyppi	GTG (Gray to Gray)
Häikäisemätön näyttö	✔
Näytön muoto *	Litteä
Kontrastisuhde (tyypillinen) *	1500:1
Kontrastisuhde (dynaaminen)	3000000:1
Suurin päivitystaajuus *	120 Hz
Katselukulma, vaakasuora	178°
Katselukulma, pystysuora	178°
Näyttövärejä *	1,07 miljardia väriä
Vasteaika (min.)	4 ms
Kuvapikselitiheys	0,2331 x 0,2331 mm
Pikselitiheys	109 ppi
Kuvakoko, vaaka	60,9 cm
Kuvakoko, pysty	35,2 cm
Ruudun halkaisija (cm)	68,6 cm
Värin syvyys	10 bittiä
Vakiovärialue	DCI-P3, sRGB
Värikirjo	98%
sRGB-kattavuus (tyypillinen)	98%

Liitettävyys	
Sisäänrakennettu KVM-kytkin	✔
PC-ääni ulos	✘
Verkko	
Ethernet LAN	✔
Ergonomia	
VESA-kiinnitys *	✔
VESA-asennusliitännät	100 x 100 mm
Tehostunut kaapelinhallinta	✔
Kaapelilukkopaikka *	✔
Kaapelilukon aukkotyyppi	Kensington
Korkeudensäätö *	✔
Säädettävä korkeus (max)	15,5 cm
Pivot-toiminto	✔
Pivot-kulma	-90 - 90°
Kääntyvyys	✔
Kääntyvä kulma alue	-45 - 45°
Korkeussäätö	✔
Kallistuskulma	-5 - 23,5°
Kuva kuvassa	✔
Virranhallinta	
Energiatehokkuusluokka (SDR) *	D
Energiatehokkuusluokka (HDR) *	F
Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti *	17,1 kWh
Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti *	22,3 kWh
Virrankulutus *	15 W
Virrankulutus valmiustilassa *	0,5 W

Näyttö	
Värialue DCI-P3	98%
Suorituskyky	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Matala sinivalo -teknologia	✓
Multimedia	
Sisäiset kaiuttimet *	✗
Kiinteä mikrofoni	✗
Sisäänrakennettu kamera *	✗
Suunnittelu	
Tuotteen väri *	Musta
Värin nimi	Raven Black
Etureuna	Musta
Irrotettava tuki	✓
Jalkojen väri	Musta, Punainen
Liitettävyys	
Sisäänrakennettu USB-keskus *	✓
USB-keskuksen versio	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB upstream -porttityyppi	USB B-tyyppi, USB Type-C
Upstream -porttien määrä	2
Alaporttien määrä	4
USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1
USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä	1
USB A-tyypin downstream -porttien määrä	4
USB C-tyypin downstream -porttien määrä	1
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
USB Power Delivery	✓
USB Power Delivery asti	140 W
HDMI *	✓
HDMI-porttien lukumäärä	1
HDMI-versio	2.1
DisplayPort-portteja	2
DisplayPort-lähtöjen määrä	1
DisplayPort-lähtöjen versio	1.4
DisplayPort versio	1.4
Kuulokeliitäntä *	✗

Virranhallinta	
Tehonkulutus (maks.)	5 W
Virrankulutus (pois päältä)	0,3 W
AC-syöttöjännite	100 - 240 V
AC-syöttötaajuus	50/60 Hz
Virtalähteen tyyppi	Sisäinen
Energiatehokkuusasteikko	A - G
Ympäristöolosuhteet	
Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Varastointilämpötila	-20 - 60 °C
Käytön suhteellinen kosteus (H-H)	8 - 80%
Säilytysympäristön kosteus	5 - 95%
Paino ja mitat	
Laitteen leveys (jalustan kanssa)	613,4 mm
Laitteen syvyys (jalustan kanssa)	195 mm
Laitteen korkeus (jalustan kanssa)	539,1 mm
Paino (jalustan kanssa)	6,8 kg
Leveys (ilman jalustaa)	613,4 mm
Syvyys (ilman jalustaa)	46 mm
Korkeus (ilman jalustaa)	357 mm
Paino (ilman jalustaa)	4,6 kg
Etupaneelin leveys sivulla	2 mm
Etupaneelin leveys ylhäällä	2 mm
Etupaneelin leveys alhaalla	1,15 cm
Pakkaustiedot	
Pakkauksen leveys	693 mm
Pakkauksen syvyys	150 mm
Pakkauksen korkeus	422 mm
Pakkauksen paino	9,4 kg
Pakkaustyyppi	Laatikko
Pakkauksen sisältö	
Jalusta sisältyy	✓
Muut ominaisuudet	
HBR3-tuki	✓
Ethernet LAN -datanopeudet	2500 Mbit/s
Ethernet LAN (RJ-45) -portit	1
Sertifiointi	ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars), Eyesafe Display 2.0

0198156536532

198156536532

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 12-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date