

U/UTP Cat6 patchkabel, LSZH, 2m, svart

DELTAACO



- U/UTP
- Cat6
- 2m
- Svart

U/UTP Cat6 patchkabel, 2m, 250MHz, Delta-certifierad, LSZH, svart. Vanlig rak nätverkskabel med gjutna RJ45-kontakter. Eftersom det är en Cat6-kabel har den ett plastkors i mitten som följer hela kabellängden för att skärma av ledarna 2 och 2.

SPECIFIKATIONER

Färg	Svart
Kabellängd	2
Kabeltyp	Nätverk
Kontakt 1:	RJ45 oskärmad hane
Kontakt 2:	RJ45 oskärmad hane
	Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\PriceCollection Object ([elements:Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection:private] => Array ([0] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 2.00 [currency:protected] => DKK) [1] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 2.00 [currency:protected] => EUR) [2] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 2.00 [currency:protected] => NOK) [3] => Akeneo\Pim\Enrichment\Component\Product\Model\ProductPrice Object ([data:protected] => 2.00 [currency:protected] => SEK)))
Kabellängd	
Kabelstandard	Cat 6
Kabelcertifikat	ETL
LSZH	1
Produktvikt	0.09 kg
Garanti	Livstid

LOGISTIK

Artikel nummer	TP-62S
Tillverkarens artikelnummer	TP-62S
Tillverkningsland	China
Produkt förpackningens EAN kod	7340004613824
Höjd (inkl. förpackning)	260 mm
Bredd (inkl. förpackning)	173 mm
Djup (inkl. förpackning)	20 mm
Vikt (inkl. förpackning)	0.09 kg
Produkt förpackningens netto vikt	0.08 kg
Ytter kartongens höjd	310 mm
Ytter kartongens bredd	390 mm
Ytter kartongens djup	290 mm
Ytter kartongens vikt	9.70 kg
Ytter kartongens antal	100