50 cm Thunderbolt 4-kabel - 40 Gbps - 100 W PD - 4K/8K Video - Intel-Certified Thunderbolt Cable - Kompatibel med USB 4/Thunderbolt 3/USB 3.2/USB Type-C/DisplayPort

Produkt ID: TBLT4MM50CM

Den här Thunderbolt™ 4-kabeln (40 Gbps) möjliggör Thunderbolt 4-signaler via USB Type-C-kontakter. Leverera video, data och upp till 100 W strömförsörjning till Thunderbolt-, USB- och DisplayPort™-enheter.

Den här kabeln stöder dataöverföring på 40 Gbps när den är ansluten till en Thunderbolt 4-, Thunderbolt 3- eller USB4-kompatibel källa och enhet. Den kan överföra foto- och videofiler fyra gånger snabbare än vanliga USB 3.2 Gen 2-kablar (10 Gbps).

Thunderbolt 4-kabeln är kompatibel med alla USB Type-C-enheter och kan användas för att ladda och synkronisera mobila enheter. Dessutom kan den här kabeln användas för att ansluta och driva bärbara USB-C-datorer, t.ex. MacBook® och Chromebook™, och USB-C-tilläggsutrustning, t.ex. bärbara hårddiskar och dockningsstationer.

Kabeln stöder full 8k 60 Hz video och DisplayPort 1.4a och är kompatibel med DisplayPort-skärmar. Använd den för att ansluta en dockningsstation till en bärbar dator eller en bärbar dator till en skärm

Den här Thunderbolt 4-kabeln levererar upp till 100 W strömförsörjning för att ladda en bärbar dator eller driva en bildskärm, och 15 W för bussdrivna enheter som hårddiskkabinetter.

Kabeln kan användas för att kedja upp till 6 Thunderbolt 4-aktiverade enheter, t.ex. bärbara datorer, för peer-to-peer 10GbE-nätverk. Dessutom kan du ansluta två bärbara datorer med Thunderbolt 4 för att överföra/migrera data.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

Funktioner

• HÖG PRESTANDA: 50 cm Thunderbolt 4-kabel stöder 40 Gbps, 8K-video och 100 W ström. USB Type-C- till Type-C-kontakter erbjuder universell kompatibilitet med Thunderbolt 3 och 4, USB4 och andra USB-C-enheter

• THUNDERBOLT-CERTIFIERAD: Intel Thunderbolt-certifierad för garanterad kompatibilitet med Thunderbolt-värdar och Thunderbolt-enheter. DisplayPort 1.4a med DSC stöder upp till 8K 60 Hz eller dubbla 4K 60 Hz. Kompatibel med PCI Express 3.0 (32 Gbps) för externa PCIe-enheter

• KVALITETSKONSTRUKTION: Nickelpläterade kontakter med PVC-dragavlastning för hållbarhet. Koaxialtråd med flätad legeringsskärm för förbättrat EMI-skydd. Den slitstarka TPE-yttermanteln är miljövänlig, giftfri, halogenfri och RoHS-kompatibel

• ANVÄNDNING: Mångsidig anslutning med bärbara datorer med Thunderbolt 4 och USB-C, dockningsstationer, 4K/8K UHD-skärmar, externa PCIe-chassin och lagringsenheter. Tillhandahåller optimal prestanda vid låg latens med Thunderbolt-nätverks- och -ljudenheter

• SPECIFIKATIONER: 50 cm. Svart. Thunderbolt 4 (40 Gbps). USB4 (40 Gbps), USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps). DisplayPort 1.4a med DSC; 8 K 60 Hz eller dubbel 4K 60 Hz. PCIe 3,0. 100 W PD. 30/34 AWG (koaxial/tvinnat par). Kabelns ytterdiam.: 4,6 mm

Hårdvara		
	Garantipolicy	2 Years
	Active or Passive Adapter	Passiv
	Kontaktplätering	Nickel
	Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers
Prestanda		
	Video Revision	DisplayPort 1.4
		DisplayPort 1.4
	Maximal dataöverföringshastigh	40 Gbps

	et	
	Maximal digital upplösning	8K 60 Hz
	Typ och hastighet	Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s
		Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
		USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
		USB 3.0 - 5 Gbit/s
Kontakt(er)		
	Connector A	1 - Thunderbolt 4 (USB 4.0)
	Connector B	1 - Thunderbolt 4 (USB 4.0)
Ström		
	Power Delivery	100W
Miljö		
	Drifttemperatur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
	Förvaringstemperatur	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
	Luftfuktighet	85 % RH
Utseende		
	Färg	Svart
	Kabellängd	1.6 ft [0.5 m]
	Yttre kabeldiameter	0.2 in [4.6 mm]
	Produktlängd	3.3 ft [1.0 m]
	Produktbredd	0.5 in [1.2 cm]
	Produkthöjd	0.3 in [6.5 mm]
	Produktvikt	0.8 oz [22.0 g]
Förpackning		
	Förpackningsantal	1

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	0.8 in [2.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	0.8 oz [22.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 0,5 m Thunderbolt™ 4 USB-C-kabel

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.