IN1188HD

Ultra-tragbare LED-Projektor

Part #: IN1188HD

InFocus

Der tragbare IN1188HD-Projektor ist mit HDMI-Eingang, hoher Helligkeit, extrem langlebigen Bildern und unübertroffener Qualität und Farbe für höchste Leistung ausgelegt. Der IN1188HD ist leicht und kompakt und eignet sich perfekt für Geschäftsreisende oder alle, die ihre Präsentation mitnehmen müssen.

Hauptmerkmale

- Quantum Color Engine für lebendige, ultra-langlebige Farben
- Verblüffende 30.000-Stunden-Lichtquelle
- ♦ Umweltfreundliche, quecksilberfreie Technologie
- ♦ 3000 Lumen und volle 1920 x 1080 HD-Auflösung
- Unterstützt AirPlay und MiraCast











Quantum Color Engine

Der Projektor IN1188HD wird von einer InFocus Quantum Color Engine betrieben und erzeugt über Jahre im Dauerbetrieb eine außergewöhnliche Bildqualität. Die Quantum Color Engine basiert auf der Festkörper-Beleuchtungstechnologie und wurde auf über 200 spezifische Farbparameter getestet, um die lebendigsten Farben zu gewährleisten. Ein massiver Farbraum, bis zu 40 % größer als bei führenden Konkurrenten, und ein hohes Farben-Leuchtkraft-Verhältnis erwecken Ihren Bildschirm zum Leben. Ohne Farbabfall können Sie bemerkenswerte Bilder über 3 Jahre im Rund-um-die Uhr-Betrieb oder über 10 Jahre im Betrieb während der Geschäftszeiten genießen.

Überragende Bildqualität

Erhalten Sie hochwertige Bilder und natürliche Farben mit der DLP-Technologie mit InFocus BrilliantColor-Implementierung. 3.000 Lumen bedeuten helle, klare Bilder selbst bei eingeschaltetem Licht, und ein Kontrastverhältnis von 150.000:1 sorgt für Schärfe mit dunkleren Schwarz- und helleren Weißtönen.

Umweltfreundlichere Technologie, bessere Rendite

Dank der Festkörpertechnologie hält Ihr Projektor erstaunliche 30.000 Stunden; dazu ist er umweltfreundlich und enthält kein Quecksilber. Da keine Lampen ersetzt werden müssen, bedeutet dies weniger Aufwand und Zusatzausgaben im Laufe der Zeit.

Specifications*

Projector	IN1188HD	
Auflösung – nativ	FHD / 1080p (1920 x 1080)	
Displaytechnik	DLP with LED light source	

Projector	IN1188HD
Standard-Videokompatibilität	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Lautsprecher	Mono 3W x 1
Lampenhelligkeit	3,000 lumens
Lampenlebensdauer	30,000 Stunden
Lampenleistung	106W
Kontrastverhältnis	1,000,000:1
Farbanzahl	1.08 billion
Synch Scan Frequency – Horizontal	15 ~ 103 KHz
Synch Scan Frequency – Vertical	24 ~ 120 KHz
Seitenverhältnis	16:9
Kompatibles Seitenverhältnis	4:3, 16:10, 2.35:1, 1:1, 2:1, 13:9, 15:9, 5:4
F-Stopp des Projektionsobjektivs – Minimum	1.70
Bildgröße – Minimum	30 in
Bildgröße – Maximum	300 in
Projektionsversatz	103%
Trapezkorrektur	± 40°
Anschlüsse – Eingänge	3.5mm mono audio, Composite video, USB A x 2, HDMI, VGA
Anschlüsse – Ausgänge	3.5mm audio output
Geräusche	< 33 dBA at 0°F / -17.8°C
Geräusche – Energiesparmodus	< 26 dBA at 0°F / -17.8°C
Zubehör des Lieferumgangs	Power cord, Remote, HDMI Cable, Documentation, Quick setup guide, Carrying case, User Manual (CD), Lens cap
Unterstützung für 3D	1080p @ 60Hz, All HDMI 1.4a 3D formats from Blu-Ray, DLP Link 3D glasses required
Kompatible Video-Player	AVI, MKV, MP4, MPEG-1 (MPG, MPEG), WMV, MOV
Kompatible Fotobetrachter	JPEG and JPG, Bitmap (BMP)
Kompatible Musik-Player	MP3, WMA, AAC, WAV
Stromverbrauch	215.0W max
Power Consumption – Standby Mode	0.5W max
Standard-Stromversorgung	AC 100 to 240V, 50/60
Sprache der Produktunterlagen	English, French, German, Spanish, Italian, Norwegian, Dutch, Simplified Chinese, Korean, Swedish, Russian, Arabic, Indonesian, Portuguese
Menüsprachen	English, French, German, Spanish, Italian, Norwegian, Dutch, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Korean, Russian, Polish, Turkish, Arabic, Indonesian, Portuguese, Vietnamese, Czech, Romanian, Hungarian, Malay, Hinc Filipino, Farsi, Japanese, Thai
Operating Pitch/Roll	360 degree operation
Illumination Technology	LED, InFocus Quantum Color Engine
Displaytechnik	DLP .47" S410
Uniformity	JBMA 85% ANSI 70%
Zoom Ratio	Fixed
Throw and Zoom	
Projektionsabstand – Minimum	0.8 m
Projektionsabstand – Maximum	8.0 m
Throw Ratio	1.20:1
Versand	
Product Dimensions	2.2 x 11.7 x 7.9 in / 55.9 x 297.2 x 199.9 mm
Produktgewicht	4.4 lbs / 2 kg

 $^{^{\}ast}$ Product specifications, terms, and offerings are subject to change at any time without notice.

Zubehör

Universal-Deckenhalterung für Projektoren (PRJ-MNT-UNIV)

Ersatzfernbedienung für ausgewählte InFocus Projektoren (INA-REMPJ001a)

Präsentationssystem SimpleShare (INA-SIMPS1)

LiteShow 4 DB+ Wireless Adapter Dualband (INLITESHOW4DB+)

LiteShow Befestigungsadapter (PRJ-MNT-LS3)

Präsentationssystem SimpleShare Touch (INA-SIMINT1)

SimpleShare (INA-SIMS1)

DLP Link 3D-Brille von XPAND (X103-EDUX3-R1)

Weiche Projektor-Tasche (CA-SOFTCASE-VAL3)

1 Jahr erweiterte Garantie für IN1XXX, IN2XXX und IN3XXX Projektoren (EPW-PJM1)

2 Jahre erweiterte Garantie für IN1XXX, IN2XXX und IN3XXX Projektoren (EPW-PJM2)